

Baulink AG - Bahnhofplatz 3 - 3011 Bern - Telefon 031 381 64 74 - Fax 031 381 64

Grienackerweg

Grundriss Hundeklappen

Alle angegebenen Masse sind vom Unternehmer in den Plänen und am Bau zu überprüfen und mit den Ingenieurplänen zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Für Schäden, welche aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, haftet der Unternehmer.

Revision Nachtrag		Dat.	Gaz.
Nr.	Bemerkung		
6	Zinsen; Capotalbank Statuen Veldt. Uingehung-angestrichet	27.11.15	Rn
7	Raum; Bodenbelauben; Bemessungen; Kolor gelbt	01.01.16	Rn
8	Kolon und beladen eingetragt, verbeserung der Handlungsbild	24.03.16	Rn
9	Kolon Vernehmung Arbeiter Farnes Vangelj; überim Rachen guband; Finesse bei Eingang eingetragt; Wied. fassade Traugard nur 1 Item, diesen Ergänzungen	22.08.16	F
10	Tennis Kolor eingetragt; Auszosenge-Kolon Stiegen Lampen; Spillgrube verschoben	17.08.16	Rn
11	Reinigung des 1. Fl. im 1. Stockwerk; 1. Stockwerk; 1. Stockwerk	17.08.16	Rn
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Da rah	Da rah	Da rah	Da rah	Da rah
Hundebereich				
111 Hundebox 1 Bf ² = 10,0 m²	112 Hundebox 2 Bf ² = 8,0 m²	113 Hundebox 3 Bf ² = 6,1 m²	114 Hundebox 4 Bf ² = 6,1 m²	115 Hundebox 5 Bf ² = 8,0 m²
D. Fußentrastisch	D. Fußentrastisch	D. Fußentrastisch	D. Fußentrastisch	D. Fußentrastisch
116 Hundebox 6 Bf ² = 8,0 m²				
D. Fußentrastisch				

<p>123</p> <p>Hundebox 13</p> <p>BF= 8,0 m²</p> <p>B= Schutzanstrich W= Schutzanstrich 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>124</p> <p>Hundebox 14</p> <p>BF= 8,1 m²</p> <p>B= Schutzanstrich W= Schutzanstrich 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>125</p> <p>Quarantäne</p> <p>BF= 15,2 m²</p> <p>B= Hartbodenbelag W= Schutzanstrich 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>126</p> <p>Hundebox 27</p> <p>BF= 8,8 m²</p> <p>B= Schutzanstrich W= Schutzanstrich 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>127</p> <p>Hundebox 28</p> <p>BF= 4,1 m²</p> <p>B= Schutzanstrich W= Schutzanstrich 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>128</p> <p>Korridor</p> <p>BF= 16,2 m²</p> <p>B= Schutzanstrich W= Schutzanstrich 1,2m D= Holzwerkplatte</p>
--	--	--	--	--	--

Korridor	Korridor	Korridor	Hunde Waschen Hundebox 15	Hundebox 16
Bf= 22.6 m	Bf= 10.2 m	Bf= 13.1 m	Bf= 10.1 m	Bf= 8.1 m
B= Schutzanzieh W= Schutzanzieh 1.2m D= Holzwerkplatte	B= Schutzanzieh W= Schutzanzieh 1.2m D= Holzwerkplatte	B= Schutzanzieh W= Schutzanzieh 1.2m D= Holzwerkplatte	B= Schutzanzieh W= Schutzanzieh 1.2m D= Holzwerkplatte	B= Schutzanzieh W= Schutzanzieh 1.2m D= Holzwerkplatte
135	136	137	138	139
				140

<p>BF= 8,1 m² BF= 8,0 m² B= Schutzenschritt W= Schutzenschritt 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>BF= 8,0 m² B= Schutzenschritt W= Schutzenschritt 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>BF= 8,0 m² B= Schutzenschritt W= Schutzenschritt 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>BF= 8,1 m² B= Schutzenschritt W= Schutzenschritt 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>BF= 6,3 m² B= Schutzenschritt W= Schutzenschritt 1,2m D= Holzwerkplatte</p>	<p>BF= 10,0 m² B= Schutzenschritt W= Schutzenschritt 1,2m D= Holzwerkplatte</p>
141	142	143	144	145	146
Hundebox 23	Hundebox 24	Hundebox 25	Hundebox 26	Hundebox 27	Hundebox 28
BF= 10,0 m ²	BF= 6,3 m ²	BF= 8,1 m ²	BF= 8,0 m ²	BF= 8,0 m ²	BF= 8,1 m ²

W= Schutzanstrich 1,2m
D= Holzwerkplatte

W= Schutzanstrich 1,2m
D= Holzwerkplatte

W= Schutzanstrich 1,2m
D= Holzwerkplatte

W= Schutzanstrich 1,2m
D= Holzwerkplatte

W= Schutzanstrich 1,2m
D= Holzwerkplatte

W= Schutzanstrich 1,2m
D= Holzwerkplatte

147

Hundebox 29
BfF= 6,8 m²

B= Schutzanstrich
W= Schutzanstrich 1,2m

Bodenaufbauten			
01	<u>Bodenauflauf EG Nebenbau (Hundehaus)</u>		
	Schutzanstrich		
	Haarbelenbelag	4 cm	
	Wasser abgeben und geglättet		
	Stahlbetondecke	30 cm	
	Trennlage PE- Folie		
	Wärmedämmung		
02	<u>Bodenauflauf EG Haupthaus</u>		
	Bodenbelag bauteils (Bauehr)		1,5 cm
	Schutzanstrich		
	Anhydrit Pflasterstrich		5,5 cm
	Trennlage PE- Folie		
	Trittschalldämmung		2 cm
	Wärmedämmung		

Sandunterlage	5 cm	Trennlage PE-Folie	
Magerbeton	5 cm	Wärmedämmung	
		XPS-Jackdour KF 700 Standard	12 cm
		Sandunterlage	5 cm
		Magerbeton	5 cm

Wandaufbauten

	Vorfabriertes Betonelement aussen	8 cm	Metallverkleidung Wellblech	3 cm
	Wärmedämmung	14 cm	Einrichtung/Lüftung	3 cm
	swisspor XPS 300 E		Holzbohle	3,5 cm
	Vorfabriertes Betonelement innen	14/18 cm	Wärmedämmung	20 cm
	Schutzanstrich bis 1,2m		swisspor/LAMBDA Vento	
			bis 30cm über Terrain swisspor/XPS Drain SF	
			Vorfabriertes Betonelement innen	18 cm
			Doppelwand Classic	
C	<u>Verkleidung Südfassade Haupthaus</u>			
	Metallverkleidung Wellblech	3 cm	<u>Innenwand EG Irgend</u>	
			Vorfabrizierter Beton	14 cm

E	Innenwand EG Vorlängertanker Beton	14 cm	F	Erdbebenwand EG Ortbetonwand	14 cm
----------	--	-------	----------	--	-------

