APLICACIONES WEB 1

Parcial 1 - M1 · Informe de investigación

Arquitectura semántica HTML5 y modelo de caja CSS

Tema 1: marcado semántico, jerarquía de contenidos y dimensionado de elementos.

Estudiante	Bautista Barbero
DNI	47666302
Profesor	Andrés Senn
Cátedra	A - turno mañana
Materia	Aplicaciones Web 1
Evaluación	Parcial 1 - M1

Marco teórico

La arquitectura semántica HTML5 utiliza etiquetas que expresan la función del contenido. <header> representa el encabezado; <nav>, la navegación; <main>, el contenido principal; <section>, una agrupación temática; <article>, una unidad independiente o reutilizable; y <footer>, información final. Los encabezados h1, h2 y h3 organizan la jerarquía: título principal, secciones y subsecciones. Su nivel responde a la estructura, mientras CSS determina su apariencia. [1, 5]

Este marcado semántico favorece la accesibilidad: los lectores de pantalla reconocen encabezados y regiones de navegación, llamadas landmarks. Por ejemplo, permiten saltar al contenido principal. No todas las etiquetas generan automáticamente estas regiones; section necesita un nombre accesible. La estructura también facilita interpretar el contenido para SEO, sin garantizar un mejor posicionamiento en buscadores. [2, 5]

CSS representa los elementos mediante el modelo de caja: contenido, padding, border y margin. El padding es espacio interno; el margin es externo. Con box-sizing: content-box, valor inicial, width y height dimensionan el contenido; padding y border se suman al tamaño exterior. Con border-box, ambos quedan incluidos en las dimensiones declaradas y disminuye el espacio disponible para el contenido. El margin queda fuera en ambos modelos. [3, 4]

El reseteo global con * { margin: 0; padding: 0; } elimina esos espacios predeterminados del navegador. box-sizing no se hereda por defecto: una caja hija sin esa declaración conserva content-box aunque su padre tenga border-box, siempre que otra regla no la modifique. [3, 4]

HTML define significado y jerarquía; CSS controla presentación y dimensiones. En el ejemplo, los contenedores semánticos permanecen en el flujo normal del documento y dos cajas con iguales valores de width, height, padding y border evidencian el efecto de cambiar únicamente box-sizing.

Fuentes de consulta

[1] HTML Living Standard - Sections

https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html

[2] H101: Using semantic HTML elements to identify regions of a page

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/html/H101

[3] box-sizing - MDN Web Docs

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/box-sizing

[4] CSS Box Sizing Module Level 3

https://www.w3.org/TR/css-sizing-3/#box-sizing

[5] Semantic HTML - MDN Curriculum

https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/core/semantic-html/