

Guía paso a paso

Cómo reparé el scrapper de Twitter (twscrape / twscrapeR)

Diciembre 2025

1. Contexto del problema

Estaba usando twscrape/twscrapeR para extraer tuits de X/Twitter. De un día para el otro empezó a fallar con los errores "Failed to parse scripts" y "Account timeouted for 15 minutes". Esto no era un error mío, sino un cambio en el frontend de X que rompió el parser de twscrape.

2. Identificación del error

El mensaje exacto que aparecía era algo como: "Unknown error. Account timeouted for 15 minutes... Err: : Failed to parse scripts". Busqué en GitHub (issues del proyecto twscrape) y vi que otras personas tenían el mismo problema. Encontré que la causa era que X empezó a devolver un JSON "roto" en los scripts (claves sin comillas).

3. Ubicación del archivo a parchear (xclid.py)

twscrape usa internamente un archivo llamado xclid.py para parsear los scripts. En Python ejecuté: `import twscrape.xclid as xclid import os print(os.path.abspath(xclid.__file__))` Eso me devolvió la ruta de instalación de twscrape, por ejemplo:

`C:/Users/bauti/AppData/Local/Programs/Python/Python310/lib/site-packages/twscrape/xclid.py`

4. Aplicar el monkey patch en `get_scripts_list`

Abrí el archivo xclid.py con un editor de texto (por ejemplo, VS Code). Busqué la función original `get_scripts_list()` y la reemplacé por la versión parcheada que corrige el JSON malformado. Cuidé de no borrar otras variables importantes.

5. Mantener `INDICES_REGEX` definido

Después de editar la función apareció el error "NameError: INDICES_REGEX is not defined". Esto pasaba porque se había movido o eliminado la línea que define esta constante. Volví a dejar definida `INDICES_REGEX` para que el módulo funcione correctamente.

6. Resetear los locks de twscrape

Debido a los errores anteriores, la cuenta quedó marcada como "timeout". Ejecuté en la terminal: `twscrape reset_locks` Esto libera bloqueos internos y evita esperar 15 minutos para reintentar.

7. Configurar y verificar cuentas activas

Para que twscrape funcione necesita cuentas activas. Creé un archivo `accounts.txt` con el formato: `username;password;email;email_password` Luego ejecuté: `twscrape add_accounts accounts.txt "username;password;email;email_password" twscrape login_accounts twscrape accounts` Verifiqué que al menos una cuenta tenga `active=True`.

8. Prueba mínima del scrapper

Probé con un script simple usando `API().search()` para confirmar que volviera a devolver tuits. Si imprime tuits y el total es mayor que cero, el scrapper quedó funcionando.

9. Buscar por palabras y guardar CSV

Luego extendí el scrapper para buscar por palabra clave, acotado por fecha (SINCE/UNTIL). Guardé los resultados en archivos CSV usando pandas para analizarlos en notebooks.

10. Filtrar tuits de Argentina

Agregué una función que estima si un tuit es de Argentina utilizando solo datos públicos: - countryCode AR en place - coincidencias en user.location (por ejemplo: Buenos Aires, CABA, Rosario, etc.).

11. Riesgos y lecciones

Este tipo de scrapper depende de cambios en el frontend de X, por lo cual puede volver a romperse. La solución es revisar issues en GitHub y reaplicar parches cuando sea necesario. Es importante no publicar credenciales ni cookies en código ni capturas.