

```
1  #include <cs50.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <string.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      string text = get_string("Input: ");
8
9      for (int i = 0, len = strlen(text); i < len; i++)
10     {
11         printf("%c", text[i]);
12     }
13     printf("\n");
14 }
```

```
1  #include <cs50.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <string.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      string text = get_string("Input: ");
8
9      for (int i = strlen(text) - 1; i >= 0; i--)
10     {
11         printf("%c", text[i]);
12     }
13     printf("\n");
14 }
```

```
1  #include <cs50.h>
2  #include <ctype.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <string.h>
5
6  int main(void)
7  {
8      string text = get_string("Input: ");
9
10     for (int i = 0, len = strlen(text); i < len - 1; i++)
11     {
12         if (text[i] > text[i + 1])
13         {
14             printf("No\n");
15             return 0;
16         }
17     }
18     printf("Yes\n");
19 }
```

```
1  #include <cs50.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  int main(int argc, string argv[])
5  {
6      if (argc < 2)
7      {
8          printf("Usage: ./initials First Last\n");
9          return 1;
10     }
11
12     for (int i = 1; i < argc; i++)
13     {
14         printf("%c", argv[i][0]);
15     }
16     printf("\n");
17 }
```