

Manual-de-proyecto-final-Ejemplo-GameStoreLoginServletIntegrado

```
1 import java.io.IOException;
2 import java.io.PrintWriter;
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.PreparedStatement;
5 import java.sql.ResultSet;
6 import java.sql.SQLException;
7 import jakarta.servlet.ServletException;
8 import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
9 import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
10 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
11 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
12
13 @WebServlet("/login")
14 public class GameStoreLoginServletIntegrado extends HttpServlet {
15
16     @Override
17     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
18         throws ServletException, IOException {
19         response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
20         try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
21             out.println("<html><body>");
22             out.println("<h2>GameStore Escolar - Acceso Web (con Base de Datos)</h2>");
23             out.println("<form method='post' action='login'>");
24             out.println("Usuario: <input type='text' name='usuario'><br>");
25             out.println("<input type='submit' value='Ingresar'>");
26             out.println("</form>");
27             out.println("</body></html>");
28         }
29     }
30
31     @Override
32     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
33         throws ServletException, IOException {
34         String usuario = request.getParameter("usuario");
35         response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
36
37         try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
38             out.println("<html><body>");
39             if (usuario != null && !usuario.trim().isEmpty() && validarUsuarioEnBD(usuario)) {
40                 out.println("<h2>Bienvenido, " + usuario + "</h2>");
41             } else {
42                 out.println("<h2>Error: usuario no encontrado en la base de datos</h2>");
43             }
44             out.println("</body></html>");
45         }
46     }
47
48     // Igual que en el Proyecto Final (GameStoreLoginIntegrado.java), pero desde un Servlet
49     private boolean validarUsuarioEnBD(String nombre) {
```

1. Ve a la carpeta

cd Sesion-09/codigo3

2. Edita ConexionBD.java y pon tu contraseña real

Abre el archivo y busca esta línea:

```
private static final String PASSWORD = ""; // Cambiar según la configuración local
```

Cámbiala por tu contraseña de MySQL/MariaDB (la misma que usaste en phpMyAdmin). Guarda el archivo.

3. Vuelve a compilar (ya está compilado, pero con la contraseña vacía — hay que recompilar para que tome el cambio)

```
javac -cp "../lib/*" ConexionBD.java GameStoreLoginServletIntegrado.java MainGameStoreIntegrado.java
```

4. Verifica que gamestore_db ya exista (si no la creaste todavía en phpMyAdmin, impórtala primero)

```
mysql -u root -p < gamestore_db.sql
```

5. Ejecuta el servidor

```
java -cp "../lib/*:" MainGameStoreIntegrado
```

Debe aparecer:

Servidor listo: http://localhost:8080/login

6. Pruébalo

En el navegador: http://localhost:8080/login

- Escribe Carlos Mendoza o Ana Torres (existen en la tabla) → "Bienvenido, ..."

- Escribe cualquier otro nombre → "Error: usuario no encontrado en la base de datos"

Para detenerlo: Ctrl+C en esa terminal.

The screenshot shows an IDE with the following components:

- EXPLORADOR:** A file explorer on the left showing a project structure for "CURSOS-JOYA". It includes folders for "Curso-base-de-datos", "Curso-comercio-electronico", "Curso-lenguaje-programacion", and "Sesion-09". Under "Sesion-09", there are folders for "codigo1", "codigo2", and "codigo3". The "codigo3" folder is expanded, showing files like "ConexionBD.class", "ConexionBD.java", "gamestore_db.sql", "GameStoreLoginServletIntegrado.class", "GameStoreLoginServletIntegrado.java", "MainGameStoreIntegrado.class", "MainGameStoreIntegrado.java", "Manual-GameStoreLoginServletIntegrado.html", "codigo4", "lib", "Sesion-09-Curso-Completo-Cocina.html", "Sesion-09-Curso-Completo.html", and "Silabo-Taller de Lenguajes de Programación.pdf".
- Editor:** The main editor window shows the code for "GameStoreLoginServletIntegrado.java". The code is as follows:

```
1 import java.io.IOException;
2 import java.io.PrintWriter;
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.PreparedStatement;
5 import java.sql.ResultSet;
6 import java.sql.SQLException;
7 import jakarta.servlet.ServletException;
8 import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
9 import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
10 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
11 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
12
13 @WebServlet("/login")
14 public class GameStoreLoginServletIntegrado extends HttpServlet {
15
16     @Override
17     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
18         throws ServletException, IOException {
19         response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
20         try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
21             out.println("<html><body>");
22             out.println("<h2>GameStore Escolar - Acceso Web (con Base de Datos)</h2>");
23             out.println("<form method='post' action='login'>");
24             out.println("Usuario: <input type='text' name='usuario'><br>");
25             out.println("<input type='submit' value='Ingresar'>");
26             out.println("</form>");
27             out.println("</body></html>");
28         }
29     }
30
31     @Override
```
- TERMINAL:** The terminal window at the bottom shows the following commands and output:

```
(baycodec@ Servidor) - [/run/.../server/Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09]
$ cd codigo3

(baycodec@ Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]
$ ls -l
total 48
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1431 set  3 23:56 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec  776 set  3 23:56 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1783 set  3 23:58 gamestore_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3538 set  3 23:56 GameStoreLoginServletIntegrado.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2629 set  3 23:56 GameStoreLoginServletIntegrado.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1945 set  3 23:56 MainGameStoreIntegrado.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1139 set  3 23:56 MainGameStoreIntegrado.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 17268 set  3 23:59 Manual-GameStoreLoginServletIntegrado.html
```

2. Edita ConexionBD.java y pon tu contraseña real

Abre el archivo y busca esta línea:

```
private static final String PASSWORD = ""; // Cambiar según la configuración local
```

Cámbiala por tu contraseña de MySQL/MariaDB (la misma que usaste en phpMyAdmin). Guarda el archivo.

```
1  import java.sql.Connection;
2  import java.sql.DriverManager;
3  import java.sql.SQLException;
4
5  public class ConexionBD {
6      // Parámetros de conexión (igual que en la Sesión 7)
7      private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/gamestore_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
8      private static final String USUARIO = "root";
9      private static final String PASSWORD = ""; // Cambiar según la configuración local
10
11     public static Connection obtenerConexion() {
12         Connection conexion = null;
13         try {
14             conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
15         } catch (SQLException e) {
16             System.out.println("Error al conectar con la base de datos: " + e.getMessage());
17         }
18         return conexion;
19     }
20 }
21
```

3. Vuelve a compilar (ya está compilado, pero con la contraseña vacía — hay que recompilar para que tome el cambio)

```
javac -cp "../lib/*" ConexionBD.java GameStoreLoginServletIntegrado.java MainGameStoreIntegrado.java
```

EXPLORADOR

...

CURSOS-JOYA

> Curso-base-de-datos

> Curso-comercio-electronico

> Curso-lenguaje-programacion

> Sesion-00

> Sesion-01

> Sesion-02

> Sesion-03

> Sesion-04

> Sesion-05

> Sesion-06

> Sesion-07

> Sesion-08

> Sesion-09

> codigo1

> codigo2

> codigo3

ConexionBD.class

ConexionBD.java

gamestore_db.sql

GameStoreLoginServletIntegrado.class

GameStoreLoginServletIntegrado.java

MainGameStoreIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.java

Manual-GameStoreLoginServletIntegrado.html

> codigo4

> lib

Sesion-09-Curso-Completo-Cocina.html

Sesion-09-Curso-Completo.html

Silabo-Taller de Lenguajes de Programación.pdf

Trabajos

ConexionBD.class

GameStoreLoginServletIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.class

ConexionBD.java

Curso-lenguaje-programacion > Sesion-09 > codigo3 > ConexionBD.java > ConexionBD > PASSWORD

```

1 import java.sql.Connection;
2 import java.sql.DriverManager;
3 import java.sql.SQLException;
4
5 public class ConexionBD {
6     // Parámetros de conexión (igual que en la Sesión 7)
7     private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/gamestore_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
8     private static final String USUARIO = "root";
9     private static final String PASSWORD = "ZRJiul+jR+rPUC5RGDeso3v1"; // Cambiar según la configuración local
10
11     public static Connection obtenerConexion() {
12         Connection conexion = null;
13         try {
14             conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
15         } catch (SQLException e) {
16             System.out.println("Error al conectar con la base de datos: " + e.getMessage());
17         }
18         return conexion;
19     }
20 }
21

```

PROBLEMAS 57

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

(baycodec@ Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]

\$ ls -l

```

-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1945 set 3 23:56 MainGameStoreIntegrado.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1139 set 3 23:56 MainGameStoreIntegrado.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 17268 set 3 23:59 Manual-GameStoreLoginServletIntegrado.html

```

(baycodec@ Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]

\$ javac -cp "../lib/*" ConexionBD.java GameStoreLoginServletIntegrado.java MainGameStoreIntegrado.java

Note: MainGameStoreIntegrado.java uses or overrides a deprecated API.

Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.

```

(baycodec@ Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]
$ java -cp "../lib/*:." MainGameStoreIntegrado
set. 04, 2026 12:25:59 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFORMACIÓN: Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
set. 04, 2026 12:25:59 A. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]
set. 04, 2026 12:25:59 A. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]
set. 04, 2026 12:25:59 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFORMACIÓN: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
Servidor listo: http://localhost:8080/login

```

Ahora ejecútalo:

```
java -cp "../lib/*:." MainGameStoreIntegrado
```

Debe aparecer:

Servidor listo: http://localhost:8080/login

La terminal se quedará "esperando" ahí — es normal, es el servidor corriendo. Luego abre en el navegador:

http://localhost:8080/login

Prueba con Carlos Mendoza o Ana Torres → debería decir "Bienvenido". Con cualquier otro nombre → "Error: usuario no encontrado en la base de datos".

Archivo

Editar

Selección

Ver

Ir a

Ejecutar

Terminal

Ayuda

Cursos-joya

Actualizar

EXPLORADOR

CURSOS-JOYA

> Curso-base-de-datos

> Curso-comercio-electronico

> Curso-lenguaje-programacion

> Sesion-00

> Sesion-01

> Sesion-02

> Sesion-03

> Sesion-04

> Sesion-05

> Sesion-06

> Sesion-07

> Sesion-08

> Sesion-09

> codigo1

> codigo2

> codigo3

ConexionBD.class

ConexionBD.java

gamestore_db.sql

GameStoreLoginServletIntegrado.class

GameStoreLoginServletIntegrado.java

MainGameStoreIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.java

Manual-GameStoreLoginServletIntegrado.html

codigo4

lib

Sesion-09-Curso-Completo-Cocina.html

Sesion-09-Curso-Completo.html

Silabo-Taller de Lenguajes de Programación.pdf

Trabajos

GameStore Escolar - Acceso Web (con Base de Datos)

Usuario:

Ingresar

PROBLEMAS 57

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

(baycodec@Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]

\$ javac -cp "../lib/*" ConexionBD.java GameStoreLoginServletIntegrado.java MainGameStoreIntegrado.java

(baycodec@Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]

\$

(baycodec@Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]

\$ java -cp "../lib/*:." MainGameStoreIntegrado

set. 04, 2026 12:25:59 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol init

INFORMACIÓN: Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]

set. 04, 2026 12:25:59 A. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal

INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]

set. 04, 2026 12:25:59 A. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal

INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]

set. 04, 2026 12:25:59 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol start

INFORMACIÓN: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]

Servidor listo: http://localhost:8080/login

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

JAVA PROJECTS

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

baycodec

gamestore_db

Nueva

estudiantes

historial_canjes

recompensas

sabor_escolar_db

Servidor: localhost » Base de datos: gamestore_db » Tabla: estudiantes

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0000 segundos.)

`SELECT * FROM `estudiantes``

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_estudiante	nombre	puntos
☐ Editar Copiar Borrar	1	Carlos Mendoza	500
☐ Editar Copiar Borrar	2	Ana Torres	350

← → ↻ http://localhost:8080/login

GameStore Escolar - Acceso Web (con Base de Datos)

Usuario:

PROBLEMAS 57 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN **TERMINAL** PUERTOS

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]
$ javac -cp "../lib/*" ConexionBD.java GameStoreLoginServletIntegrado.java MainGameStoreIntegrado.java
Note: MainGameStoreIntegrado.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]
$ java -cp "../lib/*:." MainGameStoreIntegrado
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFORMACIÓN: Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]
set. 04, 2026 12:38:21 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFORMACIÓN: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
Servidor listo: http://localhost:8080/login
```

ArchivoEditarSelecciónVerIr aEjecutarTerminalAyuda

Cursos-joya

Actualizar

EXPLORADOR

CURSOS-JOYA

Curso-base-de-datos

Curso-comercio-electronico

Curso-lenguaje-programacion

Sesion-00

Sesion-01

Sesion-02

Sesion-03

Sesion-04

Sesion-05

Sesion-06

Sesion-07

Sesion-08

Sesion-09

codigo1

codigo2

codigo3

ConexionBD.class

ConexionBD.java

gamestore_db.sql

GameStoreLoginServletIntegrado.class

GameStoreLoginServletIntegrado.java

MainGameStoreIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.java

Manual-GameStoreLoginServletIntegrado.html

codigo4

lib

Sesion-09-Curso-Completo-Cocina.html

Sesion-09-Curso-Completo.html

Silabo-Taller de Lenguajes de Programación.pdf

Trabajos

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

JAVA PROJECTS

ConexionBD.class

GameStoreLoginServletIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.class

ConexionBD.java

localhost:8080/login

http://localhost:8080/login

Bienvenido, ana torres

PROBLEMAS57SALIDACONSOLA DE DEPURACIÓNTERMINALPUERTOS

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]
\$ javac -cp "../lib/*" ConexionBD.java GameStoreLoginServletIntegrado.java MainGameStoreIntegrado.java
Note: MainGameStoreIntegrado.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]
\$ java -cp "../lib/*:." MainGameStoreIntegrado
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFORMACIÓN: Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]
set. 04, 2026 12:38:21 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFORMACIÓN: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
Servidor listo: http://localhost:8080/login

zsh

zsh codigo1

java codigo3

ArchivoEditorSelecciónVerIrEjecutarTerminalAyuda

Cursos-joya

Actualizar

EXPLORADOR

CURSOS-JOYA

Curso-base-de-datos

Curso-comercio-electronico

Curso-lenguaje-programacion

Sesion-00

Sesion-01

Sesion-02

Sesion-03

Sesion-04

Sesion-05

Sesion-06

Sesion-07

Sesion-08

Sesion-09

codigo1

codigo2

codigo3

ConexionBD.class

ConexionBD.java

gamestore_db.sql

GameStoreLoginServletIntegrado.class

GameStoreLoginServletIntegrado.java

MainGameStoreIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.java

Manual-GameStoreLoginServletIntegrado.html

codigo4

lib

Sesion-09-Curso-Completo-Cocina.html

Sesion-09-Curso-Completo.html

Silabo-Taller de Lenguajes de Programación.pdf

Trabajos

ConexionBD.class

GameStoreLoginServletIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.class

ConexionBD.java

localhost:8080

http://localhost:8080/login

GameStore Escolar - Acceso Web (con Base de Datos)

Usuario: baycodec

Ingresar

PROBLEMAS 57

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

(baycodec@Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]

\$ javac -cp ../lib/* ConexionBD.java GameStoreLoginServletIntegrado.java MainGameStoreIntegrado.java

Note: MainGameStoreIntegrado.java uses or overrides a deprecated API.

Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.

(baycodec@Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]

\$ java -cp ../lib/*:. MainGameStoreIntegrado

set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol init

INFORMACIÓN: Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]

set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal

INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]

set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal

INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]

set. 04, 2026 12:38:21 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol start

INFORMACIÓN: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]

Servidor listo: http://localhost:8080/login

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

JAVA PROJECTS

zsh

zsh codigo1

java codigo3

ArchivoEditarSelecciónVerIrEjecutarTerminalAyuda

Cursos-joya

Actualizar

EXPLORADOR

CURSOS-JOYA

Curso-base-de-datos

Curso-comercio-electronico

Curso-lenguaje-programacion

Sesion-00

Sesion-01

Sesion-02

Sesion-03

Sesion-04

Sesion-05

Sesion-06

Sesion-07

Sesion-08

Sesion-09

codigo1

codigo2

codigo3

ConexionBD.class

ConexionBD.java

gamestore_db.sql

GameStoreLoginServletIntegrado.class

GameStoreLoginServletIntegrado.java9+

MainGameStoreIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.java6

Manual-GameStoreLoginServletIntegrado.html

codigo4

lib

Sesion-09-Curso-Completo-Cocina.html

Sesion-09-Curso-Completo.html

Silabo-Taller de Lenguajes de Programación.pdf

Trabajos

ConexionBD.class

GameStoreLoginServletIntegrado.class

MainGameStoreIntegrado.class

ConexionBD.java

localhost:8080/login

http://localhost:8080/login

Error: usuario no encontrado en la base de datos

PROBLEMAS57

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]
\$ javac -cp "../lib/*" ConexionBD.java GameStoreLoginServletIntegrado.java MainGameStoreIntegrado.java
Note: MainGameStoreIntegrado.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo3]
\$ java -cp "../lib/*:." MainGameStoreIntegrado
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFORMACIÓN: Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]
set. 04, 2026 12:38:20 A. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]
set. 04, 2026 12:38:21 A. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFORMACIÓN: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
Servidor listo: http://localhost:8080/login
█

zsh

zsh codigo1

java codigo3

```

1  -- =====
2  -- gamestore_db.sql
3  -- Script de la base de datos del proyecto "GameStore Escolar"
4  -- Taller de Lenguajes de Programación - Sesión 6/7 y Proyecto Final
5  -- =====
6
7  -- Creación de la base de datos
8  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gamestore_db;
9  USE gamestore_db;
10
11 -- Tabla Estudiantes
12 CREATE TABLE estudiantes (
13     id_estudiante INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
14     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
15     puntos INT DEFAULT 0
16 );
17
18 -- Tabla Recompensas
19 CREATE TABLE recompensas (
20     id_recompensa INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
21     nombre_item VARCHAR(100) NOT NULL,
22     costo_puntos INT NOT NULL
23 );
24
25 -- Tabla Historial de Canjes, con llaves foráneas hacia las dos tablas anteriores
26 CREATE TABLE historial_canjes (
27     id_canje INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
28     id_estudiante INT,
29     id_recompensa INT,
30     fecha_canje TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
31     FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(id_estudiante),
32     FOREIGN KEY (id_recompensa) REFERENCES recompensas(id_recompensa)
33 );
34
35 -- Datos de prueba
36 INSERT INTO estudiantes (nombre, puntos) VALUES
37     ('Carlos Mendoza', 500),
38     ('Ana Torres', 350);
39
40 INSERT INTO recompensas (nombre_item, costo_puntos) VALUES
41     ('Skin Guerrero Cyber', 150),
42     ('Pase de Prórroga', 300);
43
44 -- Registro de un canje relacionando estudiante y recompensa
45 INSERT INTO historial_canjes (id_estudiante, id_recompensa) VALUES (1, 1);
46
47 -- Consulta de verificación: historial detallado con JOIN
48 SELECT h.id_canje, e.nombre AS estudiante, r.nombre_item, r.costo_puntos, h.fecha_canje
49 FROM historial_canjes h
50 JOIN estudiantes e ON h.id_estudiante = e.id_estudiante
51 JOIN recompensas r ON h.id_recompensa = r.id_recompensa;
52

```



SaborEscolarLoginServletIntegrado

Archivo

Editar

Selección

Ver

Ira

Ejecutar

Terminal

Ayuda

Cursos-joya

Actualizar

EXPLORADOR

CURSOS-JOYA

Curso-base-de-datos

Curso-comercio-electronico

Curso-lenguaje-programacion

Sesion-00

Sesion-01

Sesion-02

Sesion-03

Sesion-04

Sesion-05

Sesion-06

Sesion-07

Sesion-08

Sesion-09

codigo1

codigo2

codigo3

codigo4

ConexionBD.class

ConexionBD.java

MainSaborEscolarIntegrado.class

MainSaborEscolarIntegrado.java

Manual-SaborEscolarLoginServletIntegrado.html

sabor_escolar_db.sql

SaborEscolarLoginServletIntegrado.class

SaborEscolarLoginServletIntegrado.java

lib

Sesion-09-Curso-Completo-Cocina.html

Sesion-09-Curso-Completo.html

Silabo-Taller de Lenguajes de Programación.pdf

Trabajos

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

JAVA PROJECTS

ConexionBD.java

localhost:8080

http://localhost:8080/login

GameStore Escolar - Acceso Web (con Base de Datos)

Usuario: baycodec

Ingresar

PROBLEMAS 76

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

(baycodec@Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo4]

\$ java -cp "../lib/*:." MainSaborEscolarIntegrado

at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.initServerSocket(NioEndpoint.java:494)

at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.bind(NioEndpoint.java:378)

at org.apache.tomcat.util.net.AbstractEndpoint.bindWithCleanup(AbstractEndpoint.java:2188)

at org.apache.tomcat.util.net.AbstractEndpoint.init(AbstractEndpoint.java:2206)

at org.apache.coyote.AbstractProtocol.init(AbstractProtocol.java:958)

at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Protocol.init(AbstractHttp11Protocol.java:96)

at org.apache.catalina.connector.Connector.initInternal(Connector.java:1287)

... 8 more

set. 04, 2026 12:57:16 A. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal

INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]

set. 04, 2026 12:57:16 A. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal

INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]

Servidor listo: http://localhost:8080/login

zsh

zsh codigo1

java codigo3

java codigo4

ArchivoEditarSelecciónVerIrEjecutarTerminalAyuda

Cursos-joya

Actualizar

EXPLORADOR

CURSOS-JOYA

Curso-base-de-datos

Curso-comercio-electronico

Curso-lenguaje-programacion

Sesion-00

Sesion-01

Sesion-02

Sesion-03

Sesion-04

Sesion-05

Sesion-06

Sesion-07

Sesion-08

Sesion-09

codigo1

codigo2

codigo3

codigo4

ConexionBD.class

ConexionBD.java

MainSaborEscolarIntegrado.class

MainSaborEscolarIntegrado.java6

Manual-SaborEscolarLoginServletIntegrado.html

sabor_escolar_db.sql

SaborEscolarLoginServletIntegrado.class

SaborEscolarLoginServletIntegrado.java9+

lib

Sesion-09-Curso-Completo-Cocina.html

Sesion-09-Curso-Completo.html

Silabo-Taller de Lenguajes de Programación.pdf

Trabajos

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

JAVA PROJECTS

ConexionBD.java

localhost:8080/login

http://localhost:8080/login

Error: usuario no encontrado en la base de datos

PROBLEMAS76SALIDACONSOLA DE DEPURACIÓNTERMINALPUERTOS

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/codigo4]

\$ java -cp "../lib/*:." MainSaborEscolarIntegrado

at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.initServerSocket(NioEndpoint.java:494)

at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.bind(NioEndpoint.java:378)

at org.apache.tomcat.util.net.AbstractEndpoint.bindWithCleanup(AbstractEndpoint.java:2188)

at org.apache.tomcat.util.net.AbstractEndpoint.init(AbstractEndpoint.java:2206)

at org.apache.coyote.AbstractProtocol.init(AbstractProtocol.java:958)

at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Protocol.init(AbstractHttp11Protocol.java:96)

at org.apache.catalina.connector.Connector.initInternal(Connector.java:1287)

... 8 more

set. 04, 2026 12:57:16 A. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal

INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]

set. 04, 2026 12:57:16 A. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal

INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]

Servidor listo: http://localhost:8080/login

zsh

zsh codigo1

java codigo3

java codigo4

sabor_escolar_db

Nueva

estudiantes

historial_canjes

recompensas

Opciones extra

←T→

id_estudiante

nombre

puntos

☐

Editar

Copiar

Borrar

1

Carlos Mendoza

500

☐

Editar

Copiar

Borrar

2

Ana Torres

350

↑

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

```

1  -- =====
2  -- sabor_escolar_db.sql
3  -- Script de la base de datos del proyecto "Sabor Escolar" (tema Cocina)
4  -- Taller de Lenguajes de Programación - Sesión 6/7 y Proyecto Final
5  -- =====
6
7  -- Creación de la base de datos
8  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sabor_escolar_db;
9  USE sabor_escolar_db;
10
11 -- Tabla Estudiantes
12 CREATE TABLE estudiantes (
13     id_estudiante INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
14     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
15     puntos INT DEFAULT 0
16 );
17
18 -- Tabla Recompensas (platos y combos canjeables)
19 CREATE TABLE recompensas (
20     id_recompensa INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
21     nombre_item VARCHAR(100) NOT NULL,
22     costo_puntos INT NOT NULL
23 );
24
25 -- Tabla Historial de Canjes, con llaves foráneas hacia las dos tablas anteriores
26 CREATE TABLE historial_canjes (
27     id_canje INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
28     id_estudiante INT,
29     id_recompensa INT,
30     fecha_canje TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
31     FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(id_estudiante),
32     FOREIGN KEY (id_recompensa) REFERENCES recompensas(id_recompensa)
33 );
34
35 -- Datos de prueba
36 INSERT INTO estudiantes (nombre, puntos) VALUES
37     ('Carlos Mendoza', 500),
38     ('Ana Torres', 350);
39
40 INSERT INTO recompensas (nombre_item, costo_puntos) VALUES
41     ('Ceviche Especial', 150),
42     ('Combo Familiar XL', 300);
43
44 -- Registro de un canje relacionando estudiante y recompensa
45 INSERT INTO historial_canjes (id_estudiante, id_recompensa) VALUES (1, 1);
46
47 -- Consulta de verificación: historial detallado con JOIN
48 SELECT h.id_canje, e.nombre AS estudiante, r.nombre_item, r.costo_puntos, h.fecha_canje
49 FROM historial_canjes h
50 JOIN estudiantes e ON h.id_estudiante = e.id_estudiante
51 JOIN recompensas r ON h.id_recompensa = r.id_recompensa;
52

```