

La détermination de la base de l'amortissement peut également poser comme difficulté la prise en compte de la valeur résiduelle. La valeur résiduelle est la valeur probable de réalisation de l'immobilisation à l'issue de sa durée d'utilisation. Si dans un cas pratique elle est donnée, il faut la déduire de la valeur du bien pour obtenir l'assiette de l'amortissement.

1.2. L'annuité d'amortissement

C'est le montant d'amortissement calculé en fin d'exercice. Si l'immobilisation est entrée ou sortie de l'entreprise en cours d'exercice, elle est calculée *prorata temporis*.

1.3. La durée d'utilisation de l'immobilisation

C'est la durée de vie utile de l'immobilisation. Elle est notée par n ou DPU (Durée Prévue d'Utilisation).

1.4. Le taux d'amortissement

C'est le coefficient exprimé en pourcentage, qui permet de calculer l'amortissement annuel.

Le taux d'amortissement est en général appliqué sur la valeur d'origine. Il est obtenu ainsi :

$$\text{Taux} = \frac{100}{\text{D.P.U}} \text{ si la D.P.U est exprimée en années}$$

$$\text{Ou Taux} = \frac{1\,200}{\text{D.P.U}} \text{ si la D.P.U est exprimée en mois}$$

$$\text{Ou encore Taux} = \frac{36\,000}{\text{D.P.U}} \text{ si la D.P.U est en jours}$$

Au Sénégal, le code général des impôts a retenu les durées de vie et les taux suivants pour chaque catégorie d'immobilisation :

Nature des immobilisations	Durées	Taux
Immobilisations incorporelles (brevets, marques, licences)	5 à 20 ans	5 à 20 %
Bâtiments à usage industriel	20 ans	5 %
Bâtiments à usage d'habitation	50 ans	2 %
Matériel d'exploitation	10 ans	10 %
Mobiliers de bureau et de logement	10 ans	10 %
Matériel de bureau	4 à 10 ans	10 à 25 %
Matériel de transport	3 à 5 ans	20 à 33.1 $\frac{1}{3}$ %

1.5. La valeur nette comptable (VNC)

Elle est égale, à la fin de chaque exercice à la différence entre la valeur d'origine et la somme des amortissements déjà pratiqués sur l'immobilisation.

1.6. La valeur argus

Elle correspond à la valeur de l'immobilisation estimée par la douane. Elle constitue la base de détermination des droits de douane et concerne exclusivement les véhicules de transport importés. Cela veut dire que lorsque l'on importe un matériel de transport, la douane se réfère au livre argus dans lequel sont inscrits les droits de douane à payer en fonction de l'origine et de la marque du véhicule acheté.

Section 2 : LE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT

Il existe une fiche d'amortissement pour chaque immobilisation. Sur la fiche figurent un plan ou tableau d'amortissement qui est une répartition programmée du coût du bien sur sa durée probable d'utilisation, le nom de l'immobilisation, sa D.P.U et le système d'amortissement appliqué. Trois méthodes de calcul d'amortissement sont mises en œuvre dans l'OHADA : le système linéaire ou constant, le système dégressif à taux décroissant, le système des unités de production ou unités d'œuvre. Le calcul des amortissements se fait si nécessaire par composant pour ce qui concerne certaines immobilisations.

2.1. Les systèmes normaux du SYSCOHADA

Ils sont désormais, depuis la réforme entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2018, au nombre de trois (03) : le système linéaire ou constant, le système dégressif à taux décroissant et le système des unités de production ou unités d'œuvre

2.1.1. Le système linéaire ou constant

On considère que l'immobilisation se déprécie de façon constante ou linéaire durant la durée prévue d'utilisation. Deux cas peuvent surgir selon que l'immobilisation est acquise en début d'exercice ou au cours de l'exercice.

- L'immobilisation est acquise et mise en service au début de l'exercice

Exemple

Un matériel industriel est acquis à 10 000 000 et mis en service le 1^{er} janvier 2000, et doit être amorti de façon linéaire sur 5 ans. Le plan ou tableau d'amortissement peut se présenter de la manière suivante :

Exercices	V ₀	Annuités	Σ Amort.	VNC	Observations
2000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	10 000 000*20%
2001	10 000 000	2 000 000	4 000 000	6 000 000	
2002	10 000 000	2 000 000	6 000 000	4 000 000	
2003	10 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	
2004	10 000 000	2 000 000	10 000 000	0	

$$\text{Avec Taux} = \frac{100}{\text{DPU}} = \frac{100}{5} = 20 \%$$

- L'immobilisation est acquise et mise en service au cours de l'exercice.

La première et la dernière annuité seront calculées *pro rata temporis*.

Exemple

Supposons que matériel précédent soit mis en service le 01/07/00. Présenter le Tableau ou plan d'amortissement et journaliser la première annuité.

Présentons ainsi le tableau d'amortissement :

Ex.	V ₀	Annuités	Σ Amortissements	VNC	Observations
2000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000	10 000 000 * 6 * 20 / 1 200
2001	10 000 000	2 000 000	3 000 000	7 000 000	
2002	10 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	
2003	10 000 000	2 000 000	7 000 000	3 000 000	
2004	10 000 000	2 000 000	9 000 000	1 000 000	
2005	10 000 000	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000 * 6 * 20 / 1 200

31 - 12 - 2000

$$\frac{-01 - 07 - 2000}{m = 30 - 05} \quad 1^{\text{ère}} \text{ annuité} = \frac{10\,000\,000 * 20 * 6}{1\,200} = 1\,000\,000$$

= 6 mois

$$\text{dernière annuité} = \frac{10\,000\,000 * 20 * 6}{1\,200} = 1\,000\,000$$

681	2841	31-12-2005	1 000 000	1 000 000
		Dotations aux amortissements d'exp.		
		Amortissement du MOIC		
		Annuité de l'exercice		

2.1.2. Le système dégressif à taux décroissant

Dans certains secteurs comme les carrières, les activités vont en décroissance. Il est logique que les premiers exercices où les activités sont supposées très intenses supportent des amortissements plus grands, dans la mesure où le matériel est surexploité. Le calcul des amortissements doit ainsi suivre le rythme des activités. Le facteur de dépréciation reste l'usage.

Exemple

Une camionnette est acquise à 8 000 000 et mise en service le 01/10/2018. Sa DUP est de 5ans. La VR est égale à 0.

Travail à faire

Présenter le plan d'amortissement suivant le système dégressif à taux décroissant.