

D;

Designer's Coding

Html Study_2

4th Week

/ 이미지 태그, 태그의 속성

/ 앵커태그

/ 인라인과 블록

/ 태그의 중첩

/ css의 개념, 기본구조

/ 폰트 속성

img

⟨img src = “ 이미지 경로 ” ⟩

./ 같은 폴더

../ 상위 폴더

name/ 하위 폴더의 name

* 확장자가 없는 단어는 폴더명을 지칭

img

⟨img **src = “ 이미지 경로 ”**⟩

./

같은 폴더

../

상위 폴더

name/

하위 폴더의 name

속성

〈태그이름 속성 = “ 속성값 ”〉 〈/태그이름〉

앵커태그

` `

relation

연결할 문서의 종류

inline / block



inline / block

inline

인라인태그는 한 행에 여러개가 위치할 수 있다.
가로정렬을 띈다.

인라인태그 안에 블록태그는 위치할 수 없다.

인라인 안에 인라인 중첩은 가능하다.

Web



strong, em, img, a, br, span

button, input, label, select, textarea

b, big, i, small, tt

abbr, acronym, cite, code, dfn, kbd, samp, var

bdo, map, object, q, script, sub, sup

inline / block

block

블록태그는 한 행에 자기만 위치할 수 있다.
세로정렬을 뚫다.

블록태그 안에 블록태그는 위치할 수 있다.

블록태그 안에 인라인태그도 위치할 수 있다.

Web



address, article, aside, audio, blockquote, canvas, dd,
div, dl, fieldset, figcaption, figure, footer, form, h1, h2,
h3, h4, h5, h6, header, hgroup, hr, noscript, ol, output,
p, pre, section, table, ul, video

CSS

Cascading Style Sheets

선택자 { 속성명 : 속성값 ; }

- -
 -
- 선택자의 속성을 속성값으로 바꾸어라.

CSS / 폰트

font-family	서체 선택
font-size	폰트 사이즈
font-style	폰트 스타일
font-variant	딱히 쓸대없음
font-weight	폰트 굵기
font	모든 속성

CSS / 폰트

색상변경 / color

명칭	black
헥사코드	#000000
rgb	rgb(0, 0, 0)
rgba	rgba(0, 0, 0, 1)

CSS / 폰트

폰트 크기 / font-size

절대적 단위 px, pt

상대적 단위 rem, em

서체 / font-family

font-family: "폰트 01", "폰트 02", sans-serif;



폰트 01을 사용

폰트 02을 사용

⋮

sans-serif 혹은 serif

CSS / 폰트

두께 / font-weight

명칭	lighter	숫자	100
			200
	normal		300
			400
	bold		500
			600
	bolder		700
			800
			900



CSS / 폰트

자간 / letter-spacing

Adobe 의 단위 / 1000 + em

행간 / line-height

절대값 px

배수 1.5

* 절대값 보단 배수를 권장

CSS / 연결

〈head〉

⋮

〈link rel = "stylesheet" href = "위치/파일명.css"〉

⋮

〈/head〉

CSS / 연결

⟨link rel="stylesheet" href="위치/파일명.css"⟩

relation

연결할 문서의 종류

hypertext reference

요약

html

img 태그

앵커 태그

태그 속성

인라인 / 블록

CSS

기본 문법

폰트 속성