```java
1  package com.myspring.pro29;
2
3  import java.text.DateFormat;
4  import java.util.Date;
5  import java.util.Locale;
6
7  import org.slf4j.Logger;
8  import org.slf4j.LoggerFactory;
9  import org.springframework.stereotype.Controller;
10 import org.springframework.ui.Model;
11 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
12 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
13
14 /**
15  * Handles requests for the application home page.
16  */
17 @Controller
18 public class HomeController {
19
20     private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger
21     /*
22     *//**
23      * Simply selects the home view to render by returning its n
24      *//*
25     @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
26     public String home(Locale locale, Model model) {
27         logger.info("Welcome home! The client locale is {}.", lo
28
29         Date date = new Date();
30         DateFormat dateFormat = DateFormat.getDateTimeInstance(D
31
32         String formattedDate = dateFormat.format(date);
33
34         model.addAttribute("serverTime", formattedDate );
35
36         return "home";
37     }*/
38
39     @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
40     public String home(Locale locale, Model model) {
41         return "JSONTest";
```

```
42        }
43 }
44
```