湖南华菱湘潭钢铁有限公司
HUNAN VALIN XIANGTAN IRON AND STEEL CO., LTD

产 品 质 量 证 明 书
MILL' S TEST CERTIFICATE/INSPECTION CERTIFICATE

湘钢

湖南省湘潭市岳塘区
Zip Code: 411101
Yuetang, Xiangtan, Hunan, P.R.C.
Phone: (0086-731) 58653019
Fax: (0086-731) 58653019
http://www.hnxg.com.cn

正页第1页共1页，附页共1页

证明书号 Certificate No.	B1202303100094	交货状态 Condition Of Supply	热轧(AR)	车号 Train No.	4864521	标准 Specification	GB/T 3077-2015
订单号 Order No.	22230KZ004	牌号 Steel Grade	42CrMo	发货日期 Date Of Delivery	20230310132301	产品名称 Product	合金结构钢
采购订单号Pur Order No							
订货单位 Customer	佛山市瑜丰贸易有限公司			运输方式 Transported By	铁运代运	许可证号 License No.	
收货单位 Purchaser Product	中铁五局集团物资实业有限责任公司广州分公司（瑜丰）			到站 Destination	郭塘（广）	许可证有效期 Valid To	

炉号 Heat No.	轧制批号 Lot No.	生产日期 Date Of Production	规格 Size (mm)	数量 Quantity 捆 (Bundles)	重量 Weight (t)	化学成分 Chemical Compositon, % C	Si	Mn	P	S	Ni	Ti	Cr	Cu	V	Mo	B	W	气体量,% Gas content O	N	H
						-2 10	-2 10	-2 10	-3 10	-3 10	-2 10	-4 10	-2 10	-2 10	-4 10	-3 10	-4 10	-4 10			
23302866	B12330217	20230307	50	5	14.476	40	23	66	13	5	2	59	107	3	40	154	5	3			

炉号 Heat No.	轧制批号 Lot No.	屈服强度 Y.S (Mpa) HT	抗拉强度 T.S (Mpa) HT	断后伸长率 A (%) HT	断面收缩率 Z (%) HT	冲击试验 Impact Test HT U型冲击 (J) T= 常温 °C	硬度 Hardness 表面 Surface	端面 Endface	冷弯 C.B d= a °	热顶锻 H.T. AR	冷顶锻 U.T.	末端淬透性 JOMINY HARDENABILITY	金相组织 M.S.	全脱碳层 FULL DEC. mm	总脱碳层 Total DEC. mm %	索氏体含量 S.%	魏氏组织 W.S 级 Grade	晶粒度 G.S Max Min
23302866	B12330217	1123/1122	1254/1255	13/13	57/55	101/100/101				合格								

合计（Total）	5 捆(Bundles)	小计(Subtotal) 14.476 t /总计(Total) 14.476 t	探伤检查标准 Detection Standard	表面Surface 内部Inside	判定 Determine
备注 Remarks	热轧态：AR,热处理态：HT。				
声明 Declaration	本证明书所列产品均按订单标准进行制造和检验，其结果符合要求，特此证明。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.		质量管理负责人 Quality Control Principal	周文浩	