广东豪美精密制造有限公司	地址：广东省清远市清城区源潭镇银英公路 12号 电话：+86 0763-3699777传真：+86 0763-3699589 网址: www.haomei-alu.com

质量证明书

订单号	型号	客户型号	合金材质	数量/支	重量（kg）	标准值	化学成份									力学性能		
							Si (%)	Fe (%)	Cu (%)	Mn (%)	Mg (%)	Cr (%)	Zn (%)	Ti (%)	Al (%)	抗拉强度Rm (MPa)	屈服强度Rp0.2（MPa）	延伸率A50mm(%)
						炉号	0.40-0.80	≤0.70	0.15-0.40	≤0.15	0.80-1.20	0.04-0.35	≤0.25	≤0.15	余量	≥260	≥240	≥6.0
JMS009425031401H-07	RB29-A-Z	—	6061T651	180	810.9	J2504-116	0.6873	0.2225	0.229	0.1186	0.9968	0.2802	0.0522	0.0276	余量	289	260	11.5
JMS009425032401H-20	RB54-A-Z	—	6061T651	54	844	J2503-407	0.654	0.2239	0.2381	0.1146	0.9922	0.2813	0.0557	0.0325	余量	286	258	13.5
JMS009425032407H-21	RB170-A-Z	—	6061T651	14	2168.145	J2503-422	0.6703	0.237	0.2215	0.1155	1.0272	0.2758	0.0715	0.03	余量	276	248	12
JMS009425040801H-11	RB45-A-Z	—	6061T651	276	3000.12	J2504-104	0.6822	0.2369	0.2291	0.1188	1.023	0.2923	0.0603	0.0249	余量	284	255	11
JMS009425040802H-03	RB65-A-Z	—	6061T651	7	158.59	J2504-098	0.6818	0.2247	0.2197	0.1122	1.0081	0.2952	0.0682	0.0241	余量	279	247	13.5
JMS009425040802H-11	RB86-A-Z	—	6061T651	15	593.78	J2504-225	0.6549	0.2408	0.2192	0.1161	1.0004	0.2843	0.0594	0.0431	余量	291	262	11.5
JMS009425041801H-33	RB78-A-Z	—	6061T651	33	1075.22	J2504-269	0.6894	0.2308	0.2257	0.1132	1.0365	0.2822	0.0584	0.0262	余量	281	257	13
JMS009425042001H-01	RB290-A-Z	—	6061T651	7	3148.74	J2504-260	0.6834	0.2532	0.2114	0.1163	1.0181	0.2824	0.0682	0.036	余量	291	262	11.5
JMS009425042501H-02	RB83-A-Z	—	6061T651	26	958.82	J2504-295	0.6854	0.1965	0.2385	0.1097	0.9874	0.2799	0.0312	0.0236	余量	279	248	13.5

其他:①型材截面尺寸：符合标准要求；
②其他尺寸：符合标准要求；
③表面质量：表面无气泡、划痕、裂纹擦伤等缺陷；
④低倍组织：不允许有偏析、非金 属夹杂层、成层、气 孔、气泡、裂纹及缩尾存在
⑤高倍组织：无过烧

符合标准：1、GB/T3190-2020　2、GB/T3191-2019

证书号:20250502220C

说明：1.报告无审核、批准人签字和检验报告专用章无效 。
2.报告有任何涂改或复印件未重新加盖红色检验报告专用章无效 。
3.检测结果只对来样负责 。
4.对检验报告如有异议，请在收到15日内向我单位提出，逾期不予受理。

广东豪美精密制造有限公司 品质部

编制：谢应彬　　审核：陈解君　　批准：

日期： 2025.5.2