G10 板材 TDS 报告

一. 产品名称：G10板材 ，黄色或水绿色或本色或黑色

二. 基本性能 General Properties

特性 Characteristic		单位 Unit	测试条件 Conditioning	典型值 Typical Values	规格 SPEC.
玻璃化温度 Glass Transition Temperature		℃	DSC	112	110±5
体积电阻 Volume Resistivity		MΩ-cm	C-96/35/90	4.9×10^{8}	≥1.0×10^{6}
表面电阻 Surface Resistivity		MΩ	C-96/35/90	4.6×10^{7}	≥1.0×10^{4}
介电常数 Permittivity (RC40%) 1MHz		-	C-24/23/50	4.5	≤5.4
介质损耗角正切 Loss Tangent (RC40%) 1MHz		-	C-24/23/50	0.016	≤0.035
耐电弧性 Arc Resistance		Sec	D-48/50 +D -0.5/23	80	≥60
燃烧性 Flammability		-	C-24/23/50+E-24/125	HB	HB
击穿电压, Dielectric Breakdown		KV	D-48/50	60	≥40
吸水性 Water Absorption		%	D-24/23	0.10	≤0.8
垂直层向弯曲强度 Flexural strength perpendicular to laminations		MPa	ASTM D-790	452	≥340
拉伸强度 Tensile strength	横向 A	MPa		322	≥216
	纵向 A			412	≥314

三. 标准生产规格

厚度范围 THICKNESS (mm)	尺寸 SIZE INCH(mm)
0.2 to 300	1020*1220、1020*2040、1220*2040、1220*2440、1220*3150

四. 其他资料

制表单位 That prepared the MSDS	名称：广德华昌新材料有限公司 Name：Guangde Huachang New Materials Co., Ltd	
	地 址 / 电话： 宣城市广德经济开发 区桃 园北路 12号/0563-6986209 Address/Tel No. 12 Taoyuan North Road, Guangde Economic Development Zone, Xuancheng City/0563-6986209	
制表人 Person who	职称：品质工程师 Job title：quality enginee	姓名：王锐 Name：Wangrui
版本日期	2025-6-10	