

[Sign up](#)[Code](#)[Issues](#) 0[Pull requests](#) 0[Projects](#) 0[Actions](#)[Wiki](#)[Security](#)[Pulse](#)

Branch: master ▾

[Find file](#)[Copy path](#)[cpp\\_kursu\\_odevleri](#) / [type\\_deduction](#) / **td\_12.md**

Fetching contributors...



33 lines (24 sloc) | 506 Bytes

[Raw](#)[Blame](#)[History](#)

### Aşağıdaki C++ programı hakkında yorum yapınız

- sentaks hatası var ise, hatayı ve hatanın nedenini belirtiniz.
- tanımsız davranış var ise nedenini belirtiniz.
- standart çıkış akımına ne yazdırılacağını belirtiniz.

```
//prog8.cpp

#include <iostream>

int main()
{
    int x = 10;
    int *ptr = &x;

    auto r1 = x;
    auto r2 = *ptr;
    auto r3 = r2;
    auto &r4 = ptr;
    auto &r5 = *ptr;

    r1 += 3;
    r2 += 13;
    r3 += 20;
    *r4 += r2;
    ++r5;

    std::cout << "x = " << x << "\n";

}
```

[Security](#)  
[Status](#)  
[Help](#)

[Contact GitHub](#)  
[Pricing](#)  
[API](#)  
[Training](#)  
[Blog](#)  
[About](#)