

[Sign up](#)[Code](#)[Issues](#) 0[Pull requests](#) 0[Projects](#) 0[Actions](#)[Wiki](#)[Security](#)[Pulse](#)

Branch: master ▾

[Find file](#)[Copy path](#)[cpp_kursu_odevleri](#) / [namespace](#) / namespace_04.md

Fetching contributors...



38 lines (32 sloc) | 578 Bytes

[Raw](#)[Blame](#)[History](#)

`main* işlevi içinde yapılan çağrılardan hangileri geçerlidir? Geçerli olan çağrılar karşılığında hangi fonksiyon(lar) çağrılır?

Sentaks hatası olan durumlarda sentaks hatası nedeni nedir?

```
#include <iostream>

namespace A {
    void func(int)
    {
        std::cout << "void A::func(int)\n";
    }
    //...
}

namespace B {
    void func(double)
    {
        std::cout << "void B::func(double)\n";
    }
    //...
}

void func(int)
{
    std::cout << "void ::func(int)\n";
}

using namespace A;
using namespace B;

int main()
{
    ::func(1);
    func(1);
    func(4.5);
    func(9.L);
}
```

© 2020 GitHub, Inc.

- [Terms](#)
- [Privacy](#)
- [Security](#)
- [Status](#)
- [Help](#)

- [Contact GitHub](#)
- [Pricing](#)
- [API](#)
- [Training](#)
- [Blog](#)
- [About](#)