

Kährs®

Med lite extra skötsel håller sig golvet vackert i många år



STÄDNING

Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t.ex. dammsugning. Vid behov fuktteras golvet med värmeuriden mopp/skutrassa. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska torka inom 1 minut. För bästa städresultat bör du använda Kährs Cleaner. Låt inte heller vattenspäck ligga kvar, i synnerhet inte på golv av bok och hard maple (kanadensisk lönn), som är extra känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste fuktteras beror på användning och nedsmutsning.



UNDERHÅLL

Använd Kährs Lackrefresher för att ge ny finish åt ett lackat trädgolv som fått en repad och nedmattad yta. Den ersätter inte överlackering utan används mellan överlackeringarna. Om du använder Kährs Lackrefresher på lackade golv höjs glansvärdet. Ju fler skikt som läggs på, desto högre blir glansvärdet. Detta blir extra tydligt på mattlackade golv.

Använd Kährs Satin Oil för att ge ny finish åt ett golv som behandlats med naturljus. Det är lätt att avgöra när ett golv behöver underhållas: när det börjar känna som att städning inte längre har så god effekt. I de flesta fall behöver golvet underhållas två gånger under det första året, och därefter en gång per år. Vid det första underhållstillfället ska hela golvytan behandlas.

Detta ger också ytterligare skydd mot fukt som annars kan tränga in i fogarna mellan brädorna.

Efterföljande underhåll kan begränsas till de delar av golvytan som verkligen behöver det, t.ex. de delar som folk går på. Underhåll behöver alltså inte medföra att alla möbler behöver flyttas ut från rummet. Ytans slitstyrka och den smuts- och fuktavvisande förmågan blir bättre för varje gång golvet underhålls. Underhållsbehovet minskar därför med tiden.



Förebyggande åtgärder

Ha en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper du få in smuts och grus, som annars kan slita onödigt hårt på golven. Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar och repor på trädgolv) så undviks onödiga märken och repor i golvet.



REPARATION

Partiell reparation av Kährs Original och Kährs Linnea:

- Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas med Kährs Lackrefresher. Naturljade golv behandlas med Kährs Satin Oil. Något djupare repor måste först behandlas med Kährs Touch-up-lack/Touch-up-olja.
- Små intrynksmärken fylls med Kährs Touch-up-lack om ytan har spruckit. Naturljade golv behandlas med Kährs Satin Oil.
- Djupa hack, repor och sprickor fylls med Kährs Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg och lackeras eller oljas med med Kährs Touch-up-lack eller Touch-up-olja. Vid större skada kan de skadade stavarna eller brädorna bytas ut.



FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Cleaner. Om detta inte hjälper kan du läsa tipsen nedan om borttagning av svårare fläckar. Var dock försiktig med starka fläckborttagningsmedel, eftersom stora mängder och hård gnidning kan påverka lacken. När du fuktterar ett golv ska det torka inom en minut om du har använt lagom mycket vatten.

Fabrikslackerade samt naturljade golv

FLÄCKAR AV	AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad eller fett.	Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.
Vaxkrita, läppstift, filtpennor.	Rengöringssprit.
Stearin, tuggummi.	Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken.
Blod.	Skrapa sedan försiktigt bort fläcken. Kallt vatten.

Läs mer om vårt underhållsprogram och våra underhållsprodukter på www.kahrs.com