I. Changements

Exemple 1 (Expliquer dans le journal). Pour fournir des explications efficaces dans l'historique des changements, bdoc propose de procéder suit.

```
\begin{bdoctopic}[Un court changement]
    ajout de \bdocmacro{unemacro}.
\end{bdoctopic}

\begin{bdoctopic}<Lister plusieurs changements>
% Ici le point s'impose.
    \begin{itemize}
      \item Modification de \bdocmacro{vieillemacro}.
      \item Création de \bdocenv{unenv}.
    \end{itemize}
\end{bdoctopic}
```

Ceci donne:

Début du rendu réel

UN COURT CHANGEMENT: ajout de \unemacro.

LISTER PLUSIEURS CHANGEMENTS.

- Modification de \vieillemacro.
- $Création de \setminus begin\{unenv\} \dots \setminus end\{unenv\}.$

Fin du rendu réel

Exemple 2 (Dater des nouveautés). Pour indiquer la date d'une nouveauté, il suffit d'employer la macro \bdocdate comme dans l'exemple suivant où la date doit être donnée au format anglais AAAA-MM-JJ.

Ceci donne:

Fin du rendu réel

Exemple 3 (Versionner et dater des nouveautés). L'exemple suivant montre une macro plus complète que la précédente.

Ceci donne:

■ Début du rendu réel ■

05/07/2021 10.2.0-beta

15/07/2021

08/05/2020

01/06/2021 10.2.0-alpha

Fin du rendu réel

Remarque.

- 1. Les macros \bdocdate et \bdocversion nécessitent deux compilations.
- 2. Comme la langue indiquée pour cette documentation est le français, la date dans le rendu final est au format JJ/MM/AAAA alors que dans le code celle-ci devra toujours être donnée au format anglais AAAA-MM-JJ.
- 3. Le numéro de version sera du type maj.min.bug ou maj.min.bug-extra avec trois entiers maj, min, bug et un optionnel extra égal à alpha, beta ou rc pour « release candidate ».