

# Le package `tutodoc` - Documentation de type tutoriel

Christophe BAL

28 sept. 2024 - Version 1.4.0

## Résumé

Le package `tutodoc`<sup>1</sup> est utilisé par son auteur pour produire de façon sémantique des documentations de packages et de classes L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X dans un style de type tutoriel,<sup>2</sup> et avec un rendu sobre pour une lecture sur écran.

Deux points importants à noter.

- Ce package impose un style de mise en forme. Dans un avenir plus ou moins proche, `tutodoc` sera sûrement éclaté en une classe et un package.
- Cette documentation est aussi disponible en anglais.

---

## *Abstract.*

*The `tutodoc` package<sup>3</sup> is used by its author to semantically produce documentation of L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X packages and classes in a tutorial style,<sup>4</sup> and with a sober rendering for reading on screen.*

*Two important points to note.*

- *This package imposes a formatting style. In the not-too-distant future, `tutodoc` will probably be split into a class and a package.*
- *This documentation is also available in French.*

---

1. Le nom vient de « *tuto·rial-type doc·umentation* » qui se traduit en « *documentation de type tutoriel* ».  
2. L'idée est de produire un fichier PDF efficace à parcourir pour des besoins ponctuels. C'est généralement ce que l'on attend d'une documentation liée au codage.  
3. The name comes from « *tuto·rial-type doc·umentation* ».  
4. The idea is to produce an efficient PDF file that can be browsed for one-off needs. This is generally what is expected of coding documentation.

# Table des matières

I.	Mises en forme générales imposées	3
	1. Géométrie de la page	3
	2. Titre et table des matières	3
	3. Liens dynamiques	4
II.	Choisir la langue au chargement du package	4
III.	Cela veut dire quoi en « <i>anglais</i> »	4
IV.	Mettre en avant du contenu	4
	1. Du contenu dans le flot de la lecture	5
	i. Des exemples	5
	ii. Des remarques	5
	2. Du contenu tape-à-l'oeil	6
	i. Une astuce	6
	ii. Note informative	6
	iii. Un truc important	6
	iv. Avertir d'un point très délicat	6
	v. Avertir d'un danger	7
V.	Indiquer des packages, des classes, des macros ou des environnements	7
VI.	Origine d'un préfixe ou d'un suffixe	7
VII.	Un rendu en situation réelle	8
	1. Avec une bande colorée	8
	2. Sans bande colorée	9
	3. En important le code L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	10
VIII.	Cas d'utilisation en L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	10
	1. Codes « <i>en ligne</i> »	10
	2. Codes tapés directement	11
	3. Codes importés	12
	4. Codes importés et mis en situation	12
IX.	Indiquer les changements	14
	1. À quel moment ?	14
	2. Quoi de neuf ?	15
X.	Décorations	16
XI.	Historique	16

# I. Mises en forme générales imposées

## 1. Géométrie de la page

Le package `geometry` est chargé avec les réglages suivants.

```
\RequirePackage[
  top          = 2.5cm,
  bottom       = 2.5cm,
  left         = 2.5cm,
  right        = 2.5cm,
  marginparwidth = 2cm,
  marginparsep = 2mm,
  heightrounded
]{geometry}
```

## 2. Titre et table des matières

Les packages `titlesec` et `tocbasic` sont réglés comme suit.

```
\RequirePackage[raggedright]{titlesec}

% ...
\ifcsundef{chapter}%
  {}%
  {\renewcommand\thechapter{\Alph{chapter}.}}

\renewcommand\thesection{\Roman{section}.}
\renewcommand\thesubsection{\arabic{subsection}.}
\renewcommand\thesubsubsection{\roman{subsubsection}.}

\titleformat{\paragraph}[hang]%
  {\normalfont\normalsize\bfseries}%
  {\theparagraph}{1em}%
  {}

\titlespacing*{\paragraph}%
  {0pt}%
  {3.25ex plus 1ex minus .2ex}%
  {0.5em}

% Source
% * https://tex.stackexchange.com/a/558025/6880
\DeclareTOCStyleEntries[
  raggedentrytext,
  linefill = \hfill,
  indent   = 0pt,
  dynindent,
  numwidth = 0pt,
  numsep   = 1ex,
  dynnumwidth
]{tocline}{
  chapter,
  section,
  subsection,
  subsubsection,
  paragraph,
  subparagraph
}

\DeclareTOCStyleEntry[indentfollows = chapter]{tocline}{section}
```

### 3. Liens dynamiques

Le package `hyperref` est importé en coulisse avec les réglages ci-dessous.

```
\hypersetup{
  colorlinks,
  citecolor = orange!75!black,
  filecolor = orange!75!black,
  linkcolor = orange!75!black,
  urlcolor  = orange!75!black
}
```

## II. Choisir la langue au chargement du package

La présente documentation utilise le français via `\usepackage[lang = french]{tutodoc}`. Pour le moment, on a juste les deux choix suivants.

1. `english` est la valeur par défaut.
2. `french` est pour « *français* » en anglais.

#### Note.

*Les noms des langues sont ceux proposés par le package `babel`.*

## III. Cela veut dire quoi en « *anglais* »

Penser aux non-anglophones est bien, même si ces derniers se font de plus en plus rares.

Cool et top signifient `\tdocinEN*{cool}` et `\tdocinEN{top}`.

Cool et top signifient « *cool* » et « *top* » en anglais.

La macro `\tdocinEN` et sa version étoilée s'appuient sur `\tdocquote` : par exemple, « *sémantique* » s'obtient via `\tdocquote{sémantique}`.

#### Note.

*Le texte « en anglais » est traduit dans la langue indiquée lors de l'importation de `tutodoc`.*

## IV. Mettre en avant du contenu

#### Note.

*Les environnements présentés dans cette section <sup>a</sup> ajoutent un court titre indiquant le type d'informations fournies. Ce court texte sera toujours traduit dans la langue indiquée lors du chargement du package `tutodoc`.*

<sup>a</sup>. La mise en forme provient du package `keytheorems`.

## 1. Du contenu dans le flot de la lecture

### Important.

*Tous les environnements présentés dans cette section partagent le même compteur.*

### i. Des exemples

Des exemples numérotés, si besoin, s'indiquent via `\begin{tdocexa}...\end{tdocexa}` qui propose un argument optionnel pour ajouter un mini-titre. Voici deux usages possibles.

```
\begin{tdocexa}
  Un exemple...
\end{tdocexa}
```

**Exemple IV.1.** *Un exemple...*

```
\begin{tdocexa}[Mini titre]
  Utile ?
\end{tdocexa}
```

**Exemple IV.2** (Mini titre). *Utile ?*

### Important.

*La numérotation des exemples est remise à zéro dès qu'une section de niveau au moins égale à une `\section` est ouverte.*

### Astuce.

*Il peut parfois être utile de revenir à la ligne dès le début du contenu. Le code suivant montre comment faire (ce tour de passe-passe reste valable pour l'environnement `tdocrem` présenté juste après). Noter au passage que la numérotation suit celle de l'exemple précédent comme souhaité.*

```
\begin{tdocexa}
  \leavevmode
  \begin{enumerate}
    \item Point 1.

    \item Point 2.
  \end{enumerate}
\end{tdocexa}
```

**Exemple IV.3.**

1. *Point 1.*
2. *Point 2.*

### ii. Des remarques

Tout se passe via `\begin{tdocrem}...\end{tdocrem}` avec un fonctionnement identique à l'environnement `tdocexa` comme le montre l'exemple suivant.

```
\begin{tdocrem}
  Juste une remarque...
\end{tdocrem}
```

**Remarque IV.4.** *Juste une remarque...*


```
\begin{tdocrem}[Mini titre]
  Utile ?
\end{tdocrem}
```

**Remarque IV.5** (Mini titre). *Utile ?*

## 2. Du contenu tape-à-l'oeil

### Note.

Les icônes sont obtenues via le package *fontawesome5*, et la gestion de l'espace avec le texte est faite par la macro `\tdocicon`.<sup>a</sup>

a. Par exemple, `\tdocicon{\faBed}{Fatigué}` produit  Fatigué.

#### i. Une astuce


L'environnement `tdocticip` sert à donner des astuces. Voici comment l'employer.

```
\begin{tdocticip}
  Une astuce.
\end{tdocticip}
```

```
\begin{tdocticip}[Mini titre]
  Utile ?
\end{tdocticip}
```

 Astuce.

*Une astuce.*

 Astuce (Mini titre).

*Utile ?*

### Note.

Les couleurs sont obtenues via les macros développables `\tdocbackcolor` et `\tdocdarkcolor`. Pour des informations complémentaires à ce sujet, se reporter à la fin de la section 1. page 8.

#### ii. Note informative

L'environnement `tdocnote` sert à mettre en avant des informations utiles. Voici comment l'utiliser.

```
\begin{tdocnote}
  Un truc utile à vous dire...
\end{tdocnote}
```

```
\begin{tdocnote}[Mini titre]
  Utile ?
\end{tdocnote}
```

 Note.

*Un truc utile à vous dire...*

 Note (Mini titre).

*Utile ?*

#### iii. Un truc important

L'environnement `tdocimp` permet d'indiquer quelque chose d'important mais sans danger.

```
\begin{tdocimp}
  Un truc important sans danger.
\end{tdocimp}
```

```
\begin{tdocimp}[Mini titre]
  Utile ?
\end{tdocimp}
```

 Important.



*Un truc important sans danger.*

 Important (Mini titre).

*Utile ?*

#### iv. Avertir d'un point très délicat

L'environnement `tdoccaut` sert à indiquer un point délicat à l'utilisateur. Voici comment l'employer.

<pre>\begin{tdoccaut}   Prudence, prudence... \end{tdoccaut}</pre>	 Mise en garde. <i>Prudence, prudence...</i>
<pre>\begin{tdoccaut}[Mini titre]   Utile ? \end{tdoccaut}</pre>	 Mise en garde (Mini titre). <i>Utile ?</i>

#### v. Avertir d'un danger

L'environnement `tdocwarn` sert à avertir l'utilisateur d'un piège à éviter. Voici comment l'employer.

<pre>\begin{tdocwarn}   Evitez les dangers... \end{tdocwarn}</pre>	 Avertissement. <i>Evitez les dangers...</i>
<pre>\begin{tdocwarn}[Mini titre]   Utile ? \end{tdocwarn}</pre>	 Avertissement (Mini titre). <i>Utile ?</i>

## V. Indiquer des packages, des classes, des macros ou des environnements

Voici ce qu'il est possible de taper de façon sémantique.

<code>\tdoccls{maclasse}</code> sert à...	<code>\\</code>	maclasse sert à...
<code>\tdocpack{monpackage}</code> est pour...	<code>\\</code>	monpackage est pour...
<code>\tdocmacro{unemacro}</code> permet de...	<code>\\</code>	<code>\unemacro</code> permet de...
<code>\tdocenv{env}</code> produit...	<code>\\</code>	<code>\begin{env} ... \end{env}</code> produit...
<code>\tdocenv[<i>{opt1}</i>&lt;opt2&gt;]{env}</code>	<code>\\</code>	<code>\begin{env}[<i>opt1</i>]&lt;opt2&gt; ... \end{env}</code>
Juste <code>\tdocenv*{env}</code> ...	<code>\\</code>	Juste env...
Enfin <code>\tdocenv*[<i>{opt1}</i>&lt;opt2&gt;]{env}</code> ...		Enfin env...

**Remarque V.1.** Contrairement à `\tdocinlatex`, les macros `\tdocenv` et `\tdocenv*` ne colorent pas le texte produit. De plus, `\tdocenv{monenv}` produit `\begin{monenv} ... \end{monenv}` avec des espaces afin d'autoriser des retours à la ligne si besoin.

#### Avertissement.

L'argument optionnel de la macro `\tdocenv` est copié-collé<sup>a</sup> lors du rendu. Ceci peut donc parfois nécessiter d'utiliser des accolades protectrices comme dans l'exemple ci-dessus.

<sup>a</sup>. Se souvenir que tout est possible ou presque dorénavant.

## VI. Origine d'un préfixe ou d'un suffixe

Pour expliquer les noms retenus, rien de tel que d'indiquer et expliciter les courts préfixes et suffixes employés. Ceci se fait facilement comme suit.

<code>\tdocpre{sup}</code> est relatif à...	<code>\\</code>	sup est relatif à...
<code>\tdocprewhy{sup.erbe}</code> signifie...	<code>\\</code>	sup·erbe signifie...
<code>\emph{\tdocprewhy{sup.er}}</code> pour...		<i>sup·er</i> pour...

**Remarque VI.1.** Le choix du point pour scinder un mot permet d'utiliser des mots avec un tiret comme dans `\tdocprewhy{ca.sse-brique}` qui donne *ca·sse-brique*.

## VII. Un rendu en situation réelle

Il est parfois utile d'obtenir directement le rendu d'un code dans la documentation. Ceci nécessite que ce type de rendu soit dissociable du texte donnant des explications.

### 1. Avec une bande colorée

**Exemple VII.1** (Avec les textes par défaut). Il peut être utile de montrer un rendu réel directement dans un document.<sup>5</sup> Ceci se tape via `\begin{tdocshowcase}... \end{tdocshowcase}` comme suit.

```
\begin{tdocshowcase}
  \bfseries Un peu de code \LaTeX.

  \bigskip

  \emph{\large Fin de l'affreuse démo.}
\end{tdocshowcase}
```

On obtient alors le rendu suivant.<sup>6</sup>

----- Début du rendu réel -----

*Un peu de code **LaTeX**.*

*Fin de l'affreuse démo.*

----- Fin du rendu réel -----

**Remarque VII.2.** Voir la section 4, page 12 pour obtenir facilement un code suivi de son rendu réel comme dans l'exemple précédent.

#### **Note.**

Les textes explicatifs s'adaptent à la langue choisie lors du chargement de `tutodoc`.

**Exemple VII.3** (Changer la couleur et/ou les textes par défaut).

```
\begin{tdocshowcase}[before = Mon début,
                      after  = Ma fin à moi,
                      color  = red]
  Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
\end{tdocshowcase}
```

Ceci produira ce qui suit.

----- Mon début -----

*Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...*

----- Ma fin à moi -----

#### **Note.**

Vous avez sûrement remarqué que le rouge sert de base pour obtenir les couleurs utilisées.

- La couleur de fond est fournie par `\tdocbackcolor`.
- La couleur des titres et des lignes est fournie par `\tdocdarkcolor`.

5. Typiquement lorsque l'on fait une démo.

6. En coulisse, la bande est créée sans effort grâce au package `clrstrip`.



Ces macros développables admettent les codes suivants.

```
% Argument 1 : de façon optionnelle, on peut indiquer la quantité de couleur
%                relativement au noir.
%                Il est en général inutile de modifier ce paramètre !
% Argument 2 : une couleur au format xcolor.
\NewExpandableDocumentCommand{\tdocdarkcolor}{0{50}m}{#2!#1!black}

% Argument 1 : de façon optionnelle, on peut indiquer le taux de transparence.
%                Il est en général inutile de modifier ce paramètre !
% Argument 2 : une couleur au format xcolor.
\NewExpandableDocumentCommand{\tdoclightcolor}{0{5}m}{#2!#1}
```

Il faut également savoir qu'en coulisse, la macro `\tdocruler` est utilisée.

```
\tdocruler{Un pseudo-titre décoré}{red}
```

-----  
Un pseudo-titre décoré

### ⚠ Avertissement.

Avec les réglages par défaut, si le code  $\text{\LaTeX}$  à mettre en forme commence par un crochet ouvrant, il faudra user de `\string` comme dans l'exemple suivant.

```
\begin{tdocshowcase}
\string[Cela fonctionne...]
\end{tdocshowcase}
```

Ceci produira ce qui suit.

----- Début du rendu réel -----

[Cela fonctionne...]

----- Fin du rendu réel -----

## 2. Sans bande colorée

Le rendu de `\begin{tdocshowcase} ... \end{tdocshowcase}` avec une bande colorée peut ne pas convenir, ou parfois ne pas être acceptable malgré le travail fait par `clrstrip`. Il est possible de ne pas utiliser une bande colorée comme nous allons le voir tout de suite.

**Exemple VII.4.** L'emploi de `\begin{tdocshowcase}[nostripe] ... \end{tdocshowcase}` demande de ne pas faire appel à `clrstrip`. Voici un exemple d'utilisation.

```
\begin{tdocshowcase}[nostripe]
  Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
\end{tdocshowcase}
```

Ceci produira ce qui suit.

----- Début du rendu réel -----

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...

----- Fin du rendu réel -----

**Exemple VII.5** (Changer la couleur et/ou les textes par défaut).

```
\begin{tdocshowcase}[nostripe,
  before = Mon début,
```

```

        after = Ma fin à moi,
        color = green]
    Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
\end{tdocshowcase}

```

Ceci produira ce qui suit.

————— Mon début —————  
 Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...  
————— Ma fin à moi —————

### 3. En important le code L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Pour obtenir des rendus en important le code depuis un fichier externe, au lieu de le taper, il suffit d'employer la macro `\tdocshowcaseinput` dont l'option reprend la syntaxe de celle de `\begin{tdocshowcase}` ... `\end{tdocshowcase}` et l'argument obligatoire correspond au chemin du fichier.

**Exemple VII.6.** Ce qui suit a été obtenu via `\tdocshowcaseinput{external.tex}`.

————— Début du rendu réel —————  
 Blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli...  
————— Fin du rendu réel —————

Quant à `\tdocshowcaseinput[color = orange]{external.tex}`, ceci produira le changement de couleur observable ci-après.

————— Début du rendu réel —————  
 Blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli, blablobli...  
————— Fin du rendu réel —————

## VIII. Cas d'utilisation en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Documenter un package ou une classe se fait efficacement via des cas d'utilisation montrant à la fois du code et le résultat correspondant.<sup>7</sup>

### Mise en garde.

La version 3 de *minted* ne peut pas être prise en compte pour le moment car elle comporte des bugs : voir <https://github.com/gpoore/minted/issues/401>. On force donc l'usage de la version 2 de *minted*.

### 1. Codes « en ligne »

La macro `\tdocinlatex`<sup>8</sup> permet de taper du code en ligne via un usage similaire à `\verb`. Voici des exemples d'utilisation.

<pre> 1: \tdocinlatex \$a^b = c\$  2: \tdocinlatex+\tdocinlatex \$a^b = c\$ + </pre>	<pre> 1 : \$a^b = c\$ 2 : \tdocinlatex \$a^b = c\$  </pre>
--	--

7. La mise en forme des codes se fait via le package *minted*.

8. Le nom de la macro `\tdocinlatex` vient de « *in-line L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X* » soit « *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X en ligne* » en anglais.

**Note.**

La macro `\tdocinl $\TeX$`  est utilisable dans une note de pied de page : voir ci-dessous.<sup>a</sup> De plus, une couleur de fond est volontairement utilisée pour subtilement faire ressortir les codes `\LaTeX`.

a. `$minted = TOP$` a été tapé `\tdocinl $\TeX$ + $\$minted = TOP$+$`  dans cette note de bas de page..

## 2. Codes tapés directement

**Exemple VIII.1** (Face à face). Via `\begin{tdoclate $\TeX$ }[sbs] \dots \end{tdoclate $\TeX$ }`, on affichera un code et son rendu côte à côte. Indiquons que `sbs` est pour « **s**-ide **b**.y **s**-ide » soit « côte à côte » en anglais. Considérons le code suivant.

```
\begin{tdoclate $\TeX$ }[sbs]
 $A = B + C$ 
\end{tdoclate $\TeX$ }
```

Ceci produira ce qui suit.

$A = B + C$

$A = B + C$

**Exemple VIII.2** (À la suite). `\begin{tdoclate $\TeX$ } \dots \end{tdoclate $\TeX$ }` produit le résultat suivant qui correspond à l'option par défaut `std`.<sup>9</sup>

$A = B + C$

$A = B + C$

**Exemple VIII.3** (Juste le code). Via `\begin{tdoclate $\TeX$ }[code] \dots \end{tdoclate $\TeX$ }`, on aura juste le code comme ci-après.

$A = B + C$

**⚠ Avertissement.**

Avec la mise en forme par défaut, si le code commence par un crochet ouvrant, il faudra indiquer explicitement l'option par défaut. Considérons le code suivant.

```
\begin{tdoclate $\TeX$ }[std]
[Étrange... Ou pas !]
\end{tdoclate $\TeX$ }
```

Ceci produira ce qui suit.

[Étrange... Ou pas !]

[Étrange... Ou pas !]

Une autre méthode consiste à utiliser la primitive `\string`. Considérons le code suivant.

```
\begin{tdoclate $\TeX$ }
\string[Étrange... Ou pas !]
\end{tdoclate $\TeX$ }
```

Ceci produira ce qui suit.

9. `std` fait référence au comportement « *standard* » de `tcolorbox` vis à vis de la librairie `minted`.

```
[Étrange... Ou pas !]
```

```
[Étrange... Ou pas !]
```

### 3. Codes importés

Pour les codes suivants, on considère un fichier de chemin relatif `examples-listing-xyz.tex`, et ayant le contenu suivant.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

La macro `\tdoclatexinput`, présentée ci-dessous, attend le chemin d'un fichier et propose les mêmes options que l'environnement `tdoclatex`.

**Exemple VIII.4** (Face à face).

```
\tdoclatexinput[sbs]{examples-listing-xyz.tex}
```

Ceci produit la mise en forme suivante.

<pre>% Juste une démo. \$x y z = 1\$</pre>	$xyz = 1$
--	-----------

**Exemple VIII.5** (À la suite).

```
\tdoclatexinput{examples-listing-xyz.tex}
```

Ceci produit la mise en forme suivante où l'option employée par défaut est `std`.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

---

$xyz = 1$

**Exemple VIII.6** (Juste le code).

```
\tdoclatexinput[code]{examples-listing-xyz.tex}
```

Ceci produit la mise en forme suivante.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

### 4. Codes importés et mis en situation

**Exemple VIII.7** (Mise en situation). *Ce qui suit s'obtient via `\tdoclatexshow{examples-listing-xyz.tex}`.*

————— Début du rendu dans cette doc. —————

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

Ceci donne :

————— Début du rendu réel —————

xyz = 1

————— Fin du rendu réel —————

————— Fin du rendu dans cette doc. —————

**Note.**

Les textes par défaut tiennent compte de la langue choisie lors du chargement du package *tutodoc*.

**Exemple VIII.8** (Changer le texte explicatif). Via la clé *explain*, on peut utiliser un texte personnalisé. Ainsi, `\tdoclatexshow[explain = Voici le rendu réel.]{examples-listing-xyz.tex}` produira ce qui suit.

————— Début du rendu dans cette doc. —————

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

Voici le rendu réel.

————— Début du rendu réel —————

xyz = 1

————— Fin du rendu réel —————

————— Fin du rendu dans cette doc. —————

**Exemple VIII.9** (Les options disponibles). En plus du texte explicatif, il est aussi possible d'utiliser toutes les options de l'environnement *tdocshowcase*, voir VII. page 8. Voici un exemple illustrant ceci.

```
\tdoclatexshow[explain = Ce qui vient est coloré...,  
               before  = Rendu ci-après.,  
               after   = Rendu fini.,  
               color   = orange]  
{examples-listing-xyz.tex}
```

Ceci va produire ce qui suit.

————— Début du rendu dans cette doc. —————

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

Ce qui vient est coloré...

————— Rendu ci-après. —————

xyz = 1

————— Rendu fini. —————

————— Fin du rendu dans cette doc. —————

## IX. Indiquer les changements

Afin de faciliter le suivi d'un package, il est indispensable de fournir un historique indiquant les changements effectués lors de la publication d'une nouvelle version.

### 1. À quel moment ?

On peut au choix dater quelque chose, ou bien le versionner, dans ce second cas le numéro de version pourra éventuellement être daté.

**Exemple IX.1** (Dater des nouveautés). *La macro `\tdocdate` permet d'indiquer une date dans la marge comme dans l'exemple suivant.*

```
Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...

\medskip % ATTENTION ! Ceci évite le chevauchement.

\tdocdate{2023-09-24}

Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble...

\medskip % ATTENTION ! Ceci évite le chevauchement.

\tdocdate[gray]{2020-05-08}

Bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli...

Blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo...

Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu...
```

Ceci donne :

---

Début du rendu réel

---

2023-09-24

2020-05-08

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...

Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble...

Bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli...

Blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo...

Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu...

---

Fin du rendu réel

---

**Exemple IX.2** (Versionner des nouveautés en les datant éventuellement). *Associer un numéro de version à une nouveauté se fait via la macro `\tdocversion`, la couleur et la date étant des arguments optionnels.*

```
\tdocversion[red]{10.2.0-beta}[2023-12-01]

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...

\bigskip % ATTENTION ! Ceci évite le chevauchement.


\tdocversion{10.2.0-alpha}

Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble,
ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble,
ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble,
ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble...
```


Ceci donne :




Exemple IX.7 (Pour les problèmes).

<pre>\begin{tdocprob}   \item Info 1...   \item Info 2... \end{tdocprob}</pre>	 <b>PROBLÈME.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info 1...</li> <li>• Info 2...</li> </ul>
--	---

Exemple IX.8 (Pour les réparations).

<pre>\begin{tdocfix}   \item Info 1...   \item Info 2... \end{tdocfix}</pre>	 <b>RÉPARATION.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info 1...</li> <li>• Info 2...</li> </ul>
--	---

Exemple IX.9 (Thématiques aux choix avec une icône).

<pre>\begin{tdoctopic}{Ne pas ↪ regarder}[\faEyeSlash] % Une icône venant de fontawesome5.   \item Info 1...   \item Info 2... \end{tdoctopic}</pre>	 <b>NE PAS REGARDER.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info 1...</li> <li>• Info 2...</li> </ul>
--	--

Exemple IX.10 (Thématiques aux choix sans icône).

<pre>\begin{tdoctopic}{La fin des icônes}   \item Info 1...   \item Info 2... \end{tdoctopic}</pre>	<b>LA FIN DES ICÔNES.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info 1...</li> <li>• Info 2...</li> </ul>
---	--

## X. Décorations

Finissons cette documentation avec un petit outil de mise en forme qui rend de grands services.

<pre>Bla, bla, bla...  \tdocsep % Pratique pour délimiter.  Ceci fonctionne avec des énumérations.  \begin{itemize}   \item Point souligné. \end{itemize}  \tdocsep % Un comportement uniforme.  Ble, ble, ble...</pre>	<p>Bla, bla, bla...</p> <hr/> <p>Ceci fonctionne avec des énumérations.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Point souligné.</li> </ul> <hr/> <p>Ble, ble, ble...</p>
---	---

## XI. Historique

### 🔗 BIFURCATION.

- L'environnement `tdoccaution` a été renommé `tdoccaut` pour une saisie simplifiée.
- Mise en avant de contenus : les exemples et remarques, indiqués via les environnements `tdocexa` et `tdocrem`, sont toujours numérotés, et ils partagent le même compteur.
- La macro inutilisée `\tdocxspace` a été supprimée.

### 💎 NOUVEAU.

- Journal des changements : la macro `\tdocstartproj` permet de gérer le cas de la première version publique.



- Factorisation du code : la macro `\tdocicon` est en charge de l'ajout d'icônes devant du texte.

#### ✂ MISE À JOUR.

- Couleurs : les macros `\tdocdarkcolor` et `\tdoclightcolor` proposent un argument facultatif.
  1. `\tdocdarkcolor` : la quantité de couleur par rapport au noir peut être définie de manière facultative.
  2. `\tdoclightcolor` : le taux de transparence peut être défini de manière facultative.
- Mise en avant de contenus : réduction de l'espace autour du contenu dans les cadres colorés.

1.3.1  
26/09/2024

#### 💎 NOUVEAU.

- Version étoilée de `\tdocenv` pour n'avoir que le nom de l'environnement.

1.3.0  
25/09/2024

#### 🔧 PROBLÈME.

- La version 3 de `minted` ne peut pas être prise en compte pour le moment car elle comporte des bugs : voir <https://github.com/gpoore/minted/issues/401>. On force donc l'usage de la version 2 de `minted`.

#### 🔧 BIFURCATION.

- L'environnement `tdocimportant` a été renommé `tdocimp` pour une saisie simplifiée.

#### 💎 NOUVEAU.

- Journal des changements : les environnements proposés utilisent des icônes.
- Mise en avant de contenus : des cadres colorés avec des icônes sont proposés pour les environnements suivants.

- |                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. <code>tdoccaution</code> | 3. <code>tdocnote</code> | 5. <code>tdocwarn</code> |
| 2. <code>tdocimp</code>     | 4. <code>tdoctip</code>  |                          |

1.2.0-a  
23/08/2024

#### ✂ MISE À JOUR.

- `\tdocversion`
  1. Le numéro de version est au-dessus de la date.
  2. L'espacement est mieux géré lorsque la date est absente.

#### 🔧 RÉPARATION.

- Mise en avant de contenus : les traductions françaises de « *caution* » et « *danger* » étaient erronées.

1.1.0  
06/01/2024

#### 💎 NOUVEAU.

- Journal des changements : deux nouveaux environnements.
  1. `\begin{tdocbreak}...\end{tdocbreak}` pour les « *bifurcations* », soit les modifications non rétro-compatibles.
  2. `\begin{tdocprob}...\end{tdocprob}` pour les problèmes repérés.
- `\tdocinlatex` : un jaune léger est utilisé comme couleur de fond.

1.0.1  
08/12/2023

#### 🔧 RÉPARATION.

- `\tdocenv` : l'espacement est maintenant correct, même si le paquet `babel` n'est pas chargé avec la langue française.
- `\begin{tdocshowcase}[nostripe]...\end{tdocshowcase}` : les sauts de page autour des lignes « *ca-drantes* » devraient être rares dorénavant.

1.0.0  
29/11/2023

#### 🚢 Première version publique du projet.