

## 1 Codes importés

Pour les codes suivants, on considère un fichier de chemin relatif `examples-listing-xyz.tex`, et ayant le contenu suivant.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

La macro `\tdoclatexinput`, présentée ci-dessous, attend le chemin d'un fichier et propose le même système d'options entre crochets, ou entre chevrons, que l'environnement `tdoclatex`.

**Exemple .1** (Face à face).

```
\tdoclatexinput<\tdoctcb{sbs}>{examples/listing-latex/xyz.tex}
```

Ceci produit la mise en forme suivante.

<pre>% Juste une démo. \$x y z = 1\$</pre>	$xyz = 1$
--	-----------

**Exemple .2** (À la suite).

```
\tdoclatexinput{examples/listing-latex/xyz.tex}
```

Ceci produit la mise en forme suivante qui correspond aussi à l'option `\tdoctcb{std}`.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$  
-----  
xyz = 1
```

**Exemple .3** (Juste le code).

```
\tdoclatexinput<\tdoctcb{code}>{examples/listing-latex/xyz.tex}
```

Ceci produit la mise en forme suivante.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

**Exemple .4** (Personnaliser).

```
\tdoclatexinput[style=igor, showspaces]<\tdoctcb{code}>{examples/listing-latex/xyz.tex}
```

Ceci produit la mise en forme suivante.

```
%_Juste_une_démo.  
$x_y_z_=1$
```

## 2 Codes importés et mis en situation

### Note.

Les textes par défaut de la macro `\tdoclatexshow` tiennent compte de la langue détectée par `tutodoc`.

**Exemple .5** (Mise en situation). `\tdoclatexshow{examples-listing-xyz.tex}` produit ce qui suit.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

Ceci donne :

$xyz = 1$

**Exemple .6** (Changer le texte explicatif). Via la clé `explain`, on peut utiliser un texte personnalisé. Ainsi, `\tdoclatexshow[explain = Voici le rendu réel.]{examples-listing-xyz.tex}` produira ce qui suit.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

Voici le rendu réel.

$xyz = 1$

**Exemple .7** (Les options disponibles). *En plus du texte explicatif, il est aussi possible d'utiliser toutes les options de l'environnement `tdocshowcase`, voir la section ?? page ?. Voici un exemple illustrant ceci.*

```
\tdoclatexshow[style      = stripe,  
                  col-stripe = orange,  
                  col-text  = blue!70!black,  
                  before    = Rendu ci-après.,  
                  explain    = Ce qui vient est coloré...,  
                  after      = Rendu fini.,]  
{examples/listing-latex/xyz.tex}
```

Ceci va produire ce qui suit.

```
% Juste une démo.  
$x y z = 1$
```

Ce qui vient est coloré...

$xyz = 1$

Rendu ci-après.

Rendu fini.