## I. Indiquer les changements

## 1. À quel moment?

Exemple 1 (Dater des nouveautés). La macro \bdocdate permet d'indiquer une date dans la marge comme dans l'exemple suivant.

 $Ceci\ donne:$ 

Début du rendu réel

24/09/2023

T the da l'eleda l'eet

Exemple 2 (Versionner et dater des nouveautés). Associer un numéro de version à une nouveauté se fait via la macro \bdocversion, la couleur et la date étant des arguments optionnels.

 $Ceci\ donne:$ 

■ Début du rendu réel ■

 $05/07/2021 \ 10.2.0$ -beta

10.2.0-alpha

■ Fin du rendu réel ■

## Important.

- $1. \ Les \ macros \ \verb|\| \verb|bdocversion| \ n\'{e}cessitent \ deux \ compilations.$
- 2. Comme la langue indiquée pour cette documentation est le français, la date dans le rendu final est au format JJ/MM/AAAA alors que dans le code celle-ci devra toujours être saisie au format anglais AAAA-MM-JJ.

Avertissement. Seul l'emploi du format numérique YYYY-MM-DD est vérifié<sup>1</sup>, et ceci est un choix! Pourquoi cela? Tout simplement car dater et versionner des explications devrait se faire de façon semi-automatisée afin d'éviter tout bug humain.

<sup>1.</sup> Techniquement, vérifier la validité d'une date, via  $\LaTeX$  , ne présente pas de difficulté.