

## 1 Avec une bande colorée

Il est des situations où l'on doit pouvoir clairement identifier un exemple de code L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X mis en forme. Ceci est faisable comme le montrent les exemples suivants.<sup>1</sup>

**Exemple .1.** L'option `style=stripe` fournit ce qui suit.

————— Début du rendu réel —————

*Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...*

————— Fin du rendu réel —————

**Exemple .2** (Du texte et des couleurs modifiables). On peut produire facilement une belle horreur comme celle qui arrive.

————— Mon début —————

*Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...*

————— Ma fin à moi —————

Voici le code qui a été employé.<sup>2</sup>

```
\begin{tdocshowcase}[style      = stripe,
                      col-stripe = green,
                      col-text  = purple,
                      before    = Mon début,
                      after     = Ma fin à moi]
    Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
\end{tdocshowcase}
```

---

1. En coulisse, les bandes sont créées sans effort grâce au package `clrstrip`.  
2. On comprend maintenant le choix de `col-stripe` au lieu de `col-rule`.