

# I. Mettre en avant du contenu

**Note.** Les environnements présentés dans cette section<sup>1</sup> ajoutent un court titre indiquant le type d'informations fournies. Ce court texte sera toujours traduit dans la langue indiquée lors du chargement du package `tdoc`.

## 1. Des exemples

Des exemples numérotés, ou non, s'indiquent via l'environnement `\begin{tdocexa} ... \end{tdocexa}` qui propose deux arguments optionnels.

1. Le 1<sup>er</sup> argument entre chevrons `<...>` peut prendre au choix les valeurs `nb` pour numéroté, réglage par défaut, et `nonb` pour ne pas numéroté.
2. Le 2<sup>e</sup> argument entre crochets `[...]` sert à ajouter un mini-titre.

Voici différents emplois possibles.

<pre>Bla, bla, bla...  \begin{tdocexa}   Ble, ble, ble... \end{tdocexa}  \begin{tdocexa}[Magnifique]   Bli, bli, bli... \end{tdocexa}  \begin{tdocexa}&lt;nonb&gt;   Blo, blo, blo... \end{tdocexa}  \begin{tdocexa}&lt;nonb&gt;[Superbe]   Blu, blu, blu... \end{tdocexa}</pre>	<p>Bla, bla, bla...</p> <p><b>Exemple 1.</b> <i>Ble, ble, ble...</i></p> <p><b>Exemple 2</b> (Magnifique). <i>Bli, bli, bli...</i></p> <p><b>Exemple.</b> <i>Blo, blo, blo...</i></p> <p><b>Exemple</b> (Superbe). <i>Blu, blu, blu...</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Important.** La numérotation des exemples est remise à zéro dès qu'une section de niveau au moins égale à une `\subsubsection` est ouverte.

**Astuce.** Il peut parfois être utile de revenir à la ligne dès le début du contenu. Voici comment faire (ce tour de passe-passe reste valable pour les environnements présentés dans les sous-sections suivantes). Noter au passage que la numérotation suit celle de l'exemple précédent comme souhaité.

---

1. La mise en forme provient du package `amsthm`.

```
\begin{tdocexa}  
  \leavevmode
```

```
  \begin{enumerate}  
    \item Point 1.
```

```
    \item Point 2.
```

```
  \end{enumerate}
```

```
\end{tdocexa}
```

**Exemple 3.**

*1. Point 1.*

*2. Point 2.*