

I. Mettre en avant du contenu

Info. Les environnements présentés dans cette section¹ ajoutent un court titre indiquant le type d'informations fournies. Ce court texte sera toujours traduit dans la langue indiquée lors du chargement du package `bdoc`.

1. Des exemples

L'environnement `\begin{bdocexa} ... \end{bdocexa}` et sa version étoilée, pour ne pas numéroter, permettent de proposer des exemples. Voici différents emplois possibles.

<pre>Bla, bla, bla... \begin{bdocexa} Ble, ble, ble... \end{bdocexa} \begin{bdocexa}[Magnifique] Bli, bli, bli... \end{bdocexa} \begin{bdocexa*} Blo, blo, blo... \end{bdocexa*} \begin{bdocexa*}[Superbe] Blu, blu, blu... \end{bdocexa*}</pre>	<p>Bla, bla, bla...</p> <p>Exemple 1. <i>Ble, ble, ble...</i></p> <p>Exemple 2 (Magnifique). <i>Bli, bli, bli...</i></p> <p>Exemple. <i>Blo, blo, blo...</i></p> <p>Exemple (Superbe). <i>Blu, blu, blu...</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il peut parfois être utile de revenir à la ligne dès le début du contenu. Voici comment faire (cette astuce reste valable pour les environnements présentés dans les sous-sections suivantes). Noter au passage que la numérotation suit celle de l'exemple précédent comme souhaité.

<pre>\begin{bdocexa} \leavevmode \begin{enumerate} \item Point 1. \item Point 2. \end{enumerate} \end{bdocexa}</pre>	<p>Exemple 3.</p> <p>1. <i>Point 1.</i></p> <p>2. <i>Point 2.</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Info. La numérotation des exemples est remise à zéro dès qu'une section de niveau au moins égale à une `\subsubsection` est ouverte.

1. La mise en forme provient du package `amsthm`.