

I. Mettre en avant du contenu

Note.

Les environnements présentés dans cette section^a ajoutent un court titre indiquant le type d'informations fournies. Ce court texte sera toujours traduit dans la langue indiquée lors du chargement du package `tutodoc`.

a. La mise en forme provient du package `keytheorems`.

1. Des exemples

Des exemples numérotés, ou non, s'indiquent via l'environnement `\begin{tdocexa} ... \end{tdocexa}` qui propose deux arguments optionnels.

1. Le 1^{er} argument entre chevrons `<...>` peut prendre au choix les valeurs `nb` pour numéroté, réglage par défaut, et `nonb` pour ne pas numéroté.
2. Le 2^e argument entre crochets `[...]` sert à ajouter un mini-titre.

Voici différents emplois possibles.

Bla, bla, bla...

```
\begin{tdocexa}
  Ble, ble, ble...
\end{tdocexa}
```

```
\begin{tdocexa}[Magnifique]
  Bli, bli, bli...
\end{tdocexa}
```

```
\begin{tdocexa}<nonb>
  Blo, blo, blo...
\end{tdocexa}
```

```
\begin{tdocexa}<nonb>[Superbe]
  Blu, blu, blu...
\end{tdocexa}
```

Bla, bla, bla...

Exemple 1. *Ble, ble, ble...*

Exemple 2 (Magnifique). *Bli, bli, bli...*

Exemple. *Blo, blo, blo...*

Exemple (Superbe). *Blu, blu, blu...*

Important.

La numérotation des exemples est remise à zéro dès qu'une section de niveau au moins égale à une `\subsubsection` est ouverte.

Astuce.

Il peut parfois être utile de revenir à la ligne dès le début du contenu. Voici comment faire (ce tour de passe-passe reste valable pour les environnements présentés dans les sous-sections suivantes). Noter au passage que la numérotation suit celle de l'exemple précédent comme souhaité.

```
\begin{tdocexa}  
  \leavevmode  
  
  \begin{enumerate}  
    \item Point 1.  
  
    \item Point 2.  
  \end{enumerate}  
\end{tdocexa}
```

1. *Point 1.*
2. *Point 2.*