## I Un rendu en situation réelle

Il est parfois utile d'obtenir directement le rendu d'un code dans la documentation. Ceci nécessite que ce type de rendu soit dissociable du texte donnant des explications.

## 1 Un rendu minimaliste par défaut

Example I.1 (Avec les textes par défaut). Il peut être utile de montrer un rendu réel directement dans un document. ¹ Ceci se tape via \begin{tdocshowcase} . . . \end{tdocshowcase} comme suit.

\begin{tdocshowcase} \bfseries A bit of code \LaTeX.	
$\begin{tabular}{ll} bigskip \end{tabular}$	
\emph{\large End of the awful demo.} \end{tdocshowcase}	

On obtient alors le rendu suivant qui est juste la combinaison d'un faible espacement vertical et d'une simple importation.

	Start of the real output
	Start of the real output
A bit of code IATEX.	
End of the awful demo.	
	End of the real output
	End of the real output

Remark I.2. La section ?? page ?? explique comment obtenir, via la macro \tdoclatexshow, un code suivi de son rendu réel comme dans l'exemple précédent.

🙎 Warning.		
	es par défaut, si le code LATEX à mettre en forme commence par un crochet ouvrant, il \string comme dans l'exemple suivant.	
\begin{tdocsh} \string[1] tdocshow	his works]	
Ceci produira c	e qui suit.	
[This works]	Start of the real output	
	Start of the real output	
	End of the real output	
	End of the real output	

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Typiquement}$ lorsque l'on fait une démo.