

1. Quoi de neuf?

Pour fournir des explications efficaces dans l'historique des changements, `bdoc` propose différents environnements pour indiquer rapidement et clairement ce qui a été fait ¹.

Exemple 1 (Pour les nouveautés).

```
\begin{bdocnew}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{bdocnew}
```

Ceci donne :

————— Début du rendu réel —————

NOUVEAU.

- Info 1...
- Info 2...

————— Fin du rendu réel —————

Exemple 2 (Pour les mises à jour).

```
\begin{bdocupdate}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{bdocupdate}
```

Ceci donne :

————— Début du rendu réel —————

MISE À JOUR.

- Info 1...
- Info 2...

————— Fin du rendu réel —————

Exemple 3 (Pour les réparations).

```
\begin{bdocfix}
  \item Info 1...
  \item Info 2...
\end{bdocfix}
```

Ceci donne :

————— Début du rendu réel —————

RÉPARATION.

- Info 1...
- Info 2...

————— Fin du rendu réel —————

Exemple 4 (Thématiques aux choix).

```
\begin{bdoctopic}{Des changements inclassables}
% Ici le point s'impose.
```

1. L'utilisateur n'a pas besoin de tous les détails techniques.

```
|item Info 1...
|item Info 2...
\end{bdoctopic}
```

Ceci donne :

————— *Début du rendu réel* —————

DES CHANGEMENTS INCLASSABLES.

- *Info 1...*
- *Info 2...*

————— *Fin du rendu réel* —————