

I. Un rendu en situation réelle

Exemple 1 (Avec les textes par défaut). *Il peut être utile de montrer un rendu réel directement dans un document. Ceci se tape comme suit.*

```
\begin{bdocshowcase}
  \bfseries Un peu de code \LaTeX.

  \bigskip

  \itshape Fin de la démo.
\end{bdocshowcase}
```

On obtient alors le rendu suivant¹.

————— Début du rendu réel —————

Un peu de code \LaTeX .

Fin de la démo.

————— Fin du rendu réel —————

Il faut savoir qu'en coulisse la macro `\bdocruler` est utilisée.

```
\bdocruler{Un pseudo-titre décoré}
```

————— Un pseudo-titre décoré —————

Remarque. Les textes utilisés pour délimiter le rendu s'adaptent à la langue choisie lors du chargement du package `bdoc`.

Exemple 2 (Changer les textes par défaut). *C'est assez simple à faire*².

```
\begin{bdocshowcase}<Mon début>%
  <Ma fin>
  Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
\end{bdocshowcase}
```

On obtient alors ce qui suit.

————— Mon début —————

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...

————— Ma fin —————

1. La bande est créée sans effort grâce au package `clrstrip`.
2. L'utilisation de chevrons permet l'emploi d'option entre crochets : voir la section ?? pour une mise en situation de cette idée.