

I. Mettre en avant du contenu

Note.

Les environnements présentés dans cette section^a ajoutent un court titre indiquant le type d'informations fournies. Ce court texte sera toujours traduit dans la langue indiquée lors du chargement du package `tutodoc`.

a. La mise en forme provient du package `keytheorems`.

1. Du contenu dans le flot de la lecture

Important.

Tous les environnements présentés dans cette section partagent le même compteur.

i. Des exemples

Des exemples numérotés, si besoin, s'indiquent via `\begin{tdocexa} ... \end{tdocexa}` qui propose un argument optionnel pour ajouter un mini-titre. Voici deux usages possibles.

```
\begin{tdocexa}
  Un exemple...
```

```
\end{tdocexa}
```

```
\begin{tdocexa}[Mini titre]
```

```
  Utile ?
```

```
\end{tdocexa}
```

Exemple 1. *Un exemple...*

Exemple 2 (Mini titre). *Utile ?*

Important.

La numérotation des exemples est remise à zéro dès qu'une section de niveau au moins égale à une `\subsubsection` est ouverte.

Astuce.

Il peut parfois être utile de revenir à la ligne dès le début du contenu. Le code suivant montre comment faire (ce tour de passe-passe reste valable pour l'environnement `tdocrem` présenté juste après). Noter au passage que la numérotation suit celle de l'exemple précédent comme souhaité.

```
\begin{tdocexa}  
  \leavevmode  
  \begin{enumerate}  
    \item Point 1.  
  
    \item Point 2.  
  \end{enumerate}  
\end{tdocexa}
```

Exemple 3.

1. *Point 1.*
2. *Point 2.*