

I. Un rendu en situation réelle

Exemple 1 – Avec les textes par défaut

Il peut être utile de montrer un rendu réel directement dans un document. Ceci se tape comme suit.

```
\begin{bdocshowcase}
  \bfseries Un peu de code \LaTeX.

  \bigskip

  \itshape Fin de la démo.
\end{bdocshowcase}
```

On obtient alors le rendu suivant ¹.

————— *Début du rendu réel* —————

Un peu de code **LaTeX**.

Fin de la démo.

————— *Fin du rendu réel* —————

Il faut savoir qu'en coulisse la macro `\bdocruler` est utilisée.

```
\bdocruler{Un pseudo-titre décoré}
```

————— *Un pseudo-titre décoré* —————

Remarque. Les textes utilisés pour délimiter le rendu s'adaptent à la langue choisie lors du chargement du package `bdoc`.

Exemple 2 – Changer les textes par défaut

C'est assez simple à faire.

```
\begin{bdocshowcase}[Mon début]%
                    [Ma fin]
  Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
\end{bdocshowcase}
```

On obtient alors ce qui suit.

————— *Mon début* —————

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...

————— *Ma fin* —————

1. La bande est créée sans effort grâce au package `clrstrip`.