

1. Quoi de neuf?

tutodoc propose la macro `\tdocstartproj` et différents environnements pour indiquer rapidement et clairement ce qui a été fait lors des changements faits, ou à venir.¹

Note.

Concernant les icônes, voir la note au début de la section ?? page ??.

a. La sobriété avant tout

Exemple .1 (Juste pour la toute première version).

<code>\tdocstartproj{Première version du projet.}</code>	 Première version du projet.
--	---

Exemple .2 (Pour les nouveautés).

<code>\begin{tdocnew}</code> <code>\item Info 1...</code> <code>\item Info 2...</code> <code>\end{tdocnew}</code>	 Nouveau. • Info 1... • Info 2...
--	---

Exemple .3 (Pour les mises à jour).

<code>\begin{tdocupdate}</code> <code>\item Info 1...</code> <code>\item Info 2...</code> <code>\end{tdocupdate}</code>	 Mise à jour. • Info 1... • Info 2...
--	---

Exemple .4 (Pour les bifurcations).

<code>\begin{tdocbreak}</code> <code>\item Info 1...</code> <code>\item Info 2...</code> <code>\end{tdocbreak}</code>	 Bifurcation. • Info 1... • Info 2...
--	---

Exemple .5 (Pour les problèmes).

<code>\begin{tdocprob}</code> <code>\item Info 1...</code> <code>\item Info 2...</code> <code>\end{tdocprob}</code>	 Problème. • Info 1... • Info 2...
--	--

Exemple .6 (Pour les réparations).

<code>\begin{tdocfix}</code> <code>\item Info 1...</code> <code>\item Info 2...</code> <code>\end{tdocfix}</code>	 Réparation. • Info 1... • Info 2...
--	--

Exemple .7 (Feuille de route).

<code>\begin{tdoctodo}</code> <code>\item Info 1...</code> <code>\item Info 2...</code> <code>\end{tdoctodo}</code>	 À faire. • Info 1... • Info 2...
--	---

Exemple .8 (Informations techniques).

<code>\begin{tdoctech}</code> <code>\item Info 1...</code> <code>\item Info 2...</code> <code>\end{tdoctech}</code>	 Information technique. • Info 1... • Info 2...
--	---

Exemple .9 (Thématiques aux choix avec une icône).

1. L'utilisateur n'a pas besoin de tous les détails techniques.

<pre>\begin{tdoctrpic}{À cacher}<\faEyeSlash> % Une icône venant de fontawesome5. \item Info 1... \item Info 2... \end{tdoctrpic}</pre>	 À cacher. • Info 1... • Info 2...
---	--

Exemple .10 (Thématiques aux choix sans icône).

<pre>\begin{tdoctrpic}{La fin des icônes} \item Info 1... \item Info 2... \end{tdoctrpic}</pre>	La fin des icônes. • Info 1... • Info 2...
---	---

b. De la couleur si besoin

Il peut être utile de mettre en avant certains changements : ceci n’est faisable qu’en modifiant la couleur du contenu.

Exemple .11 (Une première version tape-à-l’oeil).

<pre>\tdocstartproj[DarkOrchid]% {Version 1 chamarrée.}</pre>	 <i>Version 1 chamarrée.</i>
---	--

Exemple .12 (Des réparations exceptionnelles).

<pre>\begin{tdocfix}[col = CadetBlue] \item Info... \end{tdocfix}</pre>	 Réparation. • Info...
---	---