



MESA DE CONFERENCIA

MOD. #1100

Mesa de Conferencia



ESTRUCTURA



DIMENSIONES

Dimensiones Generales

	Alto	Ancho	Profundo
C	75	240	120
M			

Dimensiones de empaques

	Alto	Largo	Ancho
C	11	250	130
M	E1	45	140
	E2		76

PESO DEL MUEBLE
58kg

PESO EMPAQUE 1
38kg

PESO EMPAQUE 2
30kg

CARGA MÁXIMA
120kg



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• Cubierta con diseño rectangular de 120 x 240cm con efecto visual de elevación sin soporte. Tablero de partículas de made- ra estándar de 28 mm con densidad equivalente al MDP, resistente a impactos de 10 newt/cm2, resistencia de abrasión de 250 cld. Resistencia PDM estrés N-MM2 entre 2 y 30 newton/mm2, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión, termo fusionado al tablero, acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (MCIE). Superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial. Terminados con cubre cantos de PVC 2 mm semirrígido de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava, aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura, es un termoplástico de alta calidad, resistente mecánica y térmicamente a impactos. Cuenta con una canaleta para manejo y organización de cables en lámina de acero calibre 22 rolada en frío con diseño lineal, angulado en vertical y horizontal con pestaña de medio cierre, posee 2 barrenos en su cara superior para fijación a la cubierta, incluye recorte con diseño rectangular en la base del conducto para fijación de elementos de electrificación y/o voz/datos. Diseño de base en forma de "U" invertida de 120 x 75cm con perfil cuadrado rolado en frío de 2x2 pulgadas calibre 14, en la cara interna de la base se incluyen 4 cortes láser con diseño rectangular ubicados en vertical más 1 corte láser con diseño cuadrado ubicado en horizontal, ambos incluyen detalle de pestaña para el paso de cables voz, datos y energía. Soldadas de la cara interna a la externa se refuerzan 2 vigas en perfil rectangular de 1 3/4 x 3/4 pulgadas calibre 18, cada viga posee 1 tuerca remachada en la cara interna, cara externa y 2 en la cara inferior. Las tuercas remachables son de cabeza plana, cuerpo abierto y moleteado en acero con rosca interna de diámetro 1/4 de pulgada. Los Travesaños son de perfil rectangular rolado en frío de 2x1 pulgadas calibre 18 con diseño en forma lineal y angulado en sus extremos laterales para generar 2 alturas mediante el proceso de corte láser que brinda solidez, precisión en las uniones y por ende una estética limpia en el diseño, se encuentra barrenado en sus 4 caras. En el soporte de la base se incluyen 4 regatones niveladores ocultos, 100% polipropileno con tuerca de 5/16 pulgadas de diámetro en acero cold rolled, tapones protectores exteriores de polipropileno para la estructura metálica con entesaque para ocultar regatón nivelador. Base, travesaños y canaleta con material de acero rolado en frío con una composición química SAE 1008 referencia ASTM513 Dureza 50 Rb. Terminados en pintura epóxica texturizada con aplicación Power Coating, granulometría con 12% de 75 micrones, punto de fusión de 84°C con punto de solidificación de 78 seg. Espesor de 61 micrones con brillo del 9% adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb flexibilidad del 32 % elong. Dureza de 2 h, aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faradai.

SISTEMA DE ARMADO Mediante inserción de travesaños en las vigas de los laterales, ensamble de la cubierta con los travesaños y fijación mediante tornillo allen con cuerpo roscado estándar de 1/4 de pulgada de diámetro y cabeza redonda con hueco hexagonal para insertar llave allen de 4 mm.



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1a Bifma's international standars (business furniture manufactures Association) Ista packaging (international safe transit association)

POLIZA DE GARANTÍA

