



DIMENSIONES

Dimensiones Generales

	Alto	Ancho	Profundo
C	75	180	52
M			

PESO DEL MUEBLE
35 kg

PESO EMPAQUE 1
20 kg

Dimensiones del empaque

	Alto	Largo	Ancho
C	21	187	58
E1	14	192	61
E2			


PESO EMPAQUE 2
18 kg

CARGA MÁXIMA
DISTRIBUIDA EN REPISA
25 kg




DESCRIPCIÓN TÉCNICA


- Es un mueble ideal para mantenerte organizado y ordenado con el almacenamiento de artículos de oficina que mejora el aspecto de tu oficina.
- La parte superior de este mueble (cubierta) de 180cm x 50cm diseño rectangular con grommet pasa cables embutido de aluminio con diseño cuadrado, es ideal para colocar diversos objetos, lámparas, portarretratos, cuadros, algún florero u otros elementos decorativos, posee tres divisiones verticales dos de ellas con puertas abatibles cada división cuenta con una repisa formando 6 espacios independientes, con 4 espacios de 24cm x 43cm y dos espacios centrales de 24cm x 86cm, cada puerta cuenta con jaladeras metálicas en lámina de acero calibre 22 laminada en frío con diseño lineal y angulado en 3 pestañas para asegurar la firmeza de la pieza. Cerradura tipo botón para ambas puertas. La base, fondo y repisa derecha poseen adyacentemente un grommet circular de polipropileno para el paso de los cables. Cubierta fabricada en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm; piso, fondo, división, repisa, puertas y laterales fabricados en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm, densidad equivalente al MDP, resistente a impactos de 10 newt/cm2, resistencia de abrasión de 250 cld. Resistencia PDM estrés N-MM2 entre 2 y 30 newton/mm2, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión, termo fusionado al tablero, acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (MCIE). Superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial. Cubierta terminada con cubre cantos de PVC 2 mm; piso, fondo, división, repisa, puertas y laterales terminados con cubre cantos de PVC 1 mm, ambos semirrígidos de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava, aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura, es un termoplástico de alta calidad, resistente mecánica y térmicamente a impactos.
- Posee una estructura con 2 bases con diseño en forma de "U" invertida forma lineal y angulado en sus extremos laterales mediante el proceso de corte láser que brinda solidez, precisión en las uniones y por ende una estética limpia en el diseño, se encuentra barrenado en sus 4 caras, fabricada en perfil cuadrado rolado en frío de 2x2 pulgadas calibre 14. El soporte de la base está sellado con un cuadro de acero preparado con Flow drill de diámetro para enroscar regatón nivelador, 100% polipropileno con tuerca de 5/16 pulgadas de diámetro en acero cold rolled. Posee 2 travesaños para asegurar la estructura de la base, fabricados perfil rectangular 2x1 pulgadas calibre 18. Las bases y travesaños poseen un material de acero rolado en frío en frío con una composición química SAE 1008 referencia ASTM513 Dureza 50 Rb. Terminados en pintura epóxica texturizada con aplicación Power Coating, granulometría con 12% de 75 micrones, punto de fusión de 84 c, con punto de solidificación de 78 seg. Espesor de 61 micrones con brillo del 9% adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb flexibilidad del 32 % elong. Dureza de 2 h, aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faradai.




ESTRUCTURA




• Vista Lateral




• Vista Superior




• Vista Superior Interior



• Vista Inferior



• Vista Frontal



SISTEMA DE ARMADO Mediante tuerca inserto tipo "D" y tornillo allen con cuerpo roscado estándar de 1/4 de pulgada de diámetro y cabeza redonda con hueco hexagonal para insertar llave allen de 4 mm. Sistema de barril para asegurar el ajuste de laterales y división con piso.



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1a Bifma's international standards (business furniture manufacturers Association) Ista packaging (international safe transit association)

Formato: F-PRID-01-10

Número de revisión: 3

Fecha de revisión:
20/Feb/2023

Fecha de emisión:
20/Feb/2023

Fecha de validación:
20/02/2023

POLIZA DE GARANTÍA



HECHO
EN MÉXICO