

Credenza Alta con Puerta Deslizable



DIMENSIONES

Dimensiones Generales

	Alto	Ancho	Profundo
C	75	180	52
M			

PESO DEL MUEBLE
75 kg

PESO EMPAQUE 1
53.4 kg

Dimensiones del empaque

	Alto	Largo	Ancho
C	13	191	62
E1	13	191	62
E2			

PESO EMPAQUE 2
39.2 kg


CARGA MÁXIMA EN REPISA
30 kg




DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Cubierta superior con diseño rectangular de 180 x 52cm, incluye grommet pasa cables embutido, de aluminio con diseño cuadrado y tapa con ángulos esquinados, con cubre polvo y mecanismo abatible para la tapa. Posee una división vertical intermedia formando 4 espacios de guarda independientes, cada espacio posee 1 repisa ajustable 2 pulgadas hacia arriba y 2 pulgadas hacia abajo con un espacio de guarda de 87 x 24cm. Cuenta con 2 puertas correderas linealmente en un riel embutido de aluminio terminado en anodizado mate, de desplazamiento fácil, suave y silencioso, cada puerta posee 4 carretillas, 2 inferiores y 2 superiores. Jaladeras metálicas en lámina de acero calibre 22 rolada en frío con diseño lineal y angulado en 3 pestañas para asegurar la firmeza de la pieza, posee 2 barrenos en su cara posterior para fijación a la puerta con tornillos para madera con cabeza avellanada y hueco en forma de cruz. Cerradura tipo botón para ambas puertas. La base, fondo y repisa derecha poseen adyacentemente un grommet circular de polipropileno para el paso de los cables. Laterales de melamina de 52 x 56cm de alto, incluye ménsulas transparentes con perno metálico de 4 mm de diámetro para soporte de repisas. Cubierta fabricada en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm; piso, fondo, división, repisa, puertas y laterales fabricados en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm, densidad equivalente al MDP, resistente a impactos de 10 newt/cm², resistencia de abrasión de 250 cld. Resistencia PDM estrés N-MM2 entre 2 y 30 newton/mm², recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión, termo fusionado al tablero, acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (MCIE). Superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial. Cubierta terminada con cubre cantos de PVC 2 mm; piso, fondo, división, repisa, puertas y laterales terminados con cubre cantos de PVC 1 mm, ambos semirrígidos de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava, aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura, es un termoplástico de alta calidad, resistente mecánica y térmicamente a impactos.


- Posee una estructura con 2 bases con diseño en forma de "U" invertida de 52 x 75cm de alto forma lineal y angulado en sus extremos laterales mediante el proceso de corte láser que brinda solidez, precisión en las uniones y por ende una estética limpia en el diseño, se encuentra barrenado en sus 4 caras, fabricada en perfil cuadrado rolado en frío de 2x2 pulgadas calibre 14. El soporte de la base está sellado con un cuadro de acero preparado con Flow drill de diámetro para enroscar regatón nivelador, 100% polipropileno con tuerca de 5/16 pulgadas de diámetro en acero cold rolled. Posee 2 travesaños para asegurar la estructura de la base, fabricados perfil rectangular 2x1 pulgadas calibre 18. Las bases y travesaños poseen un material de acero rolado en frío en frío con una composición química SAE 1008 referencia ASTM513 Dureza 50 Rb. Terminados en pintura epóxica texturizada con aplicación Power Coating, granulometría con 12% de 75 micrones, punto de fusión de 84 c, con punto de solidificación de 78 seg. Espesor de 61 micrones con brillo del 9% adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb flexibilidad del 32 % elong. Dureza de 2 h, aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faraday.




ESTRUCTURA




• Vista Lateral




• Vista Superior Interior




• Vista Frontal Interior




• Vista Posterior



• Vista Superior



• Vista Frontal



SISTEMA DE ARMADO Mediante tuerca inserto tipo "D" y tornillo allen con cuerpo roscado estándar de 1/4 de pulgada de diámetro y cabeza redonda con hueco hexagonal para insertar llave allen de 4 mm. Sistema de barril para asegurar el ajuste de laterales y división con piso.



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1a Bifma's international standards (business furniture manufacturers Association) Ista packaging (international safe transit association)

Formato: F-PRID-01-10

Número de revisión: 3

Fecha de revisión:
01/Jul/2022

Fecha de emisión:
01/Jul/2022

Fecha de validación:
15/07/2020

POLIZA DE GARANTÍA



HECHO EN MÉXICO