

FICHA TECNICA

MODELO:

379

DESCRIPCION:

SILLA TANDEM TAPIZADA EN TELA

DIMENSIONES GENERALES

	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
C M	81.2	158	50.6
	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
I N	32	62.2	20

MEDIDAS DE EMPAQUE

	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
C M			
	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
I N			

MATERIALES

ESTRUCTURA DE TUBO OVALADO DE ACERO DE 2 3/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, COMPOSICION QUIMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB
TUBULAR DE 4 X 1 1/2 PULGADAS CAL. 18, COMPOSICION QUIMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB

TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI.

ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDAD 14 +/- KG/M3 Y UNA DUREZA DE 50 LB/50IN2.
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA.

REGATON NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN
TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA.
SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.

CUMPLIMIENTO CON ESTANDARES

INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION)

