Backend dokumentáció

Fejlesztői környezet

IDE: VS Code

Beállítások:

o npm i :dependenciák letöltéséhez

o npm run create:db :adatbázis eldobása és új létrehozása

o npm run start :futtatás

o npm run dev :futtatás developer módban

o npm test :tesztelés elindítása


Használt technológiák

Typescript

o Node.js

o MikorORM

Adatbázis UML-diagram



Alkalmazott könyvtárstruktúra



src/auth: az autentikációért felel

• src/controllers: route-ok megadása és beállításuk

src/entities: entitások és relációik

src/index.ts: belépési pont

test: tesztek

Végpont tervek

auth

post `auth/login`: Bejelentkezéspost `auth/register`: Regisztráció

subjects

- o get `subjects/` Tárgyak lekérdezése
- o post `subjects/` Tárgy hozzáadása
- o get `subjects/:id` Egy tárgy lekérdezése
- o put `subjects/:id` Egy tárgy módosítása

- o delete `subjects/:id` Egy tárgy törlése
- get `subjects/:id/users` A tárgyat felvevő felhasználók lekérdezése

users

- o get `users/` Felhasználók lekérdezése
- o get `users/:id` Egy adott felhasználó lekérdezése
- o put `users/:id` Egy felhasználó módosítása
- o delete `users/:id` Egy felhasználó törlése
- get `users/:id/subjects` Egy adott felhasználó tárgyainek lekérése
- post `users/:id/subjects` Egy tárgy hozzáadása adott felhasználóhoz

buildings

- o get `buildings/` Épületek lekérdezése
- o post `buildings/` Épület hozzáadása
- o delete `buildings/:id` Egy épület törlése

• results

- o get `results/` Eredmények lekérdezése
- o post `results/` Eredmény hozzáadása
- o get `results/:id` Egy adott eredmény lekérdezése
- get `results/users/:id` Egy adott felhasználó eredményeinek lekérése
- get `results/subject/:id` Egy adott tárgy eredményeinek lekérdezése
- o put `results/:id` Egy eredmény módosítása
- o put `results/:sid/:uid` Egy felhasználó tárgyának értékelése
- o delete `results/:sid/:uid` Egy tárgy értékelésének törlése
- o delete `results/:id` Egy eredmény törlése

Végpont bemutatása

auth/register

