
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 19

Requisições, APIs e raspagem



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Um pedido a um site

Um tribunal para fazer pedidos

Um site do curso que imita um tribunal: tudo nele é inventado, e as páginas e os dados têm o formato dos de um tribunal de verdade. Abram no navegador:

```
tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/cjpg/
pesquisar?conteudoPesquisa=dano+moral
```

O que vem depois do ? são os parâmetros do pedido: aqui, o que se pesquisa.

O mesmo endereço, pelo Python: o que aparece na tela?

```
import requests
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/cjpg/pesquisar"
pesquisa = {"conteudoPesquisa": "dano moral"}
resposta = requests.get(url, params=pesquisa)
print(resposta.status_code)
print(resposta.text[:60])
```

O navegador desenha, o Python recebe o texto

RESPOSTA

```
200
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="ut
```

A página que o navegador desenhou chega ao Python como texto, em HTML: as etiquetas entre < e > dizem ao navegador como mostrar cada pedaço. O 200 é o código que o servidor mandou junto, e quer dizer que deu certo.

Um pedido e uma resposta

Animação no navegador: `animacao-requisicao.html`, cenário `pedido`.

O que vai e o que volta

O pedido leva	A resposta traz
o método: GET, pedir para ler	o código: 200, 404, ...
o endereço e os parâmetros	os cabeçalhos: o tipo do conteúdo, o tamanho
os cabeçalhos: quem pede, o que aceita	o corpo: o HTML, ou os dados

Nem todo pedido dá certo

Um processo pelo número: o que aparece na tela?

```python
import requests
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/api/processo"
numero = "0000101-95.2026.8.99.0001"
resposta = requests.get(url, params={"numero": numero})
print(resposta.status_code)
dados = resposta.json()
if resposta.status_code == 200:
    print(dados["classe"]["nome"])
else:
    print(dados["erro"])
```

O pedido que acha, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-http.html`, cenário `achou`.

Pedido, resposta, atributo e método

RESPOSTA

```
200
Procedimento Comum Cível
```

`requests.get` devolve um objeto: a resposta. `resposta.status_code` é um atributo, o código que o servidor mandou. `resposta.json()` é um método: transforma o texto da resposta num dicionário.

Um número fora do cadastro: o que aparece na tela?

```python
import requests
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/api/processo"
numero = "0000999-11.2026.8.99.0001"
resposta = requests.get(url, params={"numero": numero})
print(resposta.status_code)
dados = resposta.json()
if resposta.status_code == 200:
    print(dados["classe"]["nome"])
else:
    print(dados["erro"])
```

O pedido que não acha, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-http.html`, cenário `nao-achou`.

O 404 também é resposta

RESPOSTA

```
404
processo não encontrado
```

O servidor respondeu, com o código 404, e o corpo explica o motivo. Sem o `if`, o programa pediria `dados["classe"]` a um dicionário que não tem essa chave e pararia em `KeyError`.

Um processo que existe, mas: o que aparece na tela?

```
import requests
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/api/processo"
numero = "0002828-27.2026.8.99.0001"
resposta = requests.get(url, params={"numero": numero})
print(resposta.status_code)
dados = resposta.json()
if resposta.status_code == 200:
    print(dados["classe"]["nome"])
else:
    print(dados["erro"])
```

O 403: o processo existe, e o acesso é negado

RESPOSTA

```
403
processo em segredo de justiça
```

O servidor sabe que o processo existe e se recusa a mostrá-lo a quem consulta sem ser parte nem advogado. O 404 dizia "não achei"; o 403 diz "achei, e você não pode ver".

A área do advogado: o que aparece na tela?

```
import requests
site = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev"
resposta = requests.get(site + "/api/advogado/processos")
print(resposta.status_code)
print(resposta.json()["erro"])
```

O 401: quem está pedindo?

RESPOSTA

```
401
identificação necessária
```

A rota só atende quem se identifica, com login ou chave, e o pedido não levou nenhuma. O 401 pergunta quem pede; o 403 responde que quem pediu não pode ver.

Cada pedido, um código

Animação no navegador: `animacao-requisicao.html`, cenário `codigos`.

O primeiro dígito diz a família

Código	Família	No Tribunal Fictício
200	2: atendido	achou o processo
404	4: recusado	o número não está no cadastro
401	4: recusado	a rota exige identificação, e ninguém se identificou
403	4: recusado	na consulta pública, o acesso é negado: segredo de justiça
429	4: recusado	pedidos demais em pouco tempo
500	5: falha do servidor	o servidor quebrou ao responder; nenhum pedido daqui o produz

Por que um tribunal responde 403

Código de Processo Civil, art. 189, caput (trecho) e § 1º

"Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: [...] II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; [...]"

"§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores."

A consulta pública não sabe quem pede, e responde 403. As partes e os advogados veem os autos, identificados.

Como o site lembra de vocês

Insper

Dois pedidos na mesma sessão: rodem e comparem com o vizinho

```python
import requests
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/api/processo"
numero = "0000101-95.2026.8.99.0001"
sessao = requests.Session()
primeira = sessao.get(url, params={"numero": numero})
print(primeira.headers["Set-Cookie"])
print(sessao.cookies["sessao"])
segunda = sessao.get(url, params={"numero": numero})
print(segunda.status_code)
print("Set-Cookie" in segunda.headers)
```

O cookie vai e volta

Animação no navegador: `animacao-cookie.html`, cenário `sessao`.

O cookie é o bilhete que o site devolve

RESPOSTA

```
sessao=297ba087; Path=/; HttpOnly
297ba087
200
False
```

Na primeira resposta, o servidor manda um cookie: um código, guardado por quem pediu. A `requests.Session()` o guarda e o leva de volta em cada pedido seguinte, e o servidor reconhece a sessão e não manda outro. O código de cada um saiu diferente: é assim que o site distingue quem pede.

Dez pedidos seguidos: o que aparece na tela?

```
import requests
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/api/processo"
numero = "0000101-95.2026.8.99.0001"
sessao = requests.Session()
codigos = []
for vez in range(10):
    resposta = sessao.get(url, params={"numero": numero})
    codigos.append(resposta.status_code)
print(codigos)
print(resposta.headers["Retry-After"])
```

O 429: pedidos demais

RESPOSTA

```
[200, 200, 200, 200, 200, 429, 429, 429, 429, 429]
2
```

O servidor conta os pedidos de cada cookie: mais de cinco em dois segundos, e ele para de atender. O cabeçalho `Retry-After` diz quantos segundos esperar.

E com meio segundo entre os pedidos?

Na célula seguinte, com `url` e `numero` já definidos:

```
import time
sessao = requests.Session()
codigos = []
for vez in range(10):
    resposta = sessao.get(url, params={"numero": numero})
    codigos.append(resposta.status_code)
    time.sleep(0.5)
print(codigos)
```

Dez pedidos, com e sem espera

Animação no navegador: `animacao-cookie.html`, cenário `limite`.

Esperar também faz parte do programa

RESPOSTA

```
[200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200]
```

`time.sleep(0.5)` para o programa por meio segundo. Com a pausa, cabem quatro pedidos em cada dois segundos, e o servidor atende todos. Abrir uma sessão nova para escapar do limite só esconde quem pede, e um tribunal de verdade conta também pelo endereço de onde os pedidos saem. As bibliotecas de coleta esperam entre um pedido e outro.

Raspar ou pedir os dados

Onde está o número na página

Na consulta do Tribunal Fictício, aberta no começo da aula, botão direito sobre o número do primeiro processo, e "Inspecionar". O número está dentro de uma etiqueta:

```
<span class="fonteNegrito">0000101-95.2026.8.99.0001</span>
```

Raspar é escrever o programa que acha essa etiqueta no texto que chegou e tira dela o que interessa. Se o site mudar o nome da etiqueta, o programa deixa de achar.

O mesmo processo, pela página

Animação no navegador: `animacao-raspar-ou-api.html`, cenário `html`.

O mesmo processo, pela API

Animação no navegador: `animacao-raspar-ou-api.html`, cenário `json`.

Página ou API

	Raspar a página	Usar a API
Feita para	quem lê na tela	outro programa
Chega como	HTML, com o desenho junto	JSON, só os dados, com nome
Para tirar o dado	achar a etiqueta certa	ler a chave do dicionário
Se o site mudar o desenho	o programa quebra	costuma continuar igual

API é a porta que o site abre para programas. Quando existe, é o primeiro lugar onde procurar.

Uma API de verdade: a da Câmara dos Deputados

A Câmara publica os dados dela numa API aberta, sem cadastro:

```
dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes
```

Abram o endereço no navegador: em vez de página, vem JSON.
A documentação, com cada parâmetro que a API aceita, está em `dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html`.

Projetos de lei sobre inteligência artificial em 2026: rodem

```
import requests
url = "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes"
pesquisa = {"keywords": "inteligência artificial",
            "siglaTipo": "PL", "ano": 2026, "itens": 3}
resposta = requests.get(url, params=pesquisa)
print(resposta.status_code)
for pl in resposta.json()["dados"]:
    print(pl["siglaTipo"], pl["numero"], pl["ano"])
```

Três projetos, e o resto em outras páginas

RESPOSTA

```
200
PL 19 2026
PL 83 2026
PL 212 2026
```

Resultado de 14/10/2026: a lista cresce quando um projeto novo é apresentado. `"itens": 3` pediu três por página. A própria resposta traz os endereços da página seguinte e da última, em `resposta.json()["links"]`: a última era a 34.

A busca do Tribunal Fictício, pela API

A consulta tem uma API ao lado, `/api/processos`, no formato da API pública do CNJ, o Datajud. A página 1 da busca "dano moral" volta assim:

```
{"hits": {"total": {"value": 24, ...},
          "hits": [{"_source": {"numeroProcesso": ...}},
                   ...]}}
```

24 processos no total, dez por página: cada página é um pedido, com `pagina` nos parâmetros.

Três páginas da busca: quantos processos?

```
import requests
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/api/processos"
resultados = []
for pagina in range(1, 4):
    pesquisa = {"pesquisa": "dano moral", "pagina": pagina}
    resposta = requests.get(url, params=pesquisa)
    dados = resposta.json()
    for item in dados["hits"]["hits"]:
        resultados.append(item["_source"]["numeroProcesso"])
print(len(resultados))
```

Página por página

Animação no navegador: `animacao-paginacao.html`, cenário `tres`.

Vinte e quatro, em três pedidos

RESPOSTA

```
24
```

10 na primeira página, 10 na segunda e 4 na terceira. Cada página é um pedido; o `for` de fora pede, e o de dentro junta. É o que o `paginas=` do juscraper faz por dentro.

Uma página a mais

Animação no navegador: `animacao-paginacao.html`, cenário `uma-a-mais`.

O que o navegador vê e o Python não

Inspecionar uma página de jornal

Aba	O que mostra
Elementos	o HTML da página, etiqueta por etiqueta
Rede	cada pedido que a página fez ao abrir: o HTML, as imagens, e os dados que chegaram depois

O mesmo "Inspecionar" do número do processo, agora na página de um jornal. A aba Elementos é a que vocês já usaram; na aba Rede, recarreguem a página e contem os pedidos.

Três linguagens numa página

Linguagem	O que faz
HTML	o conteúdo, em etiquetas
CSS	a aparência: cor, fonte, posição
JavaScript	o programa que o navegador roda depois que a página chega: pede mais dados, preenche a lista, responde ao clique

É a linguagem que roda no navegador, e a dos sites que os grupos vão construir.

Um painel de processos

Abram no navegador:

```
tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/painel?pesquisa=dano+moral
```

A lista mostra "Carregando..." por um instante, e depois os processos. Agora "Inspecionar", aba Rede: recarreguem a página e procurem, entre os pedidos, um a `/api/processos`.

O script que vem com a página

```
const url = "/api/processos?pesquisa=dano+moral";
const resposta = await fetch(url);
const dados = await resposta.json();
const lista = document.getElementById("lista");
lista.innerHTML = "";
for (const item of dados.hits.hits) {
  const linha = document.createElement("li");
  linha.textContent = item._source.numeroProcesso;
  lista.append(linha);
}
```

O navegador roda o script

Animação no navegador: `animacao-pagina-javascript.html`, cenário `navegador`.

A mesma página, pelo Python: o que aparece na tela?

```
import requests
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/painel"
pesquisa = {"pesquisa": "dano moral"}
resposta = requests.get(url, params=pesquisa)
print(resposta.status_code)
print("Carregando" in resposta.text)
print("0000101" in resposta.text)
```

O requests não roda script

Animação no navegador: `animacao-pagina-javascript.html`, cenário `requests`.

O requests recebe a página antes do script

RESPOSTA

```
200
True
False
```

O `requests` traz o texto da página e não roda o programa que veio junto: a lista fica em "Carregando...". Os processos chegam num segundo pedido, que o script faz a `/api/processos`. Esse é o pedido que o programa em Python deve fazer.

Bibliotecas que já fazem isso

De onde veio o juscraper

O `pip install juscraper` baixou o pacote do PyPI, o catálogo público de bibliotecas de Python: `pypi.org/project/juscraper`. A página diz a versão, 0.4.0, e do que ela precisa:

```
pandas<3.0.0,>=2.0.0
requests>=2.32.3
```

Por isso o `requests` já estava no computador de vocês: veio junto com o juscraper.

Nem toda biblioteca está no PyPI

O raspe coleta de fontes oficiais e da imprensa: Presidência, Câmara, Senado, IPEA, CAPES e Folha, entre outras. Ele não está no PyPI, e se instala direto do GitHub:

```
pip install git+https://github.com/bdcdo/raspe.git
```

```
import raspe
camara = raspe.camara()
dados = camara.raspar(pesquisa="educação")
```

O cjpg por dentro: qual linha pede ao tribunal?

juscraper 0.4.0, `cjpg_download.py`. Trecho, com cortes.

```
query = {
    'dadosConsulta.pesquisaLivre': pesquisa,
    ...
    'dadosConsulta.ordenacao': 'DESC'
}

return session.get(f"{u_base}cjpg/pesquisar.do", params=query)
```

E onde entrou o "golpe do pix" de `tjsp.cjpg("golpe do pix")`?

O mesmo get, numa sessão

RESPOSTA

A última linha. `session.get(...)` é o `get` do `requests`, chamado numa sessão que o juscraper cria uma vez e reusa: é a sessão que guarda o cookie do tribunal entre um pedido e outro. `params=query` leva a pesquisa, e o "golpe do pix" entrou em `'dadosConsulta.pesquisaLivre': pesquisa`.

O resto do `cjpg` raspa a página que voltou: acha as etiquetas, tira os campos e monta a tabela.

Uma consulta sem self: o que aparece na tela?

```
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/api/processo"
class Consulta:
    def __init__(self, url):
        self.url = url
    def endereco(numero):
        return self.url + "?numero=" + numero
consulta = Consulta(url)
print(consulta.endereco("0000101-95.2026.8.99.0001"))
```

O objeto antes do ponto é o self

RESPOSTA

```
TypeError: Consulta.endereco() takes 1 positional
argument but 2 were given
```

O programa passou um argumento, e o Python diz que chegaram dois. Em `consulta.endereco(...)`, ele entrega o objeto antes do ponto como primeiro argumento do método. Com `def endereco(self, numero):`, o programa mostra o endereço do pedido, com o número depois do `?`.

O raspador do Acre: tjac.cjsg funciona?

juscraper 0.4.0, `tjac/client.py`. A classe inteira, sem a linha de documentação.

```
class TJACScraper(EsajSearchScraper):
    BASE_URL = "https://esaj.tjac.jus.br/"
    TRIBUNAL_NAME = "TJAC"
```

É a classe do objeto que `tjac = jus.scraper("tjac")` cria. Ela não escreve nenhum `cjsg`.

As classes do juscraper

Animação no navegador: `animacao-heranca.html`, cenário `arvore`.

Onde o Python acha o método

Animação no navegador: `animacao-heranca.html`, cenário `procura`.

Funciona: o método vem da classe de cima

RESPOSTA

`class TJACScraper(EsajSearchScraper)` diz que o raspador do Acre herda tudo o que o `EsajSearchScraper` tem. O juscraper cobre seis tribunais que usam o e-SAJ (TJSP, TJAC, TJAL, TJAM, TJCE e TJMS), e o código que pede e lê as páginas do e-SAJ foi escrito uma vez, na classe de cima. Cada tribunal só diz o próprio endereço.

O `TJSPScraper` também herda, e escreve de novo o `cjsg`, porque o TJSP tem diferenças: o método dele vale no lugar do herdado.

Assistentes que constroem raspadores

Insper

Onde o assistente erra

O modelo aprendeu com o código que existia quando foi treinado. Biblioteca pequena ou recente, como o juscraper, aparece pouco, e o assistente completa com o nome que parece certo:

```
tjsp.buscar_decisoes("golpe do pix")
```

```
AttributeError: 'TJSPScraper' object
has no attribute 'buscar_decisoes'
```

Uma skill: o manual que o assistente lê

Uma skill é um texto com instruções, que o assistente lê quando a tarefa pede: quais tribunais, quais métodos, quais parâmetros. No Claude Code:

```
/plugin marketplace add lab-dados/labdados-skills
/plugin install juscraper@labdados-skills
```

Depois disso, peçam ao assistente uma coleta com o juscraper e comparem com o que ele fazia antes.

E quando ninguém escreveu o raspador do site?

Skill	Constrói
`juscraper-builder`	o raspador de um tribunal que o juscraper ainda não cobre
`raspe-builder`	o raspador de uma fonte oficial ou de imprensa nova para o raspe
`raspador-builder`	um programa avulso que coleta qualquer site e salva em CSV

```
/plugin install juscraper-builder@labdados-skills
/plugin install raspe-builder@labdados-skills
/plugin install raspador-builder@labdados-skills
```

O que a skill de construir faz

#	Passo
1	abre o site num navegador que o assistente controla, e olha os pedidos, como a aba Rede
2	procura a API por baixo da página antes de raspar o HTML
3	escreve o raspador só com `requests`, sem navegador
4	testa, com um segundo entre pedidos e respeitando o `robots.txt`, o arquivo em que o site diz quais robôs aceita

O navegador é o Playwright MCP, e MCP é o jeito de ligar uma ferramenta ao assistente. A `raspador-builder` funciona sem ele:

```
claude mcp add playwright -- npx @playwright/mcp@latest
```

Peçam ao assistente o raspador da busca do Tribunal Fictício

O pedido: um programa que colete número e classe de todos os processos da busca "dano moral" no Tribunal Fictício, em todas as páginas, e salve em CSV.

Enquanto ele trabalha: ele raspou a página ou achou a API? Quantos processos vieram?

O que conferir no raspador que chegou

RESPOSTA

A própria consulta informa o total: "Resultados 1 a 10 de 24". Se o CSV tiver 10 linhas, o raspador parou na primeira página; se a coluna da classe vier vazia, ele não leu o campo. Se raspou o HTML, funciona hoje e pode quebrar quando o site mudar o desenho; a API existe, em `/api/processos`.

Ninguém leu o código: o total que o site informa, a coluna conferida e a pergunta sobre o caminho bastaram.

Poder pedir não é poder coletar

O site diz quais robôs aceita

Todo site pode publicar um `robots.txt` dizendo o que cada robô pode visitar. O da Folha, em 14/10/2026, nomeava 177 robôs. Trecho:

```
User-agent: ClaudeBot
Disallow: /

User-agent: GPTBot
Allow: /
```

O arquivo é um pedido, e não uma trava: nada impede tecnicamente um programa de ignorá-lo.

Dado público ainda é dado pessoal

Lei Geral de Proteção de Dados, art. 7º, § 3º
"O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização."

Uma sentença publicada traz nome, às vezes CPF, doença, salário.

Quais destas coletas vocês fariam, e com que cuidado?

#	Coleta
1	Todas as sentenças de um tema no TJSP, com um pedido atrás do outro, sem intervalo
2	As notícias de um jornal com assinatura paga, para montar uma base pública
3	Os nomes e os diagnósticos das partes em ações de saúde, para uma pesquisa
4	Um site que bloqueia robôs, usando um navegador que finge ser uma pessoa

Uma raspagem de vocês

Insper

Atividade: uma raspagem com o juscraper

#	No seu clone de `praticas-github-cdad-2026-2`
1	Em casa, uma coleta com o juscraper sobre um tema de vocês, salva em CSV; na rede do Insper, 55 pessoas saem pelo mesmo endereço, e o tribunal pode bloquear o endereço inteiro
2	O código e o CSV na pasta `raspagens/seu-usuario/`
3	`git add`, `git commit` e `git push`, e o pull request aberto a partir do fork

Vale 0,1 ponto extra na prova final, com o pull request aberto até o início da aula de terça, 27/10.

Na próxima aula

Como um programa conversa com um modelo de linguagem, e o que acontece entre a pergunta e a resposta.

Até o início dela, terça, 27/10: o pull request da raspagem.