



FRESA C

INFORMACION REQUERIDA

Productos ▶ Labranza del terreno ▶ Fresadoras ▶ C



Cultivador fijo con cambio de velocidad

Descargar el folleto

El cultivador C es una máquina polivalente adecuada para empresas agrícolas medianas y grandes y para el uso de tractores de potencia media. La preparación del suelo tras el arado, la mezcla de rastrojos y residuos vegetales, el control mecánico de las malas hierbas, la rotura de prados estables y la preparación directa sin arado son algunas de las muchas posibilidades de uso en acoplamiento con tractores de hasta 130 CV.



Potencia solicitada
60 - 130 CV



Anchura de trabajo
210 - 310 cm



Número de azadas
48 - 72



Profundidad de trabajo
25 cm





fricción, la caja de cambios de varias velocidades y los cojinetes con juntas anfibias garantizan alcanzar las 1.000 rpm de la toma de fuerza, llegando a las 324 rpm y obteniendo así un mayor refinamiento del suelo.

Rodillo posterior

El modelo C, como alternativa a las guías laterales, permite elegir diferentes versiones de rodillos traseros. Gracias al kit de conexión con gatos mecánicos, el rodillo tiene una mayor anchura en comparación con el cultivador, lo que permite una nivelación precisa del terreno incluso a bordo de la máquina.

borrahuellas que reduce la compactación generada por el tractor son algunos de los útiles accesorios disponibles que le permiten configurar el equipo para adaptarlo a sus necesidades. También está disponible un accesorio de sembradora para generar fácilmente una combinación de labranza y siembra.

Contenidos especiales	—
TRANSMISIÓN LATERAL	+
JUNTAS ANFIBIAS	+
FÁCIL CAMBIO DE LA VELOCIDAD DEL ROTOR	+
KIT DE CONEXIÓN DEL RODILLO TRASERO	+



C					
DATOS TECNICOS					
Medida	205	230	250	280	300
Potencia CV mínima	60 HP	70 HP	80 HP	85 HP	100 HP



	2,23 m	2,48 m	2,73 m	2,98 m	3,23 m
Anchura de transporte	2,23 m	2,48 m	2,73 m	2,98 m	3,23 m
Número de azadas	48	54	60	66	72
Profundidad de trabajo	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Peso	≥ 720 kg	≥ 778 kg	≥ 829 kg	≥ 925 kg	≥ 940 kg

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Enganche universal de 3 puntos, cat. II
- Junta cardán con embrague (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Toma de fuerza trasera
- Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
- Enganches barras delanteros desplazables
- 6 azadas por discos (las azadas laterales están orientadas al interior)
- Reguladores de bonete de muelle
- Par patines
- Soporte rodamientos del rotor "Duo cone" con sellos mecánicos anfibios
- Protecciones de seguridad "CE"
- Engranajes opcionales (Z19 y Z21) de serie

¿Quiere obtener más información?
¡Póngase en contacto con nosotros!

Es la forma más simple de comunicarnos sus necesidades: deje sus datos y será contactado lo más pronto posible por la persona de contacto de su zona.

ENVIAR SOLICITUD

Encuentre el
distribuidor más
cercano a usted

MASCHIO GASPARDO está siempre a su lado. Buscar el distribuidor de su zona.



Servicios

El Grupo MASCHIO GASPARDO ofrece un servicio de asistencia técnica cualificada a través de distribuidores atentamente seleccionados. La experiencia y la competencia garantizan la satisfacción de nuestros clientes.

ASISTENCIA TÉCNICA



 **Suscríbase al boletín de noticias**

 **Encuentre un distribuidor cercano a usted**

 **¿Busca una pieza de repuesto?**

 **Descubra nuestros servicios**

