



Kubota



Doble tracción

4508

TRACTOR DIESEL KUBOTA



TARAPOTO - CHICLAYO - ICA
HUANCAYO - CUSCO - TRUJILLO
PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA



994 974 243
976 080 995



INFORMES@MORGILLO.PE



WWW.MORGILLO.PE



Especificaciones

Modelo		L4508
Motor		Diesel de 4 tiempos refrigerado por liquid, vertical, inyección directa
Tipo		Kubota V2203-M-DI-E-TH1
Cilindros		4
Cilindrada total	cc	2,197
Potencia bruta del motor	CV	45.3@2600 rpm
Potencia neta del motor	CV	43.0@2600 rpm
Potencia TDF	CV	37.6@2600 rpm
Capacidad del depósito de combustible	ℓ	42
Dimensiones		
Longitud total (sin enganche de 3 puntos)	mm	3,010
Anchura total	mm	1,495
Altura total (la cima del volante)	mm	1,510
Distancia entre ejes	mm	1,845
Altura libre mínima sobre el suelo	mm	385
Ancho de vía		
	Delantero	mm
	Trasero	mm
Peso	kg	1,370
Embrague		Etapa única tipo seco
Sistema de marcha		
Neumáticos		
	Delantero	mm
	Trasero	mm
Dirección		Dirección Hidrostática
Transmisión		De engranajes deslizantes y engrane constante 8 adelante / 4 atrás
Freno		Tipo de disco húmedo
Radio de giro mínimo	mm	2.6
Velocidad de marcha	km/h	Máximo 24.2
Sistema Hidráulico		
Sistema de control hidráulico		Control de posición
Capacidad de bomba	ℓ/min	29.4
Capacidad de elevación		
	En el punto de elevación	kg
	A 610 cm detrás del punto de elevación	kg
TDF		
TDF (velocidad del motor)	rpm	540 (2,259), 750 (2373)

