

后台模块相关接口

一、菜单管理

1.菜单添加

请求URL：

- /api/menuadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
pid	上级分类编号，pid字段必须添加，0表示顶级
title	标题
icon	图标
type	类型1目录2菜单
url	菜单地址
status	状态1正常2禁用

2.菜单列表

请求URL：

- /api/menulist
- /api/menulist?istree=1 获取树形菜单数据，重要！！！！

请求方式：

- GET

3.菜单获取（一条）

请求URL：

- /api/menuinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	菜单编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的菜单信息

4.菜单修改

请求URL：

- /api/menuedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	编号，必填项
pid	上级分类编号
title	标题
icon	图标
type	类型1目录2菜单
url	菜单地址
status	状态1正常2禁用

5.菜单删除

请求URL：

- /api/menudelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	菜单编号

可以根据指定的菜单编号进行删除 **注意：一级目录下有菜单 就不可以删除**

二、角色管理

1.角色添加

请求URL：

- /api/roleadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
rolename	角色名称
menus	角色权限
status	状态1正常2禁用

2.角色列表

请求URL：

- /api/rolelist

请求方式：

- GET

3.角色获取（一条）

请求URL：

- /api/roleinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	角色编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的角色信息

4.角色修改

请求URL：

- /api/roleedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	编号，必填项
rolename	角色名称
menus	角色权限
status	状态1正常2禁用

5.角色删除

请求URL：

- /api/roleddelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	角色编号

可以根据指定的角色编号进行删除

三、管理员管理

1.管理员添加

请求URL：

- /api/useradd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
roleid	角色编号
username	管理员名称
password	密码
status	状态1正常2禁用

2.管理员总数（用于计算分页）

请求URL：

- /api/usercount

请求方式：

- GET

3.管理员列表（分页）

请求URL：

- /api/userlist

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
size	每页数量（必须参数）
page	页码数（必须参数）从1开始

4.管理员获取（一条）

请求URL：

- /api/userinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
uid	用户编号【唯一编号，不是主键】

可以根据指定的编号获取到一条对应的管理员信息

5.管理员修改

请求URL：

- /api/useredit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
uid	用户编号，必填项
roleid	角色编号
username	管理员名称
password	密码（修改密码时候，为空表示不修改密码）
status	状态1正常2禁用

6.管理员删除

请求URL：

- /api/userdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
uid	用户编号

可以根据指定的管理员编号进行删除

7.管理员登录

请求URL:

- /api/userlogin

参数：

参数名	说明
username	用户名
password	密码

四、商品分类管理

1.商品分类添加

请求URL：

- /api/cateadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
pid	上级分类编号
catename	商品分类名称
img	图片(文件，一般用于二级分类)
status	状态1正常2禁用

注意：图片的提交不是单独处理的，图片是连同所有表单数据一起提交，所以注意使用FormData对象处理数据进行提交

2.商品分类列表

请求URL：

- /api/catelist

请求方式：

- GET

参数名	说明
istree	1 获取树形菜单

3.商品分类获取（一条）

请求URL：

- /api/cateinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	分类编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的商品分类信息

4.商品分类修改

请求URL：

- /api/cateedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号，必填项
pid	上级分类编号
catename	商品分类名称
img	图片(一般用于二级分类)
status	状态1正常2禁用

5.商品分类删除

请求URL：

- /api/catedelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号

可以根据指定的商品分类编号进行删除，但是如果某个分类下还有子级分类时，无法删除。

五、商品规格管理

1.商品规格添加

请求URL：

- /api/specsadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
specsname	商品规格名称
attrs	商品规格属性值 提交的类型为字符串，形如: 值1,值2,值3
status	状态1正常2禁用

2.商品规格总数（用于计算分页）

请求URL：

- /api/specscount

请求方式：

- GET

3.商品规格列表（分页）

请求URL：

- /api/specslist

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
size	查询条数
page	页码数

4.商品规格获取（一条）

请求URL：

- /api/specsinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	规格编号ID

可以根据指定的编号获取到一条对应的商品规格信息，可用于商品添加时候切换规格获取对应的属性值

5.商品规格修改

请求URL：

- /api/specsedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号，必填项
specsname	商品规格名称
attrs	商品规格属性值，要求同上！
status	状态1正常2禁用

6.商品规格删除

请求URL：

- /api/specsdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	规格编号

可以根据指定的商品规格编号进行删除

六、商品管理

1.商品添加

请求URL：

- /api/goodsadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
first_cateid	一级分类编号 (必须)
second_cateid	二级分类编号(必须)
goodsname	商品名称(必须)
price	商品价格
market_price	市场价格
img	商品图片（文件）
description	商品描述
specs	商品规格
specsattr	商品规格属性 (必须)
isnew	是否新品 1表示新品
ishot	是否热卖推荐 1表示热卖
status	状态1正常2禁用

2.商品总数（用于计算分页）

请求URL：

- /api/goodscount

请求方式：

- GET

3.商品列表（分页）

请求URL：

- /api/goodslist

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
size	查询条数
page	页码数

4.商品获取（一条）

请求URL：

- /api/goodsinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	商品编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的商品信息

5.商品修改

请求URL：

- /api/goodsedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号，必填项
first_cateid	一级分类编号
second_cateid	二级分类编号
goodsname	商品名称
price	商品价格
market_price	市场价格
img	商品图片（文件）
description	商品描述
sepcsid	商品规格编号
sepcattr	商品规格属性
isnew	是否新品
ishot	是否热卖推荐
status	状态1正常2禁用

6.商品删除

请求URL：

- /api/goodsdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	商品编号

可以根据指定的商品编号进行删除

七、会员管理

1.会员列表

请求URL：

- /api/memberlist

请求方式：

- GET

2.会员获取（一条）

请求URL：

- /api/memberinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
uid	用户编号，必填项

可以根据指定的编号获取到一条对应的会员信息

3.会员修改

请求URL：

- /api/memberedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
uid	会员编号，必填项
nickname	昵称
phone	手机号
password	密码
status	状态1正常2禁用

八、轮播图管理

1.轮播图添加

请求URL：

- /api/banneradd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
title	轮播图名称
img	图片(文件)
status	状态1正常2禁用

2.轮播图列表

请求URL：

- /api/bannerlist

请求方式：

- GET

3.轮播图获取（一条）

请求URL：

- /api/bannerinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	轮播图编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的轮播图信息

4.轮播图修改

请求URL：

- /api/banneredit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号，必填项
title	轮播图名称
img	图片(文件)
status	状态1正常2禁用

5.轮播图删除

请求URL：

- /api/bannerdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	轮播图编号

可以根据指定的轮播图编号进行删除。

九、限时秒杀管理

1.限时秒杀添加

请求URL：

- /api/seckadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
title	限时秒杀名称
beginetime	开始时间
endtime	结束时间
first_cateid	商品一级分类编号
second_cateid	商品二级分类编号
goodsid	商品编号
status	状态1正常2禁用

- 获取商品列表的时候，请求商品列表接口需要传入 {fid:一级分类,sid:二级分类id}

2.限时秒杀列表

请求URL：

- /api/secklist

请求方式：

- GET

3.限时秒杀获取（一条）

请求URL：

- /api/seckinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的限时秒杀信息

4.限时秒杀修改

请求URL：

- /api/seckedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	编号，必填项
title	限时秒杀名称
begintime	开始时间
endtime	结束时间
first_cateid	商品一级分类编号
second_cateid	商品二级分类编号
goodsid	商品编号
status	状态1正常2禁用

5.限时秒杀删除

请求URL：

- /api/seckdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	编号，必填项

可以根据指定的限时秒杀编号进行删除。

十、数据统计

1. 月度销售业绩统计

请求URL：

- /api/charts

请求方式：

- GET

参数：无

前台模块相关接口

一、获取分类信息(首页)

请求URL：

- /api/getcate

请求方式：

- GET
- 返回的数据 包含一二级分类

二、获取轮播图信息(首页)

请求URL：

- /api/getbanner

请求方式：

- GET

三、获取限时秒杀信息(首页)

请求URL：

- /api/getseckill

请求方式：

- GET

四、获取商品信息(首页)

请求URL：

- /api/getindexgoods

请求方式：

- GET

五、获取分类树形结构

请求URL：

- /api/getcatetree （无用）

请求方式：

- GET

六、获取分类商品

请求URL：

- /api/getcategooods

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
fid	分类编号，必填项，传入fid 则获取该一级分类下的所有商品
sid	分类编号，必填项，传入sid 则获取该二级分类下的所有商品
page	页码数，默认1
size	每页数量，默认10

fid 和 sid 二者必须要传入一个。如果都传入了，那么只有fid有效。 返回的total表示所有数据条数

七、获取一个商品信息

请求URL：

- /api/getgoodsinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	商品编号，必填项

八、会员注册

请求URL：

- /api/register

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
phone	手机号
nickname	昵称
password	密码

九、会员登录

请求URL：

- /api/login

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
phone	手机号
password	密码

十、购物车列表（携带token）

请求URL：

- /api/cartlist

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
uid	用户编号，必填项

十一、购物车添加（携带token）

请求URL：

- /api/cartadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
uid	用户编号，必填项
goodsid	商品编号，必填项
num	数量，必填项

十二、购物车修改（携带token）

请求URL：

- /api/cartedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	购物车编号，必填项
type	操作类型1减少2增加

十三、购物车删除（携带token）

请求URL：

- /api/cartdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	购物车编号，必填项