

## Latihan 3

123190148\_Adrianus Wisnu

9/29/2021

### MARKDOWN Modul 3 Latihan

Hal pertama yang dilakukan adalah mengetikkan perintah dibawah pada console untuk mengakses library dslabs dan data murders

```
library(dslabs)
data(murders)
```

1. Gunakan fungsi str untuk memeriksa struktur objek "murders". Manakah dari pernyataan berikut ini yang paling menggambarkan karakter dari tiap variabel pada data frame?
  - a. Terdiri dari 51 negara.
  - b. Data berisi tingkat pembunuhan pada 50 negara bagian dan DC.
  - c. Data berisi Nama negara bagian, singkatan dari nama negara bagian, wilayah negara bagian, dan populasi negara bagian serta jumlah total pembunuhan pada tahun 2010.
  - d. str tidak menunjukkan informasi yang relevan.

JAWAB : C Karena Data Murders berisi nama negara bagian, singkatan dari nama negara bagian, wilayah negara bagian, dan populasi negara bagian serta jumlah total pembunuhan pada tahun 2010.

```
str(murders)

'data.frame':  51 obs. of  5 variables:
 $ state      : chr  "Alabama" "Alaska" "Arizona" "Arkansas" ...
 $ abb       : chr  "AL" "AK" "AZ" "AR" ...
 $ region    : Factor w/ 4 levels "Northeast","South",...: 2 4 4 2 4 4 1 2 2 2
 ...
 $ population: num  4779736 710231 6392017 2915918 37253956 ...
 $ total     : num  135 19 232 93 1257 ...
```

2. Sebutkan apa saja nama kolom yang digunakan pada data frame!

```
names(murders)
```

```
[1] "state"      "abb"        "region"     "population"
[5] "total"
```

3. Gunakan operator akses (\$) untuk mengekstrak informasi singkatan negara dan menyimpannya pada objek "a". Sebutkan jenis class dari objek tersebut.

```
a = murders$abb  
class(a)
```

```
[1] "character"
```

4. Gunakan tanda kurung siku untuk mengekstrak singkatan negara dan menyimpannya pada objek "b". Tentukan apakah variabel "a" dan "b" bernilai sama?

```
b = murders[[2]]  
a==b
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE  
[11] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE  
[21] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE  
[31] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE  
[41] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE  
[51] TRUE
```

5. Variabel region memiliki tipe data: factor. Dengan satu baris kode, gunakan fungsi level dan length untuk menentukan jumlah region yang dimiliki dataset.

```
length(levels(murders$region))
```

```
[1] 4
```

6. Fungsi table dapat digunakan untuk ekstraksi data pada tipe vektor dan menampilkan frekuensi dari setiap elemen. Dengan menerapkan fungsi tersebut, dapat diketahui jumlah state pada tiap region. Gunakan fungsi table dalam satu baris kode untuk menampilkan tabel baru yang berisi jumlah state pada tiap region

```
table(murders$region)
```

| Northeast | South | North | Central | West |
|-----------|-------|-------|---------|------|
| 9         | 17    |       | 12      | 13   |