

【求助】react 引入 antd 样式之后 只显示部分样式求助

quanshubli 2017-04-19 02:24:14 UTC #1

（经webpack打包）引入antd的css之后出现这种情况：



Input和Button组件样式不全，之后采用按需加载，还是这样。

webpack.config.js



.babelrc



quanshubli 2017-04-19 02:38:21 UTC #2

将/node_modules/中的antd.css拿出来，在index.html中引入，就会有样式，有没有大佬知道什么情况？

wlt 2017-04-19 07:46:07 UTC #3

代码里面怎么import的？

lcoder 2017-04-19 08:07:31 UTC #4

babelrc没用过，我直接webpack.config.js里面这么用的。

```
{
  test: /\. (js|jsx)$/,
  loader: 'babel',
  query: {
    plugins: [
      ['import', [{ libraryName: "antd", style: true }]],
    ]
  }
},
```

希望能帮到你吧。

Caballarii 2017-04-19 08:09:27 UTC #5

import 'antd/dist/antd.css';

wlt 2017-04-19 08:17:30 UTC #6

我是说代码里面import Button, 代码里面不需要import css, import Button的时候会自动import进来 like this:

```
import { Button } from 'antd';
```

dive2Pro 2017-04-19 09:16:53 UTC #7

可能 loader 里面没有处理 node_modules 中的 css,
注意看一下有没有 webpack 的出错提示。

quanshubli 2017-04-20 02:59:56 UTC #8

多谢各位的回答！（一开始没讲清楚）我这个组件中要引入antd和自己写的css，而自己写的css是模块化的(import styles from 'X.css')，于是webpack.config.js就改成这样：



将antd(非模块化)和自己的css(模块化)分开处理

因为.babelrc中有以下配置，antd的样式就不用手动引入了，而是按需自动引入



问题算是解决了，入坑不久，还有很多要学，很多坑要踩

lcoder 2017-04-20 05:13:27 UTC #9

good 。也学习了

forgood 2017-06-29 17:39:15 UTC #10

我最近遇到了此问题，还没解决，你发的那几个图片显示不出来

cinderellayue 2018-03-02 15:22:34 UTC #11

楼主的图碎了，能不能发下改后的webpack配置代码，和你遇到了一样的问题，急需

quanshubli 2018-03-02 15:41:31 UTC #12

再放一下当时的解决方案

在webpack配置文件中，将自定义css/less样式和antd样式分开处理：

自定义的样式继续模块化

antd样式不做模块化处理

```
{
  test: /\. (css|less) $/,
  loader: ExtractTextPlugin.extract({
    fallback: 'style-loader',
    use: [
      {
        loader: 'css-loader?modules&localIdentName=_ [local] _ [hash:base64:5]'
      }, {
        loader: 'less-loader'
      }
    ]
  }),
  exclude: /node_modules/
},
{
  test: /\.css$/,
  loader: ExtractTextPlugin.extract({
    fallback: 'style-loader',
    use: [
      {
        loader: 'css-loader'
      }
    ]
  }),
  include: /node_modules/
},
```

当时把问题解决了就没再思考有没有更好的方案了

quanshubli 2018-03-02 15:43:23 UTC #13

当时的图(应该吧...)放在楼上了

cinderellayue 2018-03-02 15:55:47 UTC #14

感谢楼主回复的这么及时~

按你的思路解决了~

针对 antd 的目录单独写一条不开启 css modules

```
{
  test: /\.css$/,
  loader: 'style-loader!css-loader'
},
{
  test: /\.less$/,
  exclude: [/node_modules/], //非antd目录开启css modules
  use:[
    {
      loader: 'style-loader'
    },
    {
      loader: 'css-loader',
      options: {
        importLoaders: 2,
        modules: true,
        sourceMap: true,
        localIdentName: '[local]__[hash:base64:5]'
      }
    },
    {
      loader: 'less-loader'
    }
  ]
},
{
  test: /\.less$/
```

[首页](#)[分类](#)[FAQ/指引](#)[服务条款](#)[隐私政策](#)

Powered by [Discourse](#), best viewed with JavaScript enabled