

```
2017年12月 (2)
2017年11月 (6)
2017年9月 (8)
2017年8月 (8)
2017年7月 (12)
```

阅读排行 webpack学习笔记-2-file-loa... (10430)webpack学习笔记-1-css-loa... (7170)webpack学习笔记-5-extract... (3047)webpack学习笔记-3-autopr... (1225)送别口琴bd谱 (507)Vue.js学习笔记-1-组件 (334)Vue.js学习笔记-2-MVVM (321)斯卡布罗集市口琴bd谱 (320)webpack学习笔记-0-为什么... (279)js与flash交互 (276)

最新评论

webpack学习笔记-6-web...

ansinjay : 大佬为什么把githubdemo 代码

webpack学习笔记-5-ext..

ansinjay : 就喜欢你这种短小精悍,简单粗

暴的文章风格

快速排序-javascript doomliu : 牛逼



联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于・招聘・广告服务・ 🛣 百度

```
entry: __dirname + '/src/main.js',
           // 打包生成文件
  4.
  5.
            output: {
  6.
               path: __dirname + '/output',
  7.
                filename: 'main.js'
  8.
  9.
            module: {
 10.
                rules: [
 11.
 12.
                    {
                        test: /\.css$/,
 13.
                        use: ['style-loader', 'css-loader']
 14.
 15.
                    },
 16.
 17.
                        test: /\.jpeg$/,
                        use: [
 18.
 19.
 20.
                                 loader: 'url-loader',
 21.
                                 options: {
 22.
                                    limit: '1024'
 23.
                                 }
 24.
 25.
                        1
 26.
 27.
                1
 28.
 29.
       }
4
```

其中, url-loader的配置中的options属性表示的就是url-loader的参数,还有一种等价的写法:

如果有多个参数,就用'&'连接起来。和http请求中的参数类似。正如前面介绍的,limit这个参数就是告诉url-loader,在文件小于多少个字节时,将文件编码并返回DataURL。此外url-loader 还有一些用于file-loader的参数。我们知道,file-loader的作用是将文件复制到其他目录。file-loader提供了一系列参数允许我们自定义诸如输出文件、文件名规则、发布路径等特性的参数。下面介绍一下这些参数。

3.url-loader的参数

先看下配置好的代码:

```
[javascript] 🗐 🏥
 1.
      module.exports = {
         // 入口文件路径,__dirname是根目录
 2.
         entry: __dirname + '/src/main.js',
 3.
 4.
         // 打包生成文件
 5.
         output: {
 6.
            path: __dirname + '/output',
 7.
              filename: 'main.js'
8.
 9.
         module: {
10.
11.
              rules: [
12.
                 {
                      test: /\.css$/,
13.
14.
                      use: ['style-loader', 'css-loa
15.
                 },
16.
                 {
                      test: /\.jpeg$/,
17.
18.
                     use: 'url-loader?limit=1024&na
                                                         ath][name].[ext]&outputPath=img/&
      publicPath=output/',
19.
                 }
20.
21.
22.
```

©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息 网络110据警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

这里涉及到了4个参数: limit、name、outputPath、publicPath。其中limit已经说明过。file-l oader相关的是name、outputPath和publicPath。下面解释一下这3个参数

name表示输出的文件名规则,如果不添加这个参数,输出的就是默认值:文件哈希。加上 [path]表示输出文件的相对路径与当前文件相对路径相同,加上[name].[ext]则表示输出文件 的名字和扩展名与当前相同。加上[path]这个参数后,打包后文件中引用文件的路径也会加上 这个相对路径。

outputPath表示输出文件路径前缀。图片经过url-loader打包都会打包到指定的输出文件 夹下。但是我们可以指定图片在输出文件夹下的路径。比如outputPath=img/,图片被打包 时,就会在输出文件夹下新建(如果没有)一个名为img的文件夹,把图片放到里面。

publicPath表示打包文件中引用文件的路径前缀,如果你的图片存放在CDN上,那么你上 线时可以加上这个参数,值为CDN地址,这样就可以让项目上线后的资源引用路径指向CDN 了。

4.安装url-loader



5.demo

https://github.com/KIDFUCKER/webpack-demo.git

分支: v3-url-loader

- webpack学习笔记-1-css-loader & style-loader
- webpack学习笔记-3-autoprefixer-loader















联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net **2**400-660-0108

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于・招聘・广告服务・ 🞖 百度

webpack url-loader



🌉 zeroJustGG 2017年11月29日 10:06 🕮 131

1.前言 如果我们希望在页面引入图片(包括img的src和background的url)。当我们基于webpack进行 开发时,引入图片会遇到一些问题。 其中一个就是引用路径 1/2 页。...

Webpack 中 file-loader 和 url-loader 的

转自:http://blog.csdn.net/qq_38652603/artic thin huang ... 3 2017年11月17日 15:32 日 556 le/details/73835153 1.前言 如果我们希望在 页面引入图片(包括img的src和... 6





🌍 keliyxyz 2016年06月12日 22:20 🕮 4019

©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息 网络110据警服务

中国互联网举报中心 北京互联网违法和不良信息举报中心 约定loader一览表 扩展名 语义 loader举例 .js returns module exports babel-loader .ts returns modul...

[js高手之路]深入浅出webpack教程系列9-打包图片(file-loader)用法

[js高手之路]深入浅出webpack教程系列索引目录: http://www.tuicool.com/articles/VrAVB3b [js高手之 路]深入浅出webpack教程系列1-安装与基...



Sinat 17775997 2017年09月14日 20:51 □ 1106

webpack file-loader 解析 css 文件中 background-image路径问题。

webpack file-loader 解析 css 文件中 background-image路径问题。通过 webpack 的 file-loader 把 cs s 中的 background-ima...



卯 qq_16559905 2017年02月06日 16:30 ♀ 8506

程序员不会英语怎么行?

老司机教你一个数学公式秒懂天下英语





webpack中的loader的配置

qq_33235279 2017年04月26日 08:52 🕮 1924

安装babel: npm install --save-dev babel-loader babel-core 配置babel如下所示: 这里path是nodejs 提供的接口,__dirn...

vue-loader

github_26672553 2017年02月04日 15:49 🚨 5510

vue-loader的概念其他loader: css-loader、url-loader、html 在nodeJS中,有require和exports关键字...

一小时包教会 —— webpack 入门指南

什么是 webpack ? webpack是近期最火的一款模块加 🙌 yc 载器兼打包工具,它能把各种资源,例如JS(含JSX)、 coffee、样式(含less/sass)、图片等都作为模块来使用和处理



webpack入门(四)——webpack loader

什么是loaderloaders是你用在app源码上的转换元 📦 keliyxyz 2016年06月03日 15:09 🚨 17493 件。他们是用node.js运行的,把源文件作为参数,

返回新的资源的函数。 例如,你可以用loaders告诉webpack加载 coffee...



联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net **2**400-660-0108

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于・招聘・广告服务・ 🞖 百度

webpack使用--loader和插件

webpack 打包 存放到指定位置

1 shellv1072 2017年03月23日 16:54 □ 3142

css-loader 处理css中路径引用等问题 style-loader 动态把样3 🖒 html sass-loader scss编译器 less-loa der less编译器 postcss-lo...



webpack打包并将文件加载到指定的位置

₩ u0135587-1

- 2016年07月21日 13:46 🕮 12039







©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110据警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

长滩岛自由行

长滩岛 自由行 哪些费用 签证费

百度广告

关于Vue背景图打包之后访问路径错误问题

通过vue-cli脚手架创建的vue项目中,背景图片打包 🕝 stopIIL 2017年03月22日 11:48 🚨 10509 之后路径访问错误。 导致该问题的原因: 是url-loade

r的匹配路径。 解决方案1:设为img标签;解决方案2:修改limit值;解决方案...

webpack图片打包 (file-loader&&url-loader) (css文件中,以及ht...

webpack 处理图片

(国) lance_10030 2017年07月25日 13:19 日 151

Java 进程间文件锁FileLock详解

最近需要在两个进程中对同一个文件进行操 wangbaochu 2015年09月18日 15:23 🕮 14105 作,正好Java 提供了文件锁FileLock类,利用

这个类可以控制不同程序(JVM)对同一文件的并发访问,实现进程间文件同步操作。FileLock是java...

WebPack安装-使用-Loader-配置-插件-环境-排错详解(中)

转载请注明预见才能遇见的博客:http://my.csdn.net/ 👣 pcaxb 2016年11月29日 18:12 🕮 7493 原文地址: WebPack安装-使用-Loader-配置-插件-环境-排错详解(中) WebPack安装-使用-Loader-...

码农不会英语怎么行?英语文档都看不懂!

软件工程出身的英语老师,教你用数学公式读懂天下英文r=

总做冰淇淋

webpack使用file-loader单独打包js文件

需求:当我们需要将一个js文件进行单独打 baidu_32519

包,而完全不对其进行处理。以打包jquery为

例: 1.在你需要引入jquery的文件中头部加上 require('!file-loader?name=...



联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net **2**400-660-0108

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于・招聘・广告服务・ 📸 百度

webpack 处理html中img的src引入的图片

webpack在管理模块,处理各种资源上都是无往不 🚺 wzs_xyz 2016年06月23日 18:33 🚨 18777 利,但唯独在处理html上比较困难,不识别html中i mg标签src引入的图片。 html-webpack-plugin这种插件辅助

样式表中url()的相对路径使用



ikmh 2008年04月15日 10:01 🚇 4996

比如: list-style-image:url(http://www.***.com/images/ag. it-style-image:url(images/ag.gif),第 一个使用绝...



webpack3最新版本配置研究(一)loade



webpack这货还是挺火的,目前前端不管是react 🙌 qq_39 💂 L 2017年10月12日 19:44 🚨 491 和vue都用这个打包,还是挺好用的,本文刚开始



2018/3/6

©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

webpack3最新版本配置研究(二)loader

接上面的loaderurl-loader 现在来我们来试试加****** qq_20334295 2017年07月10日 18:55 ****** 4583 载图片,第一件事情肯定是安装对应的loader,

写的是webpack2,但后来发现webpack3可以无伤升级就升级了下,据说webpack3相对于...

可以将小图片转换成base64,减少请求 npm install url-loader ...





联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

● QQ客服 ● 客服论坛

关于·招聘·广告服务· 🐮 百度











