

Spickzettel zu testgetriebener Entwicklung mit TYPO3 CMS

Oliver Klee, typo3-coding@oliverklee.de, @oliklee

Version 1.4.1, 11. November 2013

Inhaltsverzeichnis

1 Benennung von Dateien und Klassen	2
1.1 Dateinamen	2
1.2 Klassennamen	2
2 Struktur von Testklassen	2
2.1 Extbase-Extensions	2
2.2 Nicht-Extbase-Extensions	3
2.3 Nicht-TYPO3-PHP-Project	5
3 Auf Exceptions testen	6
3.1 Nur auf die Klasse testen (empfohlen)	6
3.2 Auf Klasse, Nachricht und (optional) Code testen (empfohlen)	6
3.3 Try/catch (nicht empfohlen)	7
4 Abstrakte Klassen testen	8
4.1 Den PHPUnit-Mock-Builder benutzen (empfohlen)	8
4.2 Eine konkrete Unterklasse erstellen (empfohlen)	8
4.3 Using eval (nicht empfohlen)	9

5	Das Test-Framework der phpunit-TYPO3-Extension benutzen	9
6	Gemockte Dateisystem mit vfsStream benutzen	10
6.1	Einrichten	10
6.2	Die Dateien benutzen	11
7	PHPUnit-Assertions	11

1 Benennung von Dateien und Klassen

1.1 Dateinamen

Dateiname des Produktionscodes	Name der Testdatei
Classes/Domain/Model/Shoe.php	Tests/Unit/Domain/Model/ShoeTest.php
Classes/Service/BaristaService.php	Tests/Unit/Service/BaristaServiceTest.php
pi1/class.tx_frubble_pi1.php	Tests/Unit/pi1/pi1Test.php

1.2 Klassennamen

Name der Klasse im Produktionscode	Name der Testklasse
Tx_Life_Domain_Model_Shoe	Tx_Life_Domain_Model_ShoeTest
Tx_Life_Service_BaristaService	Tx_Life_Service_BaristaServiceTest
tx_frubble_pi1	tx_frubble_pi1Test

2 Struktur von Testklassen

2.1 Extbase-Extensions

```
class Tx_Articlebase_Domain_Model_ArticleTest extends \Tx_Extbase_Tests_Unit_BaseTestCase {
    /**
     * @var \Tx_Articlebase_Domain_Model_Article
     */
    protected $subject = NULL;

    public function setUp() {
        $this->subject = new Tx_Articlebase_Domain_Model_Article();
        $this->subject->initializeObject();
    }

    public function tearDown() {
        unset($this->subject);
    }
}
```

```

/**
 * @test
 */
public function getNameInitiallyReturnsEmptyString() {
    $this->assertSame(
        '',
        $this->subject->getName()
    );
}

/**
 * @test
 */
public function setNameSetsName() {
    $this->subject->setName('foo bar');

    $this->assertSame(
        'foo bar',
        $this->subject->getName()
    );
}
...
}

```

2.2 Nicht-Extbase-Extensions

```

// Hier die zu testende Klasse einbinden, wenn eure Extension keine
// ext_autoload.php benutzt.
require_once(t3lib_extMgm::extPath('oelib') . 'class.tx_oelib_Attachment.php');

class tx_oelib_AttachmentTest extends \Tx_Phpunit_TestCase {
    /**
     * @var \tx_oelib_Attachment
     */
}

```

```

protected $subject = NULL;

public function setUp() {
    $this->subject = new tx_oelib_Attachment();
}

public function tearDown() {
    unset($this->subject);
}

/**
 * @test
 */
public function getFileNameInitiallyReturnsAnEmptyString() {
    $this->assertSame(
        '',
        $this->subject->getFileName()
    );
}

/**
 * @test
 */
public function getFileNameWithFileNameSetReturnsFileName() {
    $this->subject->setFileName('test.txt');

    $this->assertSame(
        'test.txt',
        $this->subject->getFileName()
    );
}

/**
 * @test
 */

```

```

    public function setFileNameWithEmptyFileNameThrowsException() {
        $this->setExpectedException('InvalidArgumentException', '$fileName must not be empty.');
```

```

        $this->subject->setFileName('');
    }
    ...
}
```

2.3 Nicht-TYPO3-PHP-Project

```

namespace Books\Domain\Model;

$currentDirectory = dirname(__FILE__);
require_once($currentDirectory . '../../../../../Classes/Domain/Model/Book.php');
```

```

class BookTest extends \PHPUnit_Framework_TestCase {
    /**
     * @var Book
     */
    protected $subject = NULL;

    public function setUp() {
        $this->subject = new Book();
    }

    public function tearDown() {
        unset($this->subject);
    }

    /**
     * @test
     */
    public function getTitleInitiallyReturnsEmptyString() {
        $this->assertSame(
            '',

```

```

        $this->subject->getTitle()
    );
}

/**
 * @test
 */
public function setTitleSetsTitle() {
    $this->subject->setTitle('foo bar');

    $this->assertSame(
        'foo bar',
        $this->subject->getTitle()
    );
}
}

```

3 Auf Exceptions testen

3.1 Nur auf die Klasse testen (empfohlen)

```

/**
 * @test
 * @expectedException InvalidArgumentException
 */
public function createBreadWithNegativeSizeThrowsException() {
    $this->subject->createBread(-1);
}

```

3.2 Auf Klasse, Nachricht und (optional) Code testen (empfohlen)

```

/**
 * @test
 */

```

```

public function createBreadWithNegativeSizeThrowsException() {
    $this->setExpectedException(
        'InvalidArgumentException',
        '$size must be > 0.',
        1323700434
    );

    $this->subject->createBread(-1);
}

/**
 * @test
 */
public function createBreadWithZeroSizeThrowsException() {
    $this->setExpectedException(
        'InvalidArgumentException',
        '$size must be > 0.'
    );

    $this->subject->createBread(-1);
}

```

3.3 Try/catch (nicht empfohlen)

```

/**
 * @test
 */
public function createBreadWithNegativeSizeThrowsException() {
    try {
        $this->subject->createBread(-1);
        $this->fail('The expected exception has not been thrown.');
```

```

    } catch (InvalidArgumentException $exception) {
    }
}

```


4 Abstrakte Klassen testen

4.1 Den PHPUnit-Mock-Builder benutzen (empfohlen)

Dies erzeugt eine Instanz der abstrakten Klassen, wobei alle abstrakten Methoden gemockt werden.

```
class Tx_Coffee_Domain_Model_AbstractBeverageTest {
    /**
     * @var \Tx_Coffee_Domain_Model_AbstractBeverage|\PHPUnit_Framework_MockObject_MockObject
     */
    protected $subject = NULL;

    protected function setUp() {
        $this->subject = $this->getMockForAbstractClass('Tx_Coffee_Domain_Model_AbstractBeverage');
    }
}
```

4.2 Eine konkrete Unterklasse erstellen (empfohlen)

Dies wird empfohlen, wenn die Subklasse zusätzliches oder spezifisches Verhalten haben soll.

Erzeugt in Tests/Unit/Fixtures/ eine Unterklasse der abstrakten Klasse:

```
class Tx_Coffee_Domain_Model_TestingBeverage extends \Tx_Coffee_Domain_Model_AbstractBeverage {
    ...
}
```

Dann könnt ihr die konkrete Unterklasse in euren Unit-Tests includen und instanziiieren.

```
require_once(t3lib_extMgm::extPath('coffee') . 'Tests/Unit/Fixtures/TestingBeverage.php');
```

```
class Tx_Coffee_Domain_Model_AbstractBeverageTest {
    /**
     * @var \Tx_Coffee_Domain_Model_TestingBeverage
     */
    protected $subject = NULL;
}
```

```
protected function setUp() {
    $this->subject = new Tx_Coffee_Domain_Model_TestingBeverage();
}
```

4.3 Using eval (nicht empfohlen)

Dies ist nicht empfehlenswert, weil ihr damit die Code-Vervollständigung in eurer IDE kaputtmacht.

5 Das Test-Framework der phpunit-TYPO3-Extension benutzen

```
class tx_oelib_DataMapperTest extends \Tx_Phpunit_TestCase {
    /**
     * @var \Tx_Phpunit_Framework
     */
    protected $testingFramework = NULL;
    /**
     * @var \tx_oelib_DataMapper
     */
    protected $subject = NULL;

    public function setUp() {
        $this->testingFramework = new Tx_Phpunit_Framework('tx_oelib');

        $this->subject = ...
    }

    public function tearDown() {
        $this->testingFramework->cleanUp();

        unset($this->subject, $this->testingFramework);
    }

    /**
     * @test
```

```

    */
    public function findWithUidOfExistingRecordReturnsModelDataFromDatabase() {
        $uid = $this->testingFramework->createRecord(
            'tx_oelib_test', array('title' => 'foo')
        );

        $this->assertSame(
            'foo',
            $this->subject->find($uid)->getTitle()
        );
    }
}

```

6 Gemockte Dateisystem mit vfsStream benutzen

6.1 Einrichten

```

use \org\bovigo\vfs\vfsStream;

/**
 * @var \org\bovigo\vfs\vfsStreamFile
 */
protected $moreStuff;

public function setUp() {
    // This is the same as ::register and ::setRoot.
    $root = vfsStream::setUp('Stuff');
    $this->moreStuff = vfsStream::newDirectory('moreStuff')->at($root);

    $this->subject = new ...
}

```

6.2 Die Dateien benutzen

```
/**
 * @test
 */
public function checkFilePathOfExistingNonEmptyFileReturnsTrue() {
    $file = vfsStream::newFile('test.php')->at($this->moreStuff);
    $file->withContent('Hello world!');

    $this->assertTrue(
        $this->subject->checkFile(vfsStream::url('Stuff/moreStuff/test.php'))
    );
}
```

7 PHPUnit-Assertions

Diese Liste ist aktuell für PHPUnit 3.7.x.

```
assertArray[Not]HasKey(mixed $key, array $array[, string $message = ''])
assertClass[Not]HasAttribute(string $attributeName, string $className[, string $message = ''])
assertClass[Not]HasStaticAttribute(string $attributeName, string $className[, string $message = ''])
assert[Not]Contains(mixed $needle, Iterator|array $haystack[, string $message = ''])
assert[Not]ContainsOnly(string $type, Iterator|array $haystack[, boolean $isNativeType = NULL, string $message = ''])
assertContainsOnlyInstancesOf(string $classname, Traversable|array $haystack[, string $message = ''])
assert[Not]Count($expectedCount, $haystack[, string $message = ''])
assert[Not]Empty(mixed $actual[, string $message = ''])
assertEqualXMLStructure(DOMElement $expectedElement, DOMElement $actualElement[, boolean $checkAttributes = FALSE, string $message = ''])
assert[Not]Equals(mixed $expected, mixed $actual[, string $message = ''])
assertFalse(bool $condition[, string $message = ''])
assertFile[Not]Equals(string $expected, string $actual[, string $message = ''])
assertFile[Not]Exists(string $filename[, string $message = ''])
assertGreaterThan(mixed $expected, mixed $actual[, string $message = ''])
assertGreaterThanOrEqual(mixed $expected, mixed $actual[, string $message = ''])
assert[Not]InstanceOf($expected, $actual[, $message = ''])
```

```

assert[Not]InternalType($expected, $actual[, $message = ''])
assertJsonFileEqualsJsonFile(mixed $expectedFile, mixed $actualFile[, string $message = ''])
assertJsonStringEqualsJsonFile(mixed $expectedFile, mixed $actualJson[, string $message = ''])
assertJsonStringEqualsJsonString(mixed $expectedJson, mixed $actualJson[, string $message = ''])
assertLessThan(mixed $expected, mixed $actual[, string $message = ''])
assertLessThanOrEqual(mixed $expected, mixed $actual[, string $message = ''])
assert[Not]Null(mixed $variable[, string $message = ''])
assertObject[Not]HasAttribute(string $attributeName, object $object[, string $message = ''])
assert[Not]RegExp(string $pattern, string $string[, string $message = ''])
assertString[Not]MatchesFormat(string $format, string $string[, string $message = ''])
assertString[Not]MatchesFormatFile(string $formatFile, string $string[, string $message = ''])
assert[Not]Same(mixed $expected, mixed $actual[, string $message = ''])
assertSelectCount(array $selector, integer $count, mixed $actual[, string $message = '', boolean $isHtml = TRUE])
assertSelectEquals(array $selector, string $content, integer $count, mixed $actual[, string $message = '', boolean $isHtml = TRUE])
assertSelectRegExp(array $selector, string $pattern, integer $count, mixed $actual[, string $message = '', boolean $isHtml = TRUE])
assertStringEnds[Not]With(string $suffix, string $string[, string $message = ''])
assertString[Not]EqualsFile(string $expectedFile, string $actualString[, string $message = ''])
assertStringStarts[Not]With(string $prefix, string $string[, string $message = ''])
assertTag(array $matcher, string $actual[, string $message = '', boolean $isHtml = TRUE])
assertThat(mixed $value, PHPUnit_Framework_Constraint $constraint[, $message = ''])
assertTrue(bool $condition[, string $message = ''])
assertXmlFile[Not]EqualsXmlFile(string $expectedFile, string $actualFile[, string $message = ''])
assertXmlString[Not]EqualsXmlFile(string $expectedFile, string $actualXml[, string $message = ''])
assertXmlString[Not]EqualsXmlString(string $expectedXml, string $actualXml[, string $message = ''])

```