

# TechChallenge Fase 3 Pós-Tech em IA para DEVS FIAP

# **INTEGRANTES DO GRUPO 18**

Beatriz Cardoso Cunha Francisco Giuan Miranda Ferreira Maurício Lachaitis da Silva

17 de dezembro de 2024

# Relembrando o Desafio do Tech Challenge

## Objetivo Principal:

- 1. Executar o fine-tuning de um modelo de linguagem (ex.: LLaMA, BERT, GPT) usando o dataset "The AmazonTitles-1.3MM".
- 2. Receber perguntas dos usuários com base em um contexto (título do produto).
- 3. Gerar respostas baseadas na descrição do produto após o fine-tuning.
- 4. Documentar e Apresentar:
- 5. Explicar os parâmetros, ajustes e resultados.
- 6. Criar um vídeo demonstrando o modelo em ação.

#### Dataset:

O dataset contém títulos de produtos e suas descrições provenientes da Amazon.

## **S** Links Principais:

- https://github.com/beatrizcardc/TC fase3 Fine tuning llama3.git
- https://youtu.be/yFqfh31Yg10

# Pipeline Completo do Trabalho

#### **Escolha do Dataset**

- Dataset: The AmazonTitles-1.3MM.
- Campos: Utilizar os campos título e descrição dos produtos.
- 👲 Download e Armazenamento: Realizar download e armazenar de forma segura no Google Drive.

# Preparação do Dataset

- **de la Carregar e Inspecionar**: Carregar e revisar os dados.
- 🧼 Limpeza:
  - o Remover linhas com valores ausentes.
  - Remover duplicatas.
  - o Normalizar o texto (remoção de caracteres especiais).
- Redução: Reduzir o tamanho do dataset para 40k registros.
- Zivisão: Separar em 80% treino e 20% validação.

## Análise de Comprimento

- Analisar Comprimentos dos prompts e responses.
- - Prompt: 75 tokens.
  - Response: 450 tokens (para acomodar até 300 palavras).
  - o **Total**: 525 tokens.
- K Ajuste de Hyperparameters: Para evitar erros de Out Of Memory (OOM) durante o treinamento.

## 📏 Carregamento do Modelo

• Modelo Pré-treinado: Llama 3.2-1B ou similar.

- **Quantização**: Aplicar **8-bit** ou **4-bit** para otimização de memória.
- K LoRA: Configurar LoRA para fine-tuning eficiente.

# Pré-processamento e Tokenização

- Função de Pré-processamento:
  - o Combinar prompts e responses em um único formato.
  - o **Tokenização** com truncamento e padding.
- Ø Definir pad\_token como eos\_token para compatibilidade.

#### Configuração do Treinamento

- **ii** Hiperparâmetros:
  - Epochs: 3 a 5.
  - Batch Size: 4 a 2 (ajustado para evitar OOM).
  - max\_length: 525 tokens (ou conforme análise 700 1024).
  - Checkpoints: Salvar checkpoints a cada save\_steps.
- **Monitoramento**: Usar **WandB** e **TensorBoard** para acompanhar métricas como:
  - o eval loss
  - validation\_loss
  - o Entrega de 3 relatórios, dias 13, 15 e 17 de dezembro
- H Callbacks: Salvar os dois últimos checkpoints automaticamente.

## Execução do Fine-Tuning

- Iniciar Treinamento: Utilizar o Trainer para treinar o modelo.
- Validação: Avaliar durante o treinamento para acompanhar eval\_loss e validation\_loss.

## Avaliação e Geração de Respostas

- Dados de Teste: Carregar os dados de teste e o Ground Truth.
- **Modelos**: Carregar os modelos **pré-treinado** e **fine-tuned**.
- Gerar Respostas: Produzir respostas para os dados de teste.
- Retreinamento com Ajustes: Modificar hiperparâmetros e formatar o dataset com title e content.
- Métricas de Desempenho: Deixado como documentação não exigido no tech Challenge
  - o BLEU
  - ROUGE

# **©** Entrega do Projeto

- Documento Detalhado:
  - o Descrição da seleção e preparação do dataset.
  - o Processo de fine-tuning com parâmetros utilizados.
- **Código-Fonte**: Repositório com o código do fine-tuning.
- **¼ Vídeo de Demonstração**: Mostrando o modelo gerando respostas.