
-- Schema streams_ddl_pg

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS streams_ddl_pg;
SET search_path TO streams_ddl_pg;

-- Tabela tipo_pagamento

CREATE TABLE tipo_pagamento (
 id_tipo_pagamento SERIAL PRIMARY KEY,
 identificador VARCHAR(64),
 nome VARCHAR(100),
 data_criacao TIMESTAMP
);

-- Tabela cartao

CREATE TABLE cartao (
 id_cartao SERIAL PRIMARY KEY,
 id_tipo_pagamento INT NOT NULL,
 nome_impresso VARCHAR(120),
 numero_criptografado VARCHAR(255),
 cpf VARCHAR(20),
 cvv_hash VARCHAR(255),
 data_validade DATE,
 tipo_cartao VARCHAR(20),
 data_criacao TIMESTAMP,
 data_atualizacao TIMESTAMP,
 CONSTRAINT fk_cartao_tipo_pagamento FOREIGN KEY (id_tipo_pagamento)
REFERENCES tipo_pagamento (id_tipo_pagamento)
);

-- Tabela pix

CREATE TABLE pix (
 id_pix SERIAL PRIMARY KEY,
 id_tipo_pagamento INT NOT NULL,
 qr_code TEXT,
 chave_aleatoria VARCHAR(255),
 valor DECIMAL(10, 2),
 status VARCHAR(50),
 data_criacao TIMESTAMP,
 data_atualizacao TIMESTAMP,
 CONSTRAINT fk_pix_tipo_pagamento FOREIGN KEY (id_tipo_pagamento)
REFERENCES tipo_pagamento (id_tipo_pagamento)

);

-- Tabela boleto

```
CREATE TABLE boleto (  
    id_boleto SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_tipo_pagamento INT NOT NULL,  
    local_pagamento VARCHAR(255),  
    cedente VARCHAR(255),  
    data_vencimento DATE,  
    data_documento DATE,  
    valor DECIMAL(10, 2),  
    data_processamento DATE,  
    desconto DECIMAL(10, 2),  
    juros_multa DECIMAL(10, 2),  
    valor_cobrado DECIMAL(10, 2),  
    codigo_barras VARCHAR(255),  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_boleto_tipo_pagamento FOREIGN KEY (id_tipo_pagamento)  
REFERENCES tipo_pagamento (id_tipo_pagamento)  
);
```

-- Tabela link_pagamento

```
CREATE TABLE link_pagamento (  
    id_link_pagamento SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_tipo_pagamento INT NOT NULL,  
    url VARCHAR(500),  
    status VARCHAR(50),  
    data_expiracao TIMESTAMP,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_link_tipo_pagamento FOREIGN KEY (id_tipo_pagamento)  
REFERENCES tipo_pagamento (id_tipo_pagamento)  
);
```

-- Tabela endereco

```
CREATE TABLE endereco (  
    id_endereco SERIAL PRIMARY KEY,  
    estado VARCHAR(50),  
    cidade VARCHAR(100),  
    cep VARCHAR(20),  
    rua VARCHAR(100),  
    numero VARCHAR(20),  
    complemento VARCHAR(120),
```

```
data_criacao TIMESTAMP,  
data_atualizacao TIMESTAMP  
);
```

```
-- -----  
-- Tabela cadastro  
-- -----
```

```
CREATE TABLE cadastro (  
    id_cadastro SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome_completo VARCHAR(255),  
    data_nascimento DATE,  
    email VARCHAR(120),  
    senha_hash VARCHAR(255),  
    nome_usuario VARCHAR(60),  
    id_endereco INT,  
    CONSTRAINT fk_cadastro_endereco FOREIGN KEY (id_endereco) REFERENCES  
    endereco (id_endereco)  
);
```

```
-- -----  
-- Tabela usuario  
-- -----
```

```
CREATE TABLE usuario (  
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome_usuario VARCHAR(60),  
    id_cadastro INT,  
    ativo BOOLEAN,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    data_atualizacao TIMESTAMP,  
    consentimento BOOLEAN,  
    ip_registro VARCHAR(45),  
    CONSTRAINT fk_usuario_cadastro FOREIGN KEY (id_cadastro) REFERENCES  
    cadastro (id_cadastro)  
);
```

```
-- -----  
-- Tabela historico  
-- -----
```

```
CREATE TABLE historico (  
    id_historico SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    duracao_total_minutos INT,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    data_atualizacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_historico_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario  
    (id_usuario)  
);
```

-- Tabela log_acesso

```
CREATE TABLE log_acesso (  
    id_log_acesso SERIAL PRIMARY KEY,  
    data_hora TIMESTAMP,  
    acao_executada VARCHAR(100),  
    login_tentativa VARCHAR(100),  
    ip_origem VARCHAR(45),  
    id_usuario INT,  
    CONSTRAINT fk_log_acesso_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
usuario (id_usuario)  
);
```

-- Tabela teste_verificacao

```
CREATE TABLE teste_verificacao (  
    id_teste SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_cadastro INT,  
    codigo VARCHAR(80),  
    tipo VARCHAR(50),  
    verificado BOOLEAN,  
    data_expiracao TIMESTAMP,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_teste_verificacao_cadastro FOREIGN KEY (id_cadastro)  
REFERENCES cadastro (id_cadastro)  
);
```

-- Tabela empresa

```
CREATE TABLE empresa (  
    id_empresa SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(120),  
    cnpj VARCHAR(30),  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    data_atualizacao TIMESTAMP  
);
```

-- Tabela gerente

```
CREATE TABLE gerente (  
    id_gerente SERIAL PRIMARY KEY,  
    registro VARCHAR(100),  
    nome VARCHAR(120),  
    id_empresa INT,
```

```
    data_criacao TIMESTAMP,  
    data_atualizacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_gerente_empresa FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES  
empresa (id_empresa)  
);
```

```
--  
-----  
-- Tabela bot  
-----
```

```
CREATE TABLE bot (  
    id_bot SERIAL PRIMARY KEY,  
    identificador VARCHAR(1241),  
    id_gerente INT,  
    ativo BOOLEAN,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    data_atualizacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_bot_gerente FOREIGN KEY (id_gerente) REFERENCES gerente  
(id_gerente)  
);
```

```
--  
-----  
-- Tabela analise  
-----
```

```
CREATE TABLE analise (  
    id_analise SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_bot INT NOT NULL,  
    tipo_analise VARCHAR(100),  
    resultado TEXT,  
    data_analise TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_analise_bot FOREIGN KEY (id_bot) REFERENCES bot (id_bot)  
);
```

```
--  
-----  
-- Tabela relatorio  
-----
```

```
CREATE TABLE relatorio (  
    id_relatorio SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_bot INT NOT NULL,  
    titulo VARCHAR(200),  
    conteudo TEXT,  
    data_geracao TIMESTAMP,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_relatorio_bot FOREIGN KEY (id_bot) REFERENCES bot (id_bot)  
);
```

```
--  
-----  
-- Tabela genero  
-----
```

```
CREATE TABLE genero (  
    id_genero SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    data_criacao TIMESTAMP  
);
```

```
--  
-- Tabela artista  
--
```

```
CREATE TABLE artista (  
    id_artista SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(120),  
    id_genero INT NOT NULL,  
    id_empresa INT NOT NULL,  
    sobre TEXT,  
    numero_ouvintes INT,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    data_atualizacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_artista_genero FOREIGN KEY (id_genero) REFERENCES genero  
(id_genero),  
    CONSTRAINT fk_artista_empresa FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES empresa  
(id_empresa)  
);
```

```
--  
-- Tabela album  
--
```

```
CREATE TABLE album (  
    id_album SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(120),  
    data_lancamento DATE,  
    duracao_segundos INT,  
    capa_url VARCHAR(255),  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    data_atualizacao TIMESTAMP  
);
```

```
--  
-- Tabela album_artista  
--
```

```
CREATE TABLE album_artista (  
    id_album INT NOT NULL,  
    id_artista INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_album, id_artista),  
    CONSTRAINT fk_album_artista_album FOREIGN KEY (id_album) REFERENCES album  
(id_album),  
    CONSTRAINT fk_album_artista_artista FOREIGN KEY (id_artista) REFERENCES artista  
(id_artista)
```

```
);
```

```
-- -----  
-- Tabela musica  
-- -----
```

```
CREATE TABLE musica (  
    id_musica SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(120),  
    letra TEXT,  
    data_publicacao DATE,  
    duracao_segundos INT,  
    classificacao VARCHAR(50),  
    id_genero INT,  
    numero_reproducoes INT,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    data_atualizacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_musica_genero FOREIGN KEY (id_genero) REFERENCES genero  
(id_genero)  
);
```

```
-- -----  
-- Tabela album_musica  
-- -----
```

```
CREATE TABLE album_musica (  
    id_album INT NOT NULL,  
    id_musica INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_album, id_musica),  
    CONSTRAINT fk_album_musica_album FOREIGN KEY (id_album) REFERENCES  
album (id_album),  
    CONSTRAINT fk_album_musica_musica FOREIGN KEY (id_musica) REFERENCES  
musica (id_musica)  
);
```

```
-- -----  
-- Tabela app  
-- -----
```

```
CREATE TABLE app (  
    id_app SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome_app VARCHAR(120),  
    id_album INT,  
    id_usuario INT,  
    id_bot INT,  
    CONSTRAINT fk_app_album FOREIGN KEY (id_album) REFERENCES album  
(id_album),  
    CONSTRAINT fk_app_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario  
(id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_app_bot FOREIGN KEY (id_bot) REFERENCES bot (id_bot)  
);
```

-- Tabela historico_musica

```
CREATE TABLE historico_musica (  
    id_historico_musica SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_historico INT NOT NULL,  
    id_musica INT NOT NULL,  
    duracao_minutos INT,  
    quantidade_reproducoes INT,  
    ultima_reproducao TIMESTAMP,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_historico_musica_historico FOREIGN KEY (id_historico)  
REFERENCES historico (id_historico),  
    CONSTRAINT fk_historico_musica_musica FOREIGN KEY (id_musica) REFERENCES  
musica (id_musica)  
);
```

-- Tabela historico_artista

```
CREATE TABLE historico_artista (  
    id_historico_artista SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_historico INT NOT NULL,  
    id_artista INT NOT NULL,  
    duracao_minutos INT,  
    quantidade_reproducoes INT,  
    ultima_reproducao TIMESTAMP,  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_historico_artista_historico FOREIGN KEY (id_historico) REFERENCES  
historico (id_historico),  
    CONSTRAINT fk_historico_artista_artista FOREIGN KEY (id_artista) REFERENCES  
artista (id_artista)  
);
```

-- Tabela termo_consentimento

```
CREATE TABLE termo_consentimento (  
    id_termo_consentimento SERIAL PRIMARY KEY,  
    tipo_consentimento VARCHAR(45),  
    finalidade TEXT,  
    versao_termo VARCHAR(255),  
    data_emissao TIMESTAMP  
);
```

-- Tabela consentimento


```

-----
CREATE TABLE consentimento (
    id_consentimento SERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_termo_consentimento INT NOT NULL,
    finalidade BOOLEAN,
    ip_address VARCHAR(20),
    data_consentimento TIMESTAMP,
    data_revogacao TIMESTAMP,
    ativo BOOLEAN,
    CONSTRAINT fk_consentimento_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuario (id_usuario),
    CONSTRAINT fk_consentimento_termo FOREIGN KEY (id_termo_consentimento)
REFERENCES termo_consentimento (id_termo_consentimento)
);

```

```

-----
-- Tabela log_sistema
-----

```

```

CREATE TABLE log_sistema (
    id_log BIGINT PRIMARY KEY,
    entidade VARCHAR(128),
    id_entidade INT,
    acao VARCHAR(50),
    id_usuario INT,
    dados_anteriores TEXT,
    dados_novos TEXT,
    ip_origem VARCHAR(50),
    data_log TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_log_sistema_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuario (id_usuario)
);

```

```

-----
-- Tabela tipo_plano
-----

```

```

CREATE TABLE tipo_plano (
    id_tipo_plano SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    valor DECIMAL(10, 2),
    informativo TEXT,
    duracao_dias INT,
    data_criacao TIMESTAMP,
    data_atualizacao TIMESTAMP
);

```

```

-----
-- Tabela plano

```

```

-----
CREATE TABLE plano (
    id_plano SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(120),
    id_tipo_plano INT NOT NULL,
    ativo BOOLEAN,
    data_criacao TIMESTAMP,
    data_atualizacao TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_plano_tipo_plano FOREIGN KEY (id_tipo_plano) REFERENCES
tipo_plano (id_tipo_plano)
);

```

```

-----
-- Tabela assinatura
-----

```

```

CREATE TABLE assinatura (
    id_assinatura SERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_plano INT NOT NULL,
    data_inicio DATE,
    data_fim DATE,
    status VARCHAR(50),
    data_criacao TIMESTAMP,
    data_atualizacao TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_assinatura_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario
(id_usuario),
    CONSTRAINT fk_assinatura_plano FOREIGN KEY (id_plano) REFERENCES plano
(id_plano)
);

```

```

-----
-- Tabela pagamento
-----

```

```

CREATE TABLE pagamento (
    id_pagamento SERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_assinatura INT NOT NULL,
    id_plano INT NOT NULL,
    id_tipo_pagamento INT NOT NULL,
    valor DECIMAL(10, 2),
    status VARCHAR(50),
    data_pagamento TIMESTAMP,
    data_criacao TIMESTAMP,
    data_atualizacao TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_pagamento_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuario (id_usuario),
    CONSTRAINT fk_pagamento_assinatura FOREIGN KEY (id_assinatura) REFERENCES
assinatura (id_assinatura),

```

```
CONSTRAINT fk_pagamento_plano FOREIGN KEY (id_plano) REFERENCES plano
(id_plano),
CONSTRAINT fk_pagamento_tipo_pagamento FOREIGN KEY (id_tipo_pagamento)
REFERENCES tipo_pagamento (id_tipo_pagamento)
);
```