NARA EDU

API do Hub de Relacionamento

Documentação técnica · versão 1.0

Este documento descreve como outros sistemas — automações do Make ou n8n, bots de WhatsApp, planilhas e painéis externos — podem ler e gravar dados do Hub de Relacionamento de forma segura.

Endereço da API

https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1

Todos os endereços deste documento começam por aqui. A comunicação é sempre por HTTPS; chamadas em HTTP não são aceitas.

ITEM	VALOR
Endereço base	https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1
Protocolo	HTTPS (TLS)
Formato	JSON (UTF-8) na ida e na volta
Autenticação	Chave no cabeçalho Authorization
Versão	1.0
Emitido em	20 de outubro de 2026

Documento interno

Esta API dá acesso a dados pessoais de estudantes, protegidos pela LGPD. Trate as chaves como senha: não compartilhe por e-mail ou mensagem, não publique em repositório e revogue imediatamente qualquer chave que possa ter vazado.

1. Autentica

Toda requisição precis

```
Authorization: Bearer hub_live_sua_chave_aqui
```

Como obter uma chave

- Entre no Hub de Relacionamento com um usuário de perfil Direção.
- No menu lateral, abra a página “Integrações”.
- Dê um nome que identifique o uso (por exemplo: “Bot WhatsApp da secretaria”).
- Escolha a permissão: somente leitura ou leitura e escrita.
- Copie a chave imediatamente — ela aparece uma única vez.

A chave não pode ser recuperada depois

O sistema guarda apenas um resumo criptográfico (hash SHA-256) da chave, nunca o valor em si. Isso significa que nem a direção nem o suporte conseguem ver a chave novamente. Se você perder, crie uma nova e revogue a anterior.

Permissões

PERMISSÃO	O QUE PERMITE
Somente leitura	Consultar alunos, comunicações, motivos, equipe e indicadores. Nenhuma alteração é possível.
Leitura e escrita	Tudo da leitura, mais cadastrar alunos, registrar ocorrências e resolver encaminhamentos.

Use somente leitura sempre que a integração não precisar gravar. Cada sistema deve ter a sua próp
assim, se uma vazar, você revoga apenas aquela sem derrubar as demais.

Escopo dos dados

A escola é identificada pela própria chave. Enviar um campo escola_id no corpo da requisição não tem efeito algum — o sistema ignora e usa sempre a escola vinculada à chave. Uma integração nunca enxerga nem grava dados de outra escola.

2. Endereços

Resumo. Os endereço

MÉTODO E CAMINHO	O QUE FAZ	PERMISSÃO
GET /	Índice da API e teste da chave	leitura
GET /alunos	Lista alunos da escola	leitura
POST /alunos	Cadastra um aluno	escrita
GET /alunos/{id}	Ficha do aluno com histórico	leitura
PATCH /alunos/{id}	Atualiza dados cadastrais	escrita
GET /comunicacoes	Lista registros e ocorrências	leitura
POST /comunicacoes	Registra uma ocorrência	escrita
GET /comunicacoes/{id}	Detalhe de um registro	leitura
PATCH /comunicacoes/{id}	Resolve ou complementa um registro	escrita
GET /motivos	Motivos disponíveis e pontuação	leitura
GET /equipe	Profissionais que recebem encaminhamento	leitura
GET /indicadores	Números do Painel de Inteligência	leitura

3. Índice e teste

GET `/api/v1`

Confirma que a chave é válida e mostra a escola vinculada. Use este endereço para testar a integração antes de qualquer outra coisa.

Exemplo

```
curl https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1 \
  -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE"
```

Resposta

```
{
  "api": "Hub de Relacionamento",
  "versao": "1.0",
  "escola": { "id": "83b804aa-...", "nome": "UNICA Master" },
  "chave":  { "nome": "Bot WhatsApp", "escopo": "escrita" },
  "endpoints": [ ... ]
}
```

4. Alunos

GET `/api/v1/alunos`

Lista os alunos da escola, com filtros e paginação.

Parâmetros de consulta

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
`turma`	Filtra por turma exata. Ex.: 6º Ano - A
`segmento`	Filtra por segmento. Ex.: Anos Finais
`rm`	Busca pelo número de matrícula exato
`busca`	Busca parcial pelo nome, sem diferenciar maiúsculas
`risco_minimo`	Somente alunos com score de risco igual ou acima
`risco_maximo`	Somente alunos com score de risco igual ou abaixo
`ordenar_por`	nome (padrão), risco, turma ou created_at
`ordem`	asc (padrão) ou desc
`pagina`	Número da página. Começa em 1
`por_pagina`	Itens por página. Padrão 50, máximo 200

Exemplo: alunos de uma turma

```
curl "https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/alunos?turma=6º Ano - A&por_pagina=20" \
  -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE"
```

Resposta


```
{
  "dados": [
    {
      "id": "38547902-6556-43b1-9756-4e78d51d3d35",
      "nome": "Nome do Estudante",
      "turma": "6º Ano - A",
      "rm": "2024113",
      "risco": 45,
      "responsavel": "Nome do Responsável",
      "telefone": "(84) 99999-0000",
      "segmento": "Anos Finais",
      "created_at": "2026-03-31T20:00:15.502Z"
    }
  ],
  "paginacao": { "pagina": 1, "por_pagina": 20, "total": 29, "total_paginas": 2 }
}
```

GET `/api/v1/alunos/{id}`

Ficha completa do aluno, já com o histórico de comunicações.

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
`incluir_historico`	false para trazer só o cadastro, sem o histórico
`limite_historico`	Quantos registros trazer. Padrão 20, máximo 100

POST `/api/v1/alunos`

Cadastra um aluno. Requer permissão de escrita.

Campo obrigatório: nome. Campos aceitos: nome, turma, rm, responsavel, telefone, segmento.

Exemplo

```
curl -X POST https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/alunos \
  -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "nome": "Nome do Estudante",
    "turma": "6º Ano - A",
    "rm": "2026045",
    "responsavel": "Nome do Responsável",
    "telefone": "(84) 99999-0000"
  }'
```

Se já existir um aluno com o mesmo RM na escola, a API devolve 409 e inclui o aluno existente na resposta, em vez de criar um cadastro duplicado.

PATCH `/api/v1/alunos/{id}`

Atualiza dados cadastrais. Envie apenas os campos que mudaram.

5. Comunica

Uma comunicação é c
alimenta o score de ri

GET **/api/v1/comunicacoes**

Lista os registros da escola.

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
aluno_id	Somente registros de um aluno
tipo	atencao (situações de risco) ou positivo (elogios e avanços)
status	PENDENTE, RESOLVENDO ou CONCLUIDO
urgencia	BAIXA, MEDIA ou ALTA
encaminhamento	true ou false
enc_status	Situação do encaminhamento. Ex.: PENDENTE
enc_destino	Setor de destino. Ex.: Núcleo Pedagógico
autor_id	Quem registrou
desde / ate	Intervalo de datas em ISO 8601. Ex.: 2026-09-01
busca	Busca parcial dentro do texto do relato
ordem	desc (padrão, mais recentes primeiro) ou asc
pagina / por_pagina	Paginação. Padrão 50 por página, máximo 200

Exemplo: encaminhamentos em aberto

```
curl "https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/comunicacoes?
enc_status=PENDENTE&encaminhamento=true" \
  -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE"
```

POST `/api/v1/comunicacoes`

Registra uma ocorrência. Requer permissão de escrita.

Campos obrigatórios: aluno_id e detalhes.

CAMPO	DESCRIÇÃO
`aluno_id`	Obrigatório. Id do aluno, obtido em /alunos
`detalhes`	Obrigatório. O relato, em texto livre
`motivo_id`	Id do motivo, obtido em /motivos. Define a pontuação
`urgencia`	BAIXA, MEDIA ou ALTA
`titulo`	Título curto. Se omitido, usa o nome do motivo
`autor_nome`	Quem originou. Se omitido, grava o nome da integração
`com_quem`	Com quem foi a conversa. Ex.: Mãe, Pai, Aluno
`via_comunicacao`	Canal. Ex.: WhatsApp, Presencial, Telefone
`turno`	Momento do dia. Ex.: Manhã, Intervalo
`data_ocorrencia`	Data do fato, se diferente de hoje. Formato AAAA-MM-DD
`encaminhamento`	true para encaminhar a um setor
`enc_destino`	Setor de destino, quando encaminhamento for true
`enc_responsavel_id`	Id do responsável, obtido em /equipe
`enc_obs`	Observação para quem vai receber

Exemplo

```
curl -X POST https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/comunicacoes \
  -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "aluno_id": "38547902-6556-43b1-9756-4e78d51d3d35",
    "detalhes": "Mãe informou pelo WhatsApp que o aluno faltará por motivo de saúde.",
    "motivo_id": "73cfd670-de26-44e9-a3d5-f3903a0ff218",
    "urgencia": "BAIXA",
    "via_comunicacao": "WhatsApp",
    "com_quem": "Mãe",
    "autor_nome": "Secretaria via bot"
  }'
```

A pontuação não vem do pedido

Se você enviar motivo_id, o sistema busca o nome e a pontuação do motivo no banco e ignora qualquer motivo_nome ou motivo_pontos vindos no corpo. Isso impede que uma integração distorça os indicadores da escola, de propósito ou por engano.

PATCH `/api/v1/comunicacoes/{id}`

Resolve, redireciona ou complementa um registro.

CAMPO	DESCRIÇÃO
`status`	PENDENTE, RESOLVENDO ou CONCLUIDO
`resolucao`	Texto do atendimento. É anexado ao histórico, com data e autor
`urgencia`	Reclassifica a urgência
`enc_destino`	Redireciona para outro setor
`enc_responsavel_id`	Troca o responsável
`enc_obs`	Observação para quem recebe
`autor_nome`	Quem está resolvendo. Fica registrado junto da resolução

Exemplo

```
curl -X PATCH https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/comunicacoes/ID_DO_REGISTRO \
  -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "status": "CONCLUIDO",
    "resolucao": "Família contatada, situação esclarecida.",
    "autor_nome": "Coordenação"
  }'
```

A resolução nunca sobrescreve

Cada resolução enviada é acrescentada ao histórico com data e autor, preservando o que já estava registrado. Uma integração não consegue apagar o que um profissional da escola escreveu.

Acentos e maiúsculas são opcionais

Os valores de status e urgencia são interpretados sem diferenciar acento ou caixa. “CONCLUIDO”, “concluído”, “resolvido” e “finalizado” levam todos ao mesmo resultado; “alta”, “ALTA”, “crítica” e “urgente” também.

6. Motivos e

GET `/api/v1/motivos`

Lista os motivos disponíveis, com a pontuação de cada um.

Use antes de registrar uma ocorrência, para escolher o motivo_id correto. Cada motivo traz o campo tipo, que vale atencao quando a pontuação é positiva (situação de risco) e positivo quando é negativa (elogio ou avanço).

Resposta

```
{ "dados": [
  { "id": "73cfd670-...", "nome": "Abuso ou violência",
    "pontos": 30, "tipo": "atencao", "global": true },
  { "id": "a81c0f12-...", "nome": "Acompanhamento pedagógico",
    "pontos": -10, "tipo": "positivo", "global": true }
] }
```

GET `/api/v1/equipe`

Profissionais que podem receber um encaminhamento.

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
`perfil`	Filtra por perfil. Ex.: NUCLEO, PSICOLOGO, DIRECAO
`ativo`	false para incluir também os inativos

Este endereço devolve apenas id, nome, perfil, cargo, setor e turmas vinculadas. Telefone, e-mail, endereço de IP e histórico de acesso ficam fora de propósito: a API existe para encaminhar casos, não para extrair a lista de pessoal da escola.

7. Indicadore

GET `/api/v1/indicadores`

Devolve os mesmos números do Painel de Inteligência, prontos para um painel externo.

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
`dias`	Tamanho do período. Padrão 30. Use tudo para o histórico completo
`incluir_serie`	false para omitir a evolução no tempo
`incluir_perfis`	false para omitir o recorte por perfil
`incluir_setores`	false para omitir o recorte por setor

O que vem na resposta

CAMPO	CONTEÚDO
`saude`	Total de registros, percentual resolvido, pendentes, críticos, positivos, tempo médio de resolução e variações
`contexto_da_comparacao`	Volume típico da escola e aviso quando o período de comparação foi atípico
`alunos_em_atencao`	Alunos que merecem acompanhamento, com o motivo de cada um estar na lista
`turmas`	Registros por aluno em cada turma e desvio frente às outras turmas do mesmo segmento
`pontos_positivos`	Temas positivos, problemas que diminuíram e alunos com evolução
`principais_motivos`	Motivos mais frequentes no período
`temas_emergentes`	Assuntos que cresceram sobre o período anterior
`casos_parados`	Encaminhamentos sem movimentação há 7 dias ou mais
`serie`	Evolução por semana ou por mês
`por_perfil`	Quem registra e quem responde, pelo perfil cadastrado
`por_setor`	Fila, tempo médio e casos parados em cada setor

Sobre a comparação entre períodos

Os percentuais de variação comparam o período escolhido com o período anterior de mesmo tamanho. Quando o período anterior foi atípico — um mês de recesso, por exemplo — o percentual fica distorcido. Por isso o campo contexto_da_comparacao informa o volume normal da escola e sinaliza quando a base não é confiável. Leve isso em conta antes de exibir a variação num painel.

8. Respostas

Toda resposta é JSON
"mensagem explicativ

CÓDIGO	SIGNIFICADO	O QUE FAZER
200	Deu certo	—
201	Registro criado	—
400	Pedido malformado	Verifique se o corpo é JSON válido
401	Chave ausente, inválida ou revogada	Confira o cabeçalho Authorization e se a chave continua ativa
403	Sem permissão	Chave de leitura tentando gravar, ou escola suspensa
404	Não encontrado	O id não existe ou pertence a outra escola
409	Conflito	Já existe registro com esse dado. Ex.: RM repetido
422	Dados inválidos	Falta campo obrigatório ou o valor não é aceito
500	Erro interno	Tente novamente. Se persistir, avise o responsável técnico
503	API não configurada	Falta configuração no servidor. Avise o responsável técnico

Registro de uso

Toda chamada fica registrada com método, caminho, código de resposta, tempo
IP. A direção vê, na página Integrações, quando cada chave foi usada pela últim
acumulou — o que permite identificar uso indevido e revogar a chave na hora.

9. Exemplos

Registrar uma oc

Fluxo típico de um bot

```
# 1. encontrar o aluno pelo nome
curl "https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/alunos?busca=Maria" -H "Authorization: Bearer
CHAVE"

# 2. listar os motivos e escolher o id adequado
curl "https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/motivos" -H "Authorization: Bearer CHAVE"

# 3. registrar
curl -X POST "https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/comunicacoes" \
  -H "Authorization: Bearer CHAVE" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"aluno_id":"...","motivo_id":"...","detalhes":"...",
       "via_comunicacao":"WhatsApp","com_quem":"Mãe"}'
```

Em JavaScript

```
const CHAVE = process.env.HUB_API_KEY;
const BASE  = "https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1";

async function hub(caminho, opcoes = {}) {
  const r = await fetch(BASE + caminho, {
    ...opcoes,
    headers: {
      "Authorization": "Bearer " + CHAVE,
      "Content-Type": "application/json",
      ...opcoes.headers,
    },
  });
  const json = await r.json();
  if (!r.ok) throw new Error(json.erro || "Falha na API");
  return json;
}

const pendentes = await hub("/comunicacoes?enc_status=PENDENTE");
console.log(pendentes.paginacao.total + " encaminhamentos em aberto");
```

No Make ou no n

Use o módulo HTTP g

CAMPO	VALOR
URL	https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/comunicacoes
Método	GET para consultar, POST para gravar
Header	Nome: Authorization · Valor: Bearer SUA_CHAVE
Header	Nome: Content-Type · Valor: application/json
Body type	Raw / JSON

Para rodar periodicamente, programe a execução e use o filtro desde com a data da última execução — as rodada traz apenas o que é novo, sem reprocessar o histórico.

Alimentar um painel externo

Uma única chamada traz tudo que o Painel de Inteligência mostra, já calculado:

```
curl "https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1/indicadores?dias=30" \
  -H "Authorization: Bearer CHAVE"
```

Para Power BI, Looker Studio ou Google Sheets, use uma chave somente de leitura. Os números já vêm prontos: não é preciso recalcular nada do lado do painel, e assim o painel externo e o sistema nunca mostram contas diferentes para o mesmo indicador.

10. Boas prá

Chaves

- Uma chave por int
- Prefira somente le
- Guarde a chave er
- Nunca envie a cha
- Revogue imediatar
- Revise a lista de c

Desempenho

- Use paginação: o r
- Prefira o filtro desc
- O endereço /indica
- Guarde em cache

Proteção de dado

- Os dados são de c
- Traga apenas os c
- Não armazene dad
- Não envie o conte
- Registros de ocorr

Suporte

Dúvidas sobre esta API devem ser tratadas com a direção da escola, que administra as chaves na página Integrações do Hub de Relacionamento.

Endereço base: https://hub-relacionamento.vercel.app/api/v1