



09. ONDERHOUD ALUMINIUM

1. Veilig

Uw aluminium raam, deur, pui of serre is zeer sterk door de aluminiumconstructie, is daarmee inbraak- werend en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit (ministerie van VROM).

2. Onderhoudsarm

Met gering onderhoud en inspectie is langdurig gebruik gegarandeerd!

3. Duurzaam

Bij goed onderhoud bedraagt de levensduur van uw aluminium gevelement tenminste 75 jaar.

4. Natuurlijk

Aluminium is voor meer dan 95% recyclebaar. Uw product is op den duur bijna volledig te hergebruiken en dus goed voor het milieu. Bovendien beschikt u over een product met het VMRG-Keurmerk®. Het VMRG-Keurmerk® houdt in dat uw VMRG-bedrijf kwaliteit heeft geleverd volgens de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen®. In deze kwaliteitseisen zijn alle wettelijk geldende normen en voorschriften opgenomen.

Het belang van reiniging en onderhoud

Aluminium ramen, deuren, puien, serres en gevels, of ook wel aluminium gevelelementen genoemd, die geleverd zijn volgens de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® zijn voorzien van een goede bescherm laag.

Dit houdt in dat uw gevelelement onder normale omstandigheden een zeer lange levensduur heeft. Die levensduur hangt echter nauw samen met juiste en frequente reinigings- en onderhoudsbeurten.

Hiermee zorgt u ervoor dat:

- het uiterlijk van uw gevel(element) behouden blijft
- de levensduur van uw gevel(element) verlengd wordt

Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans en is daardoor minder representatief. Vuilconcentraties en streepvorming op de gevels, versterken dit beeld. Uiteraard geldt dit ook voor het glas. Vuile ruiten belemmeren bovendien een goed doorzicht. Regelmatige reiniging is dan ook essentieel voor de representativiteit van een gevel(element).

Door de verontreiniging periodiek te verwijderen, voorkomt u dat de in het vuil aanwezige chemische stoffen op de bescherm laag inwerken. Bescherm lagen zijn namelijk gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de agressieve inwerking op de bescherm laag kan

vergroten.

De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte bescherm laag, indien regelmatig gereinigd, tientallen jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het correct en tijdig reinigen van het gevelelement is ook noodzakelijk voor het behoud van de garantie, die het VMRG-bedrijf u geeft.

Soorten bescherm lagen

Het aluminium oppervlak is altijd behandeld: het is geanodiseerd of gecoat. Ondanks zorgvuldige reiniging en goed onderhoud, zal door de jaren heen de lak laag verouderen en verweren door onder andere de zon en weersinvloeden. De gevelelementen kunnen hierdoor een deel van hun glans en kleur verliezen. Om dit te beperken kunt u het gevelelement na reiniging behandelen met een conserverende was.



Reiniging

Er zijn diverse toepassingen in de aluminium gevelbouw: een raam, deur, pui, serre of gevel. Bij een dergelijk gevelelement worden vaak ook andere materialen toegepast, zoals hang- en sluitwerk, kit, glas, beglazingsrubbers en ventilatieroosters.

Hang- en sluitwerk

Het hang- en sluitwerk van ramen en deuren dient regelmatig onderhouden te worden. Ten minste eenmaal per jaar moet de werking van hang- en sluitwerk gecontroleerd worden en indien nodig moet het gesmeerd worden. Mechanische aandrijvingen zoals vloerveerpotten, deurdrangers, automatische schuifdeuren en tourniquets moeten bij veelvuldig gebruik vaker worden onderhouden. Voor een blijvende en optimale werking van deze producten en voor het onderhoud ervan is het aan te bevelen een onderhoudscontract met het VMRGbedrijf af te sluiten.

Ventilatieroosters

Veel ramen of deuren bevatten ventilatieroosters. Ventilatieroosters dienen minimaal eenmaal per jaar volgens de reinigingsvoorschriften van de fabrikant te worden gereinigd. Voor reiniging van het aluminium dient dezelfde reinigingsfrequentie te worden aangehouden als voor de gehele gevelelementen.

Glas en beglazingsrubbers

Om aantasting van het glasoppervlak door neergeslagen vuil te voorkomen, dient ook glas regelmatig te worden gereinigd. Om te voorkomen dat vuil waswater op de profielen achterblijft, moeten deze altijd worden mee gewassen.

TIPS

1. Voorkom beschadiging van de beschermlaag.
2. Zorg ervoor dat de gevel tijdig en correct wordt gereinigd.
3. Inspecteer de gevel na één of twee reinigingsbeurten.
4. Gebruik voor het reinigen van glas reinigingsmiddelen die de overige geveldelen niet aantasten.
5. Gebruik niet-krassende en pH-neutrale reinigingsmiddelen.
6. Gebruik voor het reinigen een witte handpad van non-woven nylon en géén aluminiumborstel, aluminiumwol, oplosmiddel, schuurpapier, e.d.
7. Spoel de gevel na het reinigen zorgvuldig met water af.
8. Zorg voor een goede conservering van de beschermlaag, bijvoorbeeld door het gebruik van was na de reiniging.
9. Schenk aandacht aan hang- en sluitwerk, glas en beglazingsrubbers, kitvoegen en ventilatieroosters.
10. Raadpleeg in geval van twijfel uw VMRG-bedrijf of de VMRG.



Priesnitzlaan 1, 6957 DD Laag-Soeren
vgmdieren@rebogroep.nl
www.rebovastgoedmanagement.nl