

Magical PDF: простая работа на macOS

Эта инструкция для сценария: открыть общий проект на Mac, обновить его, выбрать папку в Codex и продолжить работу.

1. Главное, что нужно запомнить

У проекта есть одно общее место хранения:

```
https://github.com/beaver20007/magical-pdf
```

На каждом компьютере лежит своя копия папки `magical-pdf`. Перед работой её нужно обновить из GitHub. После работы изменения нужно отправить обратно в GitHub.

Новый удобный способ: запускать файл `scripts/start-macos.command`. Он сам обновляет проект и готовит его для Codex.

2. Что один раз должно быть установлено на Mac

1. Откройте App Store.
2. Установите Xcode.
3. Откройте Xcode один раз и примите условия.
4. Установите Node.js LTS: <https://nodejs.org/>
5. Для сборки macOS-приложения установите Rust: <https://www.rust-lang.org/tools/install>
6. Для iOS-сборки установите CocoaPods.

```
sudo gem install cocoapods
```

Для простой работы с Codex чаще всего достаточно Git, Node.js и открытой папки проекта. Xcode, Rust и CocoaPods нужны для сборок macOS/iOS.

3. Если проекта ещё нет на этом Mac

1. Откройте приложение `Terminal`.
2. Скопируйте и вставьте команды ниже.
3. Нажмите `Enter`.

```
cd ~/Documents
git clone https://github.com/beaver20007/magical-pdf.git
cd magical-pdf
chmod +x scripts/start-macos.command
./scripts/start-macos.command
```

После этого проект будет лежать в папке:

```
~/Documents/magical-pdf
```

4. Обычный старт работы на Mac

1. Откройте `Finder`.
2. Перейдите в `Documents`.
3. Откройте папку `magical-pdf`.
4. Откройте папку `scripts`.
5. Дважды щёлкните по файлу `start-macos.command`.
6. Если macOS спросит разрешение на запуск, разрешите.
7. Дождитесь надписи `Ready`.

Скрипт сам делает три важные вещи:

- переходит на основную ветку проекта `main`;
- подтягивает последнюю версию из GitHub;
- устанавливает зависимости через `npm ci`.

5. Как открыть проект в Codex

1. Откройте Codex.
2. Нажмите кнопку выбора папки или проекта.
3. Выберите папку `Documents/magical-pdf`.
4. Если Codex спросит подтверждение, подтвердите открытие этой папки.
5. Напишите Codex такую фразу:

Продолжи работу над Magical PDF. Сначала проверь `git status`, затем помоги с задачей.

Если перед этим вы запускали `start-macos.command`, Codex откроет уже свежую версию проекта.

6. Как продолжить работу с Windows ПК или другого Mac

1. На первом компьютере попросите Codex сохранить работу в GitHub.
2. Убедитесь, что Codex написал, что `push` выполнен.
3. На другом компьютере откройте папку `magical-pdf`.
4. Запустите стартовый скрипт для этого компьютера: `start-macos.command` на Mac или `start-windows.cmd` на Windows.
5. Откройте эту же папку в Codex.
6. Продолжайте работу.

Готовая фраза для Codex после завершения задачи:

Сохрани эти изменения в GitHub в общий проект Magical PDF.

7. Как запустить WEB-версию для проверки

1. Откройте папку `magical-pdf`.
2. Откройте `Terminal` в этой папке.
3. Выполните команду:

```
npm run dev:web
```

Откройте в браузере:

```
http://127.0.0.1:5173/
```

8. Как собрать macOS-приложение

1. Откройте `Terminal` в папке `magical-pdf`.
2. Выполните команду:

```
npm run build:mac
```

Готовые файлы появятся здесь:

```
src-tauri/target/release/bundle/
```

Файлы `.app` и `.dmg` не добавляйте в Git. В Git хранятся исходники, а сборки создаются отдельно.

9. Как открыть iOS-проект

1. Откройте `Terminal` в папке `magical-pdf`.
2. Выполните команды:

```
npm run prepare:ios  
npm run open:ios
```

После этого откроется Xcode. В Xcode выберите подпись, устройство или simulator.

10. Что делать, если что-то пошло не так

- Если Codex видит старую версию проекта, запустите `scripts/start-macos.command` ещё раз.
- Если macOS запрещает запуск `.command`, откройте `Terminal` и выполните `chmod +x scripts/start-macos.command`.

- Если `npm` не находится, установите Node.js LTS.
 - Если iOS-сборка не идёт, проверьте Xcode, CocoaPods и Apple Developer signing.
-

11. Самая короткая памятка

1. Открыть `Documents/magical-pdf/scripts`
2. Запустить `start-macos.command`
3. Открыть Codex
4. Выбрать папку `Documents/magical-pdf`
5. Написать Codex, что нужно сделать
6. В конце попросить Codex сохранить изменения в GitHub