

Codex на Mac Mini M4: установка настроек и коннекторов

Инструкция для нового Mac Mini M4: установить Codex, перенести глобальные настройки коннекторов и подготовить подключение оставшихся сервисов через API/МСР.

1. Что получится в итоге

- Codex будет установлен и открыт на Mac Mini M4.
- В глобальном конфиге `~/codex/config.toml` будут включены Google Drive, Gmail, Google Calendar, Slack, Notion, Linear и Teams.
- Google/Slack/Notion/Linear будут проверены через безопасные read-only действия.
- Для оставшихся сервисов будет понятный порядок: где взять API key, OAuth credentials или webhook URL.

2. Что подготовить заранее

1. Mac Mini M4 с доступом в интернет.
2. Логин и пароль от того же аккаунта Codex/OpenAI.
3. Доступ к Google-аккаунту `beaver20007@gmail.com`, если Codex попросит повторную авторизацию.
4. Доступ к Slack, Notion и Linear, если они попросят OAuth-подтверждение.
5. GitHub-репозиторий с папкой `codex-setup`. Сейчас она лежит в проекте `magical-pdf`.

3. Установить базовые инструменты на Mac

1. Установить Codex Desktop.
2. Войти в Codex под тем же аккаунтом Codex/OpenAI.
3. Открыть приложение `Terminal`.
4. Проверить Git:

```
git --version
```

Если macOS предложит установить Command Line Tools, согласиться и дождаться окончания установки.

4. Скачать репозиторий с настройками

Важно: файлы `codex-setup` и эта PDF/HTML-инструкция появятся на Mac Mini M4 только после того, как текущие изменения будут закоммичены и отправлены в GitHub с основного ПК.

Перед началом на Mac Mini M4 на основном ПК нужно попросить Codex:

Закоммить и отправить в GitHub папку `codex-setup` и инструкции по настройке Codex-коннекторов.

Пока `codex-setup` лежит внутри проекта `magical-pdf`, самый простой путь такой:

```
cd ~/Documents
git clone https://github.com/beaver20007/magical-pdf.git
cd magical-pdf/codex-setup
```

Если позже папка `codex-setup` будет вынесена в отдельный GitHub-репозиторий, нужно будет клонировать уже его и перейти в его папку.

5. Запустить настройку коннекторов

В Terminal выполнить:

```
chmod +x scripts/setup-codex-connectors-macos.sh
chmod +x scripts/verify-codex-connectors-macos.sh
```

```
./scripts/setup-codex-connectors-macos.sh
```

Скрипт сделает резервную копию `~/codex/config.toml` и добавит только недостающие секции плагинов.

Ожидаемые секции:

```
[plugins."google-drive@openai-curated"]
enabled = true

[plugins."gmail@openai-curated"]
enabled = true

[plugins."google-calendar@openai-curated"]
enabled = true

[plugins."slack@openai-curated"]
enabled = true

[plugins."notion@openai-curated"]
enabled = true

[plugins."linear@openai-curated"]
enabled = true

[plugins."teams@openai-curated"]
enabled = true
```

6. Перезапустить Codex и авторизовать сервисы

1. Полностью закрыть Codex.
2. Открыть Codex заново.
3. Открыть `Settings -> Connectors`.
4. Проверить Google Drive, Gmail, Google Calendar, Slack, Notion, Linear и Teams.
5. Если рядом с сервисом есть кнопка Connect/Auth, нажать ее и пройти OAuth-авторизацию.

Пароли и токены не нужно отправлять Codex сообщением. OAuth нужно проходить только в официальном окне авторизации сервиса.

7. Проверить конфиг на Mac

В папке `codex-setup` выполнить:

```
./scripts/verify-codex-connectors-macos.sh
```

Если все хорошо, скрипт покажет `[enabled]` для каждого плагина.

8. Команда для Codex на новом Mac

После установки попросите Codex выполнить настройку самостоятельно:

Прочитай файл `codex-setup/CODEX_REMOTE_INSTRUCTIONS.md` и настрой глобальные коннекторы Codex на этом Mac. Запусти macOS-скрипты из `codex-setup/scripts`, проверь `~/codex/config.toml`, затем безопасно проверь доступность Google Drive, Gmail, Google Calendar, Slack, Notion и Linear. Не отправляй письма, не создавай события и не меняй данные без моей явной просьбы.

9. Как Codex должен проверять подключенные коннекторы

Коннектор	Безопасная проверка
Google Drive	Проверить наличие Drive/Docs/Sheets/Slides tools, без создания файлов.

Gmail	Прочитать Gmail profile. Не отправлять письма.
Google Calendar	Прочитать Calendar profile или найти события в ограниченном диапазоне. Не создавать события.
Slack	Проверить доступность Slack tools. Не писать сообщения.
Notion	Проверить доступность Notion tools. Не менять страницы.
Linear	Проверить доступность Linear tools. Не менять задачи.
Teams	Проверить только после Microsoft-авторизации.

10. Microsoft-блок на Mac

1. Создать личный Microsoft-аккаунт на <https://signup.live.com/>.
2. Можно использовать существующий Gmail-адрес, новый Outlook-адрес не обязателен.
3. Один раз войти на <https://account.microsoft.com/>.
4. Один раз открыть <https://outlook.live.com/> для инициализации Outlook.
5. Один раз открыть <https://teams.microsoft.com/> для инициализации Teams.
6. В Codex открыть **Settings -> Connectors** и подключить Teams, Outlook Email и Outlook Calendar, если они доступны.
7. SharePoint может потребовать рабочий или учебный Microsoft 365-аккаунт.

11. Оставшиеся коннекторы: общий порядок

1. Войти в нужный сервис.
2. Создать API key, personal access token, OAuth app или webhook URL.
3. Выдать минимальные права: сначала read-only, потом расширять при необходимости.
4. Передать секрет Codex только через безопасный механизм секретов или менеджер паролей.
5. Попросить Codex добавить MCP/API-конфигурацию и выполнить один read-only тест.

Никогда не коммитить API keys, client secrets и webhook secrets в GitHub.

12. Оставшиеся 13 сервисов

Сервис	Что нужно подготовить	Комментарий
HubSpot	Private app access token	Settings -> Integrations -> Private Apps. Минимальные CRM scopes.
Canva	Client ID, client secret, redirect URL, scopes	Canva Connect API через OAuth. Публичные интеграции могут требовать review.
Apollo.io	Apollo API key	Settings -> Integrations -> API. Доступ зависит от тарифа.
Clay	Webhook URL или Enterprise API access	Обычно проще начать с webhook и Make/Zapier/n8n.
Asana	Personal access token или OAuth app	Для личного использования достаточно PAT, для multi-user лучше OAuth.
n8n	Instance URL и API key или workflow webhooks	Public API может быть недоступен на free trial.
Zapier	Catch Hook URL или OAuth/client details	Для простых сценариев достаточно webhook.
Make	API token или scenario webhook URL	Profile -> API, минимальные scopes.

Stripe	Restricted test API key, webhook signing secret	Сначала только test mode и read-only scopes.
Intercom	Private app access token	Developer Hub -> app -> Configure -> Authentication.
Gamma	Gamma Generate API key	Нужен тариф Pro, Ultra, Team или Business.
Granola	Enterprise API key	Обычно доступно администраторам Enterprise workspace.
MailerLite	MailerLite API token	Integrations -> MailerLite API.

13. Рекомендуемый порядок добавления оставшихся сервисов

1. Сначала простые API-key сервисы: Asana, Apollo.io, MailerLite, Intercom, HubSpot.
2. Потом Stripe в test mode с restricted key.
3. Затем automation hubs: n8n, Make, Zapier.
4. После этого специальные или тарифно-зависимые сервисы: Canva, Gamma, Granola, Clay Enterprise.

14. Короткая памятка для Mac Mini M4

1. Установить Codex и войти в тот же аккаунт.
2. Открыть Terminal.
3. `cd ~/Documents`
4. `git clone https://github.com/beaver20007/magical-pdf.git`
5. `cd magical-pdf/codex-setup`
6. `chmod +x scripts/*-macos.sh`
7. `./scripts/setup-codex-connectors-macos.sh`
8. Перезапустить Codex.
9. Открыть Settings -> Connectors и подтвердить OAuth.
10. `./scripts/verify-codex-connectors-macos.sh`
11. Попросить Codex прочитать CODEX_REMOTE_INSTRUCTIONS.md и проверить коннекторы.