

Guía de Referencia Rápida para WalTter

Para que tengas una visión clara de todo el ecosistema, aquí tienes las tablas explicativas. Están diseñadas con lenguaje sencillo y directo para facilitar su uso en el día a día.

Tabla 1: Diccionario Explicativo de Archivos .md

Nombre del Archivo	¿Para qué sirve realmente?	¿Cuándo lo lee la IA?
WALTER_PROTOCOL	El "Cerebro". Son las reglas del juego. Le dice a la IA qué puede hacer y qué tiene prohibido.	Siempre. Es lo primero que lee al iniciar sesión.
ESTADO_ACTUAL	El "Punto de guardado". Dice exactamente en qué te quedaste ayer para no perder tiempo recordando.	Siempre. Lo lee al inicio y lo escribe al cerrar la sesión.
MASTER_TRACKER	Versión reducida de todo para el MODO LITE. Mezcla tareas y objetivos en un solo lugar.	En proyectos pequeños (MODO LITE).
MANIFIESTO	La "Constitución" del proyecto. Define qué entra en el proyecto y qué se deja fuera.	Al iniciar la IA, para entender de qué va el proyecto.
OBJETIVO	Una sola meta inamovible. Evita que la IA invente funcionalidades que no pediste.	Cuando se propone una tarea nueva.

BACKLOG	La lista de tareas pendientes, priorizadas. Solo lo que está activo hoy.	Constantemente, para saber qué código escribir a continuación.
HITOS (Milestones)	Fases grandes del proyecto (Ej: MVP, Beta, V1). Contiene los "contadores" de errores.	Al planificar sprints o cambiar de fase.
DECISIONES	El "Diario de por qué". Si eliges usar Firebase en vez de SQL, aquí se anota para que la IA no vuelva a preguntar por qué.	Cuando hay dudas arquitectónicas.
ARQUITECTURA	El mapa técnico. Define carpetas, bases de datos y los "4 estados" visuales (Loading, Empty, etc.).	Antes de crear componentes nuevos.
DICCIONARIO__I18N	Control de idiomas. Evita que la IA escriba textos fijos en los botones.	Antes de escribir HTML/React/Vue.
ARCHIVO__ARCHIVE	El "Trastero". Aquí se manda lo que ya está terminado para que no estorbe ni gaste memoria.	Al ejecutar la limpieza de contexto.
PROMPTS__LIBRARY	La "Caja Fuerte". Guarda las instrucciones perfectas que te costó mucho tiempo lograr que la IA entendiera.	Cuando se repite un problema técnico complejo.

Resto de Periferia	Salud, deuda técnica, cambios, sesiones... Son para auditoría tuya y para no arrastrar errores ocultos.	Solo cuando se piden auditorías de calidad.
---------------------------	---	---

Tabla 2: Comandos y Atajos Operativos

Estos son los comandos directos (prompts cortos) que puedes escribir en el chat para controlar el flujo sin tener que dar largas explicaciones a la IA.

Comando / Atajo	¿Qué hace?	¿Cuándo usarlo?
GENERAR_LITE_WALTER	Crea solo los 3 archivos básicos para arrancar en segundos.	Para proyectos temporales, pruebas rápidas, o herramientas muy pequeñas.
GENERAR_NUCLEO_WALTER	Crea la primera mitad de archivos del modo avanzado (8 archivos).	Paso 1 al iniciar un proyecto grande y serio (ej. una app comercial).
GENERAR_PERIFERIA_WALTER	Crea la segunda mitad de archivos del modo avanzado (9 archivos).	Paso 2, inmediatamente después del núcleo.
MODO_AUTÓNOMO	Le quita la correa a la IA. Le permite escribir, probar y hacer commits sin preguntarte en cada paso.	Cuando tienes mucha confianza en la tarea actual y el objetivo está muy claro.

LIMPIAR_CONTEXTO_WALTER	Mueve tareas y decisiones viejas al "Archivo".	Cuando notas que la IA se vuelve lenta, olvida cosas, o "gasta muchos tokens".
-------------------------	--	--