

TP 8 : Affectations - Désaffectations

1er cas 👍

The screenshot shows the Postman interface with a POST request to `http://localhost:8089/tp/projet/ajouter-projet-et-projet-detail`. The request body is a JSON object:

```
{
  "sujet": "projet numéro 1",
  "projetDetail": {
    "description": "détail du projet",
    "technologie": "Java",
    "cout_provisoire": 1000,
    "dateDebut": "2022-11-14T23:52:48.343Z"
  }
}
```

The response is a 200 OK status with a response body:

```
{
  "id": 1,
  "sujet": "projet numéro 1",
  "projetDetail": {},
  "equipes": null
}
```

	id	sujet	projet_detail_id
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1	projet numéro 1	1

	id	cout_provisoire	date_debut	description	technologie
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1	NULL	NULL	NULL	NULL

```
© Projet.java × © Projet_Detail.java © ProjetServiceImpl.java application.properties RenduassociationApplication.java
5 import lombok.Getter;
6 import lombok.NoArgsConstructor;
7 import lombok.Setter;
8
9 import java.util.Set;
10
11 @Entity
12 @Getter
13 @Setter
14 @AllArgsConstructor
15 @NoArgsConstructor
16
17 public class Projet {
18     @Id
19     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
20     public Long id;
21     private String sujet;
22     @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL)
23
24     public Projet_Detail projetDetail;
25     @ManyToMany(mappedBy = "projets", cascade = CascadeType.ALL)
26     private Set<Equipe> equipes;
27 }
```

```
© Projet.java © Projet_Detail.java × © ProjetServiceImpl.java application.properties
1 package tn.esprit.renduassociation.entity;
2
3 > import ...
10
11 @Entity
12 public class Projet_Detail {
13     @Id
14     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
15     private Long id;
16     private String description; no usages
17     private String technologie; no usages
18     private Long cout_provisoire; no usages
19     private Date dateDebut; no usages
20     @OneToOne(mappedBy = "projetDetail") no usages
21     @ToString.Exclude
22     @JsonIgnore
23     public Projet projet;
24 }
25
```

```
renduassociationApplication.java  ProjRestController.java  x  projetDetailRepository.java  projetRepository.java  Equip...
1  package tn.esprit.renduassociation.control;
2
3  import lombok.AllArgsConstructor;
4  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
5  import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
6  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
7  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
8  import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
9  import tn.esprit.renduassociation.entity.Projet;
10 import tn.esprit.renduassociation.service.ProjetServiceImpl;
11
12 @RestController
13 @AllArgsConstructor
14 @RequestMapping("/projet")
15 public class ProjRestController {
16     @Autowired
17     private ProjetServiceImpl projetService;
18
19     // http://localhost:8089/tp/projet/ajouter-projet-et-projet-detail
20     @PostMapping("/ajouter-projet-et-projet-detail")
21     public Projet addProjetAndProjetDetail(@RequestBody Projet p) {
22         Projet projet = projetService.addProjetAndProjetDetailAndAssign(p);
23         return projet;
24     }
25
26 }
```

```
Proj.java  Proj_Detail.java  ProjServiceImpl.java  x  application.properties  Renduassociati...
4  import lombok.AllArgsConstructor;
5  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
6  import org.springframework.stereotype.Service;
7  import tn.esprit.renduassociation.entity.Projet;
8  import tn.esprit.renduassociation.repository.projetRepository;
9  @Service 2 usages
10 @AllArgsConstructor
11 public class ProjetServiceImpl {
12     @Autowired
13     public projetRepository projetRepository;
14     public Projet addProjetAndProjetDetailAndAssign(Projet projet) { 1 usage
15
16         return projetRepository.save(projet);
17     }
18 }
```

2eme cas 👍

 **http://localhost:8089/tp/projet/affecter-projet-a-projet-details/1/1**  Save

PUT 

http://localhost:8089/tp/projet/affecter-projet-a-projet-details/1/1

Send 

Params Auth Headers (7) Body Pre-req. Tests Settings Cookies Beautify

raw  JSON 

1

Body   200 OK 15 ms 123 B Save Response 

Pretty Raw Preview Visualize Text    

1

```
1 package tn.esprit.renduassociation.entity;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4
5 import java.util.HashSet;
6 import java.util.Set;
7
8 @Entity
9 public class Equipe {
10     @Id
11     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
12     private Long id;
13     private String nom; no usages
14     private String specialite; no usages
15     @ManyToOne 1 usage
16     Entreprise entreprise;
17
18     @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.EAGER) 1 usage
19     private Set<Projet> projets = new HashSet<Projet>();
20
21     public Set<Projet> getProjets() { 1 usage
22         return projets;
23     }
24 }
25
```

```

public class ProjetsServiceImpl {

    @Autowired
    private equipeRepository equipeRepository;

    public Projet addProjetAndProjetDetailAndAssign(Projet projet) { 1 usage
        return projetRepository.save(projet);
    }

    public void assignProjetDetailToProjet(Long projetId, Long projetDetailId) { 1 usage
        Projet projet = projetRepository.findById(projetId).orElseThrow(() -> new RuntimeException
        Projet_Detail projetDetail = projetDetailRepository.findById(projetDetailId).orElseThr
        // on set le fils dans le parent :
        projet.setProjetDetail(projetDetail);
        projetRepository.save(projet);
    }

    public void assignProjetToEquipe(Long projetId, Long equipeId) { no usages
        Projet projet = projetRepository.findById(projetId).get();
        Equipe equipe = equipeRepository.findById(equipeId).get();
        // on set le fils dans le parent :
        equipe.getProjets().add(projet);
        equipeRepository.save(equipe);
    }
}

```

```

1 package tn.esprit.renduassociation.repository;
2
3 import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
4 import org.springframework.stereotype.Repository;
5 import tn.esprit.renduassociation.entity.Projet;
6 import tn.esprit.renduassociation.entity.Projet_Detail;
7 @Repository no usages
8 public interface projetDetailRepository extends JpaRepository<Projet_Detail, Long> {
9 }
10

```

3eme cas 👍

Postman interface showing a REST client request and response.

Request:

- Method: POST
- URL: `http://localhost:8089/tp/projet/creer-projet-et-affecter-projet-detail-a-projet/1`
- Body (JSON):

```
{
  "sujet": "Détection intelligente d'accidents"
}
```

Response:

- Status: 200 OK
- Time: 70 ms
- Size: 252 B
- Body (JSON):

```
{
  "id": 10,
  "sujet": "Détection intelligente d'accidents",
  "projetDetail": {},
  "equipes": null
}
```

Table:

	equipe_id	projets_id
	1	1

Buttons: Éditer, Copier, Supprimer

```

@PutMapping(Ⓜ"/affecter-projet-equipe/{projet-id}/{equipe-id}")
public void assignProjetToEquipe(
    @PathVariable("projet-id") Long projetId,
    @PathVariable("equipe-id") Long equipeId
) {
    projetService.assignProjetToEquipe(projetId, equipeId);
}
}

```

```

public void assignProjetToEquipe(Long projetId, Long equipeId) { 1 usage
    Projet projet = projetRepository.findById(projetId).get();
    Equipe equipe = equipeRepository.findById(equipeId).get();
    // on set le fils dans le parent :
    equipe.getProjets().add(projet);
    equipeRepository.save(equipe);
}

```

```

@Entity
public class Equipe {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String nom; no usages
    private String specialite; no usages
    @ManyToOne 1 usage
    Entreprise entreprise;

    @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.EAGER) 1 usage
    private Set<Projet> projets = new HashSet<Projet>();

    public Set<Projet> getProjets() { 2 usages
        return projets;
    }
}

```


4eme cas 👍

```
public Projet addProjetAndAssignProjetToProjetDetail(Projet projet, Long projetDetailId) {
    Projet_Detail projetDetail = projetDetailRepository.findById(projetDetailId).get()
    // on set le fils dans le parent :
    projet.setProjetDetail(projetDetail);
    return projetRepository.save(projet);
}
```

```
// http://localhost:8089/tp/projet/creer-projet-et-affecter-projet-detail-a-projet/{projet-detail-id}
@PostMapping("/creer-projet-et-affecter-projet-detail-a-projet/{projet-detail-id}")
public Projet creerProjetEtAffecterProjetDetailAProjet(@RequestBody Projet projet,
    @PathVariable("projet-detail-id") Long projetDetailId) {
    return projetService.addProjetAndAssignProjetToProjetDetail(projet, projetDetailId);
}
```

sign in or create an account to work with collections, environments and unlock all free features in Postman.

ort

<OST http://GET http://PUT http://GET http://PUT http://GET http://PUT http://POST http://>+

http://localhost:8089/tp/projet/creer-projet-et-affecter-projet-detail-a-projet/1

Save</>

POST

http://localhost:8089/tp/projet/creer-projet-et-affecter-projet-detail-a-proj...

Send

ParamsAuthHeaders (8)BodyPre-req.TestsSettings

rawJSON

1 {
2 "sujet": "Détection intelligente d'accidents"
3 }
4

Body

200 OK70 ms252 BSave Response

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

1 {
2 "id": 10,
3 "sujet": "Détection intelligente d'accidents",
4 "projetDetail": {},
5 "equipes": null
6 }

				id	sujet	projet_detail_id
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	projet numéro 1	2
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	NULL	1

5eme cas 👍

```
// http://localhost:8089/tp/projet/desaffector-projet-detail/{projet-id}
@PutMapping("/desaffector-projet-detail/{projet-id}")
public Projet desaffectorProjetDetail(@PathVariable("projet-id") Long projetId) {
    return projetService.DesaffectorProjetDetailFromProjet(projetId);
}
```

```
public Projet DesaffectorProjetDetailFromProjet(Long projetId) { 1 usage
    Projet projet = projetRepository.findById(projetId).get();
    projet.setProjetDetail(null);
    return projetRepository.save(projet);
}
```

← T → id sujet projet_detail_id
□ Éditer Copier Supprimer 10 Détection intelligente d'accidents NULL

Search Sign In Create Account

Sign in or create an account to work with collections, environments and unlock all free features in Postman.

UT http:// GET http:// PUT http:// GET http:// PUT http:// POST http:// POST http:// PUT http://

HTTP http://localhost:8089/tp8/projet/desaffector-projet-de-equipe/10/1 Save

PUT http://localhost:8089/tp8/projet/desaffector-projet-de-equipe/10/1 Send

Params Auth Headers (7) Body Pre-req. Tests Settings Cookies

none

This request does not have a body

6eme cas 👍

```
// http://localhost:8089/tp/projet/desaffacter-projet-de-equipe/{projet-id}/{equipe-id}
@PutMapping("/desaffacter-projet-de-equipe/{projet-id}/{equipe-id}")
public void desaffacterProjetDeEquipe(@PathVariable("projet-id") Long projetId,
                                     @PathVariable("equipe-id") Long equipeId) {
    projetService.desaffacterProjetFromEquipe(projetId, equipeId);
}
```

```
public void desaffacterProjetFromEquipe(Long projetId, Long equipeId) { no usages
    Projet projet = projetRepository.findById(projetId).get();
    Equipe equipe = equipeRepository.findById(equipeId).get();
    // on enlève le fils du parent :
    equipe.getProjets().remove(projet);
    equipeRepository.save(equipe);
}
```

Port < GET http:// PUT http:// GET http:// PUT http:// POST http:// POST http:// PUT http:// PUT http:// > + ...

HTTP http://localhost:8089/tp/projet/desaffacter-projet-de-equipe/10/1 Save </>

PUT http://localhost:8089/tp/projet/desaffacter-projet-de-equipe/10/1 Send

Params Auth Headers (7) Body Pre-req. Tests Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Bulk Edit
	Key	Value	

Body 200 OK 557 ms 123 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize Text 1

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

equipe_id

projets_id

Partie 2 : tpfoyer

```
public Bloc CreateBlocWITHFoyer(Bloc
bloc) {
    return BlocRepository.save(bloc);
}
```

```
// http://localhost:8089/tpfoyer/bloc/ajouter-bloc-foyer
@PostMapping("/ajouter-bloc-foyer")
public Bloc CreateBlocWITHFoyer(@RequestBody Bloc bloc) {
    return blocService.CreateBlocWITHFoyer(bloc);
}
```

HTTP

http://localhost:8089/tpfoyer/bloc/ajouter-bloc-foyer

Save

POST

http://localhost:8089/tpfoyer/bloc/ajouter-bloc-foyer

Send

Params

Auth

Headers (8)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

Beautify

raw

JSON

```
1  {"nomBloc": "BLOC 1",
2  "foyer": {
3    "nomFoyer": "foyer",
4    "capaciteFoyer": 200
5  }
6  }
7  }
```

Body

200 OK 283 ms 306 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1  {
2    "idBloc": 2,
3    "nomBloc": "BLOC 1",
4    "capacity": null,
5    "chambres": null,
6    "foyer": {
7      "idFoyer": 1,
8      "nomFoyer": "foyer",
9      "capaciteFoyer": 200,
10     "universite": null
11   }
12 }
```

id_bloc

capacity

nom_bloc

foyer_id_foyer

Éditer

Copier

Supprimer

2

NULL

BLOC 1

1

id_foyer

capacite_foyer

nom_foyer

Éditer

Copier

Supprimer

1

200

foyer

Affectation 👍

```
public void assignBlocToFoyer(Long idBloc, Long idFoyer) { no usages
    Bloc bloc = blocRepository.findById(idBloc).get();
    Foyer foyer = foyerRepository.findById(idFoyer).get();
    bloc.setFoyer(foyer);
    blocRepository.save(bloc);
}
```

```
//http://localhost:8089/tpfoyer/bloc/affecter-bloc-foyer/1/1
@PutMapping("/affecter-bloc-foyer/{idBloc}/{idFoyer}")
public void assignBlocToFoyer(
    @PathVariable("idBloc") Long idBloc,
    @PathVariable("idFoyer") Long idFoyer) {
    blocService.assignBlocToFoyer(idBloc, idFoyer);
}
```

	id_bloc	capacity	nom_bloc	foyer_id_foyer
☐  Éditer  Copier  Supprimer	2	NULL	BLOC 1	1

 http://localhost:8089/tpfoyer/bloc/affecter-bloc-foyer/2/1  Save

PUT  

Params Auth Headers (7) Body Pre-req. Tests Settings

Cookies

none 

This request does not have a body

Body   200 OK 400 ms 123 B  Save Response 

Pretty Raw Preview Visualize Text  

 

1

Désaffecter

```
void desaffectedBlocFromFoyer(Long
idBloc, Long idFoyer);
////////////////////////////////////
public void
desaffectedBlocFromFoyer(Long idBloc,
Long idFoyer){
    Bloc bloc =
blocRepository.findById(idBloc).get();
    bloc.setFoyer(null);
    blocRepository.save(bloc);
}
////////////////////////////////////
//
http://localhost:8089/tpfoyer/bloc/desa
ffecter-bloc-foyer/1
@PutMapping("/desaffected-bloc-foyer/{i
dBloc}")
    public void desaassignBlocFromFoyer(
        @PathVariable("idBloc") Long
idBloc) {

blocService.desaffectedBlocFromFoyer(id
Bloc);}
```


 **http://localhost:8089/tpfoyer/bloc/desaffecteder-bloc-foyer/2**

 Save

PUT

▼

http://localhost:8089/tpfoyer/bloc/desaffecteder-bloc-foyer/2

Send

▼

Params

Auth

Headers (7)

Body

Pre-req.

Tests

Settings

Cookies

none

▼

This request does not have a body

Body

▼

 200 OK 398 ms 123 B [Save Response](#) ▼

←T→

▼

id_bloc

capacity

nom_bloc

foyer_id_foyer

☐

 Éditer

 Copier

 Supprimer

2

NULL

BLOC 1

NULL