

Web Teknolojileri Ders 4 Formlar

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ESKİ Öğr. Gör. Dr. Can YÜZKOLLAR

Konu & İçerik

- >HTML Formlar
- ➤ PHP ile Form Bilgisi Gönderme/Alma





- >Html formlar kullanıcıdan veya web sayfasından bilgi almak amacıyla kullanılan html elemanlarıdır.
- Basit bir form tanımı

```
<form>
.
form elemanları
.
</form>
```

- > Html formlar form elemanlarını içerir.
- Form elemanları input elemanının farklı şekilleridir. checkboxes, radio buttons, submit buttons, text ve diğerleri.

><input type="text">

➤ Tek satırlı metin girişi elemanı tanımlar.

```
<form>
   Ad1 :<br>
      <input type="text" name="adi"><br>
      Soyad1 :<br>
      <input type="text" name="soyadi">
      </form>
```

Adı:	
Soyadı:	

><label>

Form elemanı için bir etiket tanımlar

```
<form>
  <label for="adi">Adi :</label>
  <input type="text" name="adi"><br>
  <label for="soyadi">Soyadi :</label>
  <input type="text" name="soyadi">
  </form>
```

Adı:	
Soyadı:	

- ><input type="radio">
 - radio button tanımlar
 - radio butonlar ile sadece bir seçeneği seçebilirsiniz.

```
<form>
     <input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek" checked>Erkek<br>
     <input type="radio" name="cinsiyet" value="kadin">Kadın
```

ErkekKadın



- ><input type="checkbox">
 - ➤ Onay kutularını tanımlar
 - ➤ Onay kutuları ile ya hiç ya da tüm seçenekler seçilebilir.

- Web Teknolojileri
- Matematik II

><input type="submit">

- Formu göndermek için kullanılan butondur.
- Submit butonuna tıklanınca sayfa action özelliği ile belirtilen yere yönlendirilir.

```
<form action="action_page.php">
   Ad1 :<input type="text" name="adi" value="ali"><br>
    Soyad1:<input type="text" name="soyadi" value="ozturk"><br>
    <input type="submit" value="GÖNDER">
   </form>
```

Adı : ali Soyadı: ozturk GÖNDER



- ><input type="reset">
 - Form elemanlarının içeriklerinin temizleyerek varsayılan değerlerine getirilmesini sağlar

```
<input type="reset" value="BURAYA TIKLAYIN!">
```

BURAYA TIKLAYIN!



- ><input type="button">
 - ➤ Buton tanımı yapılır

<input type="button" value="BURAYA TIKLAYIN!">

BURAYA TIKLAYIN!



><input type="password">

➤ Şifre metin kutusu tanımı yapılır.

```
<form>
  Kullanıcı Adı:<br>
  <input type="text" name="kullanici"><br>
  Şifre:<br>
  <input type="password" name="sifre">
  </form>
```

Kullanıcı Adı:	
Şifre:	
•••	

><input type="email">

Elektronik posta metin kutusu tanımı yapılır.

```
<form>
  Kullanıcı Adı:<br>
  <input type="text" name="adi_soyadi"><br>
  Elektronik Posta Adresi<br>
  <input type="email" name="email">
  </form>
```



><input type="file">

Dosya yüklemek için dosya seçme alanı ve <gözat> butonu içerir.

```
<form>
     <input type="file" name="dosya">
     </form>

Dosya Seç Dosya seçilmedi

Dosya Seç Web Teknoloj...Formlar.pptx
```

multiple özelliği elektronik posta ve dosya veri giriş elemanlarına birden fazla veri yüklenmesini sağlar.

```
<form>
<input type="file" name="dosya" multiple>
</form>
```

Dosyaları Seç Web Teknolo...Giris.pptx



><select> etiketi

- > seçmeli (drop-down) liste tanımlanır.
- > selected özelliği kullanıldığı seçeneği otomatik seçili olarak getirir.

```
<select name="arabalar">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="fiat" selected>Fiat</option>
    <option value="audi">Audi</option>
</select>
```




><input type="list">

Form veri giriş elemanı için <datalist> etiketi içerisinde önceden

tanımlanmış seçenekler içerir.

```
<input type="text" list="universiteler">
<datalist id="universiteler">
  <option value="sau">
     Sakarya Üniveristesi
  </option>
  <option value="subu">
     Sakarya Uyg. Bil. Üniversitesi
  </option>
  <option value="kou">
     Kocaeli Üniversitesi
  </option>
  <option value="itu">
     İstanbul Teknik Üniversitesi
  </option>
</datalist>
```



><textarea>

➤ Çok satırlı metin girişini tanımlar

```
<textarea name="mesaj" rows="10" cols="30">
Bugün günlerden WEB TEKNOLOJİLERİ ...
</textarea>
```

```
Bugün günlerden WEB
TEKNOLOJİLERİ ...
```

➤ value özelliği form elemanının içeriğini belirler.

Adı : AL	İ	
Soyadı:		

readonly özniteliği kullanıldığı yerde form elemanını sadece okunabilir yapar.

```
<form action="">
  Ad1:<br>
  Ad1:<br>
  <input type="text" name="adi" value="Ali" readonly><br>
  Soyad1:<br>
  <input type="text" name="soyadi">
  </form>
```

Adı : ALİ
Soyadı:

Adı : ALİ	
Soyadı:	

required özelliği form gönderilmeden önce doldurulması gerektiğini belirtir.

```
<form action="">
Ad1:<br>
    <input type="text" name="adi" required><br>
    Soyad1:<br>
    <input type="text" name="soyadi"><br>
    <input type="text" name="soyadi"><br>
    <input type="submit" value="GÖNDER">
</form>
```



> autofocus özelliği sayfa yüklendiğinde form elemanına imlecin odaklanmasını sağlar.

```
<form action="">
Ad1:<br>
    <input type="text" name="adi" autofocus><br>
    Soyad1:<br>
    <input type="text" name="soyadi"><br>
    <input type="text" name="soyadi"><br>
    <input type="submit" value="GÖNDER">
</form>
```

Adı:	
Soyadı:	
GÖNDER	

➤ autocomplete özelliği form elemanına veri girilirken otomatik tamamlama modunu "on"/"off" olarak belirtir.

```
<form action="">
 Adi:<hr>
 <input type="text" name="adi" autocomplete="on"><br>
 Soyad1: <br>
 <input type="text" name="soyadi"><br><br>
 <input type="submit" value="GÖNDER">
</form>
Adı:
 Gülüzar
 Can
```




▶ placeholder özelliği kullanıcının veri gireceği form elemanının içerisinde o alana girilecek veri ile ilgili bir ipucu içerir.

<pre><form action=""> Ad1:</form></pre>
Adınızı Girin Soyadı: GÖNDER

pattern özelliği kullanıcının veri gireceği form elemanı için bir örüntü tanımlamasını sağlar.

```
<form action="">
  il Plaka Kodu:<br>
     <input type="text" name="plaka" pattern=[0-9]{2}><br>
     <input type="submit" value="GÖNDER">
     </form>
```



➤ size özelliği form elemanının boyutunu belirler.

```
<form action="">
Ad1: <hr>>
<input type="text" name="adi" value="Ali" size="30">
<br>
Soyad1: <br>
<input type="text" name="soyadi">
</form>
Adı : ALİ
Soyadı:
```

➤ id özelliği form elemanına erişilebilmesini (JavaScript kodu ile , vs.) sağlar.

Forma ait action özelliği form gönderildiği zaman web sayfasının yönleneceği URL adresini gösterir.

```
<form action="action_page.php">
  Ad1: <input type="text" name="adi"><br>
  Soyad1: <input type="text" name="soyadi"><br>
  <input type="submit" value="GÖNDER"><br>
  </form>
```

Formlar Özellikleri

- Forma ait formenctype özelliği formun gönderilme şeklini belirtir.
- ➤ Bu şekilde form ile bir dosya verisi gönderilebilir.

```
<form action="action_page.php" formenctype="multipart/form-data">
   Ad1: <input type="text" name="adi"><br>
   Soyad1: <input type="text" name="soyadi"><br>
   <input type="submit" value="GÖNDER">
   </form>
```



Form Özellikleri

- method özelliği formun gönderdiği bilginin gönderilme yöntemini belirtir.
- **> get** ve **post** olmak üzere iki yöntem vardır.
 - ➤ get açık bir şekilde form verilerini gönderir.
 - post kapalı bir şekilde form verilerini gönderir.

```
<form action="iletisim.php" method="post">
  Ad1: <input type="text" name="adi"><br>
    Soyad1: <input type="text" name="soyadi"><br>
    <input type="submit" value="GÖNDER">
    </form>
```

Form Özellikleri

- ▶ formaction özelliği veri gönderme elemanının formun form gönderildiği zaman web sayfasının yönleneceği URL adresini gösterir.
- ➤ formmethod özelliği veri gönderme elemanının hangi metod ile gönderileceğini belirtir.

> PHP Nedir?

- ➤ Sunucu taraflı işlemleri yönetmek amacıyla geliştirilmiş HTML içine gömülebilen bir betik dil
 - ➤ Form verisi toplamak
 - ➤ Sunucuda dosya yönetmek
 - ➤ Veritabanlarını düzenlemek
 - **>...**

> WAMP Server Nedir?

- > Windows işletim sistemine Apache, MySQL ve PHP yükleyen ve bilgisayarınızda sanal sunucu gibi davranan bir yazılım
- ➤ Wamp sunucusunu kurduktan ve ayarlarınızı yaptıktan sonra klasörün içinde www dizinine attığınız tüm PHP ve diğer türdeki dosyalara http://localhost adresinden ulaşabilirsiniz.



> Post Metodu İle Form Gönderme - 1

```
<form action="form1_post.php" method="post">
  >
      ADI:
      <input type="text" name="adi">
    >
      SOYADI:
      <input type="text" name="soyadi">
     POST METODU İLE FORM GÖNDERME
  <form>
                                Gülüzar
                         ADI
                               ÇİT
                         SOYADI:
                          GÖNDER
                                TEMİZLE
```

Post Metodu İle Form Alma - 1

POST METODU İLE FORM ALMA

ADI SOYADI : Gülüzar ÇİT



> Post Metodu İle Form Gönderme - 2

```
<form action="form2_post.php" method="post">
                                  POST METODU İLE FORM GÖNDERME
  >
                                  ADI
      ADI:
      <input type="text" name="adi">
                                  SOYADI:
     Şartları Onaylıyorum:
     >
                                   GÖNDER
                                        TEMİZLE
       SOYADI
       <input type="text" name="soyadi">
    >
       Şartları Onaylıyorum:
         <input type="checkbox" name="onay" value="1">
       </form>
```

➤ Post Metodu İle Form Alma - 2

```
<?php
                                                   POST METODU İLE FORM ALMA - 2
   if (isset($_POST['onay'])){
      if (isset($_POST['adi'], $_POST['soyadi']) Kayıt İşleminiz Yapıldı...Gülüzar ÇİT
          && ($ POST['adi']!='')
                                                   <GERİ DÖN>
          && ($ POST['soyadi']!='')) {
          echo "Kayıt İşleminiz Yapıldı...";
          echo "<b>".$_POST['adi'] . ' ' . $_POST['soyadi']."</b>";
       }else{
          echo"Bilgilerinizi Kontrol Edip Tekrar Giriş Yapın.<br>
               Eksik Bilgi Girdiniz...";
    }else{
       echo "Lütfen Onay Kutusunu İşaretleiyniz!...";
    echo " <a href='form2_post.html'>&lt;GERİ DÖN&gt;</a> ";
?>
```

➤ Get Metodu İle Form Gönderme

```
<form action="form1_get.php" method="get">
  >
      ADI:
      <input type="text" name="adi">
    >
      SOYADI:
      <input type="text" name="soyadi">
     GET METODU İLE FORM GÖNDERME
<form>
                             ADI
                                   : Gülüzar
                              SOYADI : ÇİT
                              GÖNDER
                                    TEMİZLE
```

➤ Get Metodu İle Form Alma

← → C ① localhost/formlar/form1_get.php?adi=Gülüzar&soyadi=ÇİT

GET METODU İLE FORM ALMA

ADI SOYADI : Gülüzar ÇİT

KAYNAKLAR

https://www.w3schools.com/

